

SEAL EXTRA

Typ

Opigmenterad, acrylbaserad betongförseglare.

Användningsområde

Används till ytbehandling/impregnering på både ny och gammal betong.

Används i stall, på lastramper, garage, lossningsramper, gångar, lager- och industrigolv, o.dyl. Rekommenderas på golv och ytor, som utsätts för extrema kemiska och mekaniska belastningar.

Bruksanvisning

All hantering skall föregå med god ventilation och skyddsmask. Stall skall tömmas på djur före påförandet.

Förbehandling: Ytan skall vara helt torr och ren före påförandet. Betongen skall vara färdighärdad.

Påföring: Med målarrulle eller mjuk pensel/borste i 1-3 lager beroende på betongens sugförmåga. Normalt påförs 2 lager, men påför aldrig mer än betongen kan suga. Skall torka 2-4 timmar mellan varje påföring beroende på golvtemperaturen.

På foderbord och omkring foderautomater rekommenderas minimum två lager, som påförs med 2 timmars mellanrum. Det behandlade området kan öppnas för fotgängare efter 6 timmar och maskiner/djur efter minimum 24 timmar.

Hög luftfuktighet och golvtemperaturer under 15°C förlänger torktiderna.

Använd utrustning rengörs med thinner eller xylene.

Täckyta: 9-12 m² pr. liter beroende på ytans sugförmåga.



EGENSKAPER

- Hindrar nedbrytning av betong.
- Ger en lättare renhållning.
- Ger en slitstark yta.
- Gulnar inte.
- Beständig mot vatten, fett, salt, alkali, syror och syrehaltigt foder.

PRODUKTDATA

För mer information se Säkerhetsdatablad

Produktblad utarbetat 05.09.12

Prod. nr. 1731



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Billdalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se