

MC ACID

Typ

Starkt surt sköljmedel.

Användningsområde

Sur sköljning av mjölkkanläggningar och kyltankar. Används till de flesta typer av anläggningar, dock inte till AMS-anläggningar.

Bruksanvisning

- Skölj anläggningen/tanken med ljummet vatten tills alla mjölkrester är borta
- Tvätta anläggningen/tanken med varmt vatten tillsatt MC ALKA CIP eller MC ALKA CL. Tvättid 5-10 minuter. Sluttemperatur min. 41°C
- Töm anläggningen/tanken på tvättlösningen
- Skölj anläggningen/tanken med kallt dricksvatten
- Skölj anläggningen/tanken med kallt vatten tillsatt 1,0 dl MC ACID pr 10 liter vatten. Sköljtid: ca. 5 minuter
- Töm anläggningen/tanken på tvättlösningen
- Skölj anläggningen/tanken med rent dricksvatten omedelbart före nästa mjölkning.

Får inte blandas med klorhaltiga produkter. Efter avslutad rengöring skall alla ytor som kommer i förbindelse med livsmedel eftersköljas med rent dricksvatten. Får inte förvaras tillsammans med livsmedel, foderämnen, läkemedel och klorhaltiga produkter. Får endast förvaras i originalemballage. Lägsta förvaringstemperatur: -5°C.



EGENSKAPER

- Rengör effektivt och förhindrar beläggningar.
- Tar bort mjölksten och kalk.
- Innehåller korrosionsinhibitor.
- Säkrar höjd hygienivå.
- Kan användas i både mjukt och hårt vatten.
- Påverkar inte gummi.

PRODUKTDATA

pH-värde: Ca 0 i konzentrat.

Lägsta förvaringstemperatur: -5°C.

Holdbarhet: ½ år

För mer information se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 05.01.15

Prod. nr. 11447 11448



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Bildalsvägen 2, SE-436 55 Hovås
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se