

# SMOOTH

## MINERALBASERAT EP UNIVERSALFETT

*MRON SMOOTH är ett modernt högpresterande smörjfett som sätter en ny standard för ett universalfett. Produkten är baserad på en litiumkomplextvål som gör produkten lämplig för applikationer inom ett mycket brett temperaturområde.*

Den komplexa tvålstrukturen ger också produkten en hög grad av mekanisk stabilitet, vilket förbättrar prestandan vid vibrationer och förlänger eftersmörjningsintervallerna. Produktens allroundegenskaper gör den till det primära valet för olika typer av lagerapplikationer, inklusive applikationer vid tunga belastningsförhållanden och temperaturtoppar upp till 180°C.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Används på vattenpumpar, propelleraxlar, kedjor och dyl. Används med fördel till smörjning av lager som utsetts för höga temperaturer. Används på glid-, kul- och rullager, kardan, chassi och alla andra fettsmörjda delar på transport- och arbetsmaskiner.

*GC-LB klassningen är den högsta klassningen på hjullager- och chassismörjning.*

ARTIKELNUMMER: 202390

FÖRTJOCKNINGSMEDEL	Litiumkomplex
BASVÄTSKA	Mineralolja
KONSISTENS	Smidig (smooth)
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C till +140°C (max +180°C)
FÄRG	Blå
NLGI KLASS	2
KLASSNING	GC-LB



- GOD FÄSTFÖRMÅGA
- KRAFTIGT VATTENAVVISANDE
- -30°C TILL +140°C (MAX +180°C)
- GER ETT BRA SKYDD MOT SLITAGE.
- KLARAR TRYCK UPP TILL 250-300 BAR.
- UPPFYLLER VOLVOS STANDARD 127.2 OCH NLGI STANDARD GC-LB.
- GC-LB, HÖGSTA KLASSNINGEN FÖR HJULLAGER- OCH CHASSISMÖRJNING.

MRON SALES & SOLUTIONS AB

Kungspporten 4A  
427 50 BILLDAL

+46 31 700 17 80

www.mron.se



AUTHORIZED  
DISTRIBUTOR  
OF

