

# DRY SEAL

## FÖRBEREDANDE GÄNGTÄTNING/-LÅSNING

**MRON DRY SEAL är en i förväg applicerbar, vattenbaserad, icke hälsofarlig, gängtätning/vibrationssäkring med PTFE.**

De smörjande egenskaper ger ett kontrollerat vridmoment. Vid montage flyter tätningen in i gängorna och tätar omedelbart. Tätar effektivt mot bränsle, smörjmedel, kylmedel och gaser. Ger en mycket lätt demonterbar vibrationssäkring.


### APPLICERA SÅ HÄR:

1. Applicera ett jämnt lager av Dry Seal på den gängade komponenten, var noga med att inte belägga de första 2 eller 3 gängorna.
2. Idealiska torkförhållandena är 30 minuter vid 65°C; längre torktider vid kallare temperaturer är acceptabla. Se till att produkten är ordentligt torr innan förvaring av behandlade fästelement.
3. Låt svalna och förvara sedan komponenterna på en sval och torr plats tills de skall användas.

### FÖRDELAR

JÄMFÖRT MED KONVENTIONELLA GÄNG- OCH FLÄNSTÄTNINGAR.

ARTIKELNUMMER: 810164



Informationen som ges i detta dokument baseras på teknisk data från laboratorier och tros därav vara sanningsenlig. Emellertid om materialet används under förhållanden utanför vår kontroll, så vi kan inte ta något ansvar för resultat som erhållits eller skador som uppstått genom tillämpningen av uppgifterna här.



- SAMTLIGA FÄSTELEMENT BLIR SJÄLVTÄTANDE / -LÅSANDE.
- VID MONTERING ÄR DET OMGÅENDE HELT TÄTT.
- REDUCERAR KOMPONENTKOSTNAD OCH MONTERINGSTID.
- KAN MED FÖRDEL ANVÄNDAS I MASSPRODUKTION.
- LÅGT VRIDMOMENT VID MONTERING/ DEMONTERING.
- FUNGERAR KORROSIONSHÄMMANDE.
- MATERIALOBEROENDE, FUNGERAR LIKADANT PÅ ALLA MATERIAL.
- HÅLLER TÄTT I MÅNGA SITUATIONER DÄR ANAEROBA PRODUKTER INTE FUNGERAR.
- GÅR OFTAST ATT BACKA (ÄVEN STORA KOPPLINGAR), UPP TILL ETT HELT VARV OCH DET HÅLLER TÄTT.

### MRON SALES & SOLUTIONS AB

Kungspporten 4A  
427 50 BILLDAL  
+46 31 700 17 80  
www.mron.se



AUTHORIZED  
DISTRIBUTOR  
OF

