

EASYBOND WHITE

LIMNING, TÄTNING & FOGNING

MRON EASYBOND WHITE, SEAL & BOND, används för limning, tätning och fogning av de flesta material både inomhus och utomhus.

Fäster även på våta ytor. Stark och elastisk för limning av sten, tegel, betong, glas, kakel, aluminium, järn, stål, zink, PVC, plast, trä, etc. EASYBOND är ett bra arbetsmiljöval då den är fri ifrån isocyanater, lösningsmedel och silikon.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Används för limning av sten, tegel, betong, glas, kakel, aluminium, järn, stål, zink, PVC, plast, trä, etc. Lämpar sig för användning inom bilindustrin, marina applikationer, fastighet, stålindustri mm.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Rengör fogytorna från fett och smuts. För rengöring kan SCANTECH ALLROUND-CLEANER användas. Applicera produkten och låt den härda.

ARTIKELNUMMER: 202200

TÖJBAR	500% (DIN 53504)
HÅRDHET	ca 60 Shore A
DRAGHÅLLFASTHET	2,5 N/mm ² (DIN 53504)
TEMPERATUROMRÅDE	-40° till +100°C (kortv. 180°C)
DAMMTORR	20 min
HÄRDTID	3 mm/dygn
FÄRG	Vit



- UV-STABIL
- BESTÄNDIG MOT VÄDER OCH FUKT.
- BRETT VIDHÄFTNINGSSPEKTRA PÅ MÅNGA YTOR UTAN FÖRBEHANDLING.
- I PRINCIP LUKTFRI.
- FRI FRÅN ISOCYANATER, LÖSNINGSMEDEL OCH SILIKON.
- ENKEL BEARBETNING
- LÄNGRE HÅLLBARHET EFTER PRODUKTEN ÖPPNATS VS. VANLIG PATRON. (FÖRSLUTANDE MEMBRAN).

MRON SALES & SOLUTIONS AB

Kungspporten 4A
427 50 BILLDAL
+46 31 700 17 80
www.mron.se



MAINTENANCE • REPAIR • OPERATION • NORDIC

AUTHORIZED
DISTRIBUTOR
OF

