

SÄKERHETSATABLAD

SCANTECH CYANO XL

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

| | |
|--|---------------------|
| Handelsnamn | SCANTECH CYANO XL |
| Produkt nr. | 860404 |
| ▼ Unik formuleringsidentifierare (UFI) | DW10-G0AD-200T-5UTG |

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

| | |
|---|---|
| ▼ Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen | Lim, låsning och tätning., Cyanoakrylat lim. Endast för yrkesmässigt bruk. |
| Användningar som det avråds från | Inga kända. |

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

| | |
|---------------------------|---|
| Företagsuppgifter | NorDen Olje ApS Platinvej 21 6000 Kolding Danmark |
| E-post | info@nordenolje.dk |
| Omarbetad | 2023-12-05 |
| SDB Version | 3.0 |
| Datum för tidigare utgåva | 2023-07-25 (2.0) |

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Akut: Ring 112, begär giftinformation. Öppet dygnet runt.
Mindre akut: Ring 010-456 6700. Öppet dygnet runt.
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen.

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Skin Irrit. 2; H315, Irriterar huden.
Eye Irrit. 2; H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.
STOT SE 3; H335, Kan orsaka irritation i luftvägarna.

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

Irriterar huden. (H315)
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
Kan orsaka irritation i luftvägarna. (H335)

Skyddsangivelser

Allmänt

-

Förebyggande

Undvik att inandas dimma/ångor. (P261)
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. (P271)
Använd ögonskydd/skyddshandskar. (P280)

Åtgärder

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338)
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313)
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. (P312)

| | |
|----------------|--|
| Förvaring | - |
| Avfall | - |
| Innehåller | Ethyl-2-cyanoacrylate |
| Annan märkning | EUH202, Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. UFI: DW10-G0AD-200T-5UTG |

2.3. Andra faror

| | |
|-------|---|
| Annat | Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen. Produkten innehåller inga ämnen som bedömts vara hormonstörande enligt kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605. |
|-------|---|

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1. Ämnen

Ej tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

3.2. ▼ Blandningar

| Produkt/Ämne | Identifierare | % w/w | Klassificering | Anm. |
|-----------------------|---|--------------|---|------|
| Ethyl-2-cyanoacrylate | CAS-nr.: 7085-85-0 EG-nr.: 230-391-5 REACH: 01-2119527766-29-xxxx Indexnr.: 607-236-00-9 | 70 - 90 % | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 (SCL: 10,00 %) | |
| 1,4-Dihydroxibensen | CAS-nr.: 123-31-9 EG-nr.: 204-617-8 REACH: 01-2119524016-51-xxxx Indexnr.: 604-005-00-4 | 0,01 < 0,1 % | Acute Tox. 4, H302 (ATE: 367,00 mg/kg) Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Muta. 2, H341 Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

Annan information

-

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

| | |
|--------------------|--|
| Allmänt | Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetlös person vatten eller liknande. |
| Inandning | I fall av andningssvårigheter eller irritation i andningsvägarna: Flytta den skadade personen till frisk luft direkt och håll personen under uppsyn. |
| Hudkontakt | Hopklistrad hud får INTE dras isär. Lossa den försiktigt, om möjligt efter blötläggning med varmt tvålwater. Dra inte av stelad produkt från huden. |
| Kontakt med ögonen | Om ögonlocket är hopklistrat får det inte öppnas med våld. Täck det med en våt pad som dränkts i varmt vatten |
| Förtäring | Om personen är vid medvetande, skölj munnen med vatten och stanna hos personen. Ge aldrig personen något att dricka. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. |
| Brännskada | Ej tillämpligt. |

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Huvudvärk, Methemoglobinemi (1,4-Dihydroxibensen)

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel vilket kan ha effekt på nervsystemet. Symptom på neurotoxicitet kan vara: förlorad aptit, huvudvärk, yrsel, öronsusningar, stickande känsla i huden, köldkänslighet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet o.s.v. Upprepad exponering för lösningsmedel kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir därefter mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga.

Olämpliga släckmedel: Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand utvecklas tät rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas.

Dessa är:

Kväveoxider (NO_x)

Koloxider (CO / CO₂)

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Använd skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Om exponering skett, kontakta Giftinformationscentralen (tel 112, 24/7) för rådgivning.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik direktkontakt med spill.

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

Undvik att andas in ångor från spill.

Förorenade områden kan vara hala.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc.

Håll obehöriga personer på avstånd från spillet

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Utsläpp skall begränsas och samlas upp med granulat eller liknande, och bortskaffas enligt bestämmelserna om farligt avfall.

Spill begränsas och samlas upp med icke-brännbart absorberande material, t.ex. sand, jord, vemikulit, kiselgur och placeras i behållare och bortskaffas i överensstämmelse med gällande regler.

Rengöring utförs så långt som möjligt med rengöringsmedel. Lösningssmedel bör undvikas.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 "Avfallshantering".

Se avsnitt 8 "Begränsning av exponeringen/personligt skydd" om personligt skydd.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. ▼ Skyddsåtgärder för säker hantering

På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare, alternativt bör avfallet brännas.

Undvik kontakt under graviditet och amning.

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna.

Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen

| | |
|--------------------------|--|
| Kompatibla förpackningar | Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. |
| Lagringstemperatur | Kylskåp, 2 - 8°C |
| Oförenliga material | Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel. |

7.3. Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Ethyl-2-cyanoacrylate
 Korttidsgränsvärde (15 minuter) (ppm): 4
 Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 20
 Nivågränsvärde (8 timmar) (ppm): 2
 Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 10
 Anmärkningar:
 M = Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet.
 S = Ämnet är sensibiliserande.
 V = Vägledande korttidsgränsvärde.

1,4-Dihydroxibensen
 Korttidsgränsvärde (15 minuter) (mg/m³): 1,5
 Nivågränsvärde (8 timmar) (mg/m³): 0,5
 Anmärkningar:
 S = Ämnet är sensibiliserande.
 V = Vägledande korttidsgränsvärde.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) och senare ändring AFS 2020:6 och AFS 2021:3.

DNEL

1,4-Dihydroxibensen

| Varaktighet: | Exponeringsväg: | DNEL: |
|---|-----------------|------------------------|
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Hud | 1.66 mg/kgbw/d |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Hud | 3.33 mg/kgbw/d |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 1.05 mg/m ³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 2.1 mg/m ³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Oralt | 600 µg/kg/d |

Ethyl-2-cyanoacrylate

| Varaktighet: | Exponeringsväg: | DNEL: |
|---|-----------------|------------------------|
| Kortvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning | Inandning | 9.25 mg/m ³ |
| Kortvarig – Lokala effekter - Arbetare | Inandning | 9.25 mg/m ³ |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 9.25 mg/m ³ |
| Kortvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 9.25 mg/m ³ |
| Långvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning | Inandning | 9.25 mg/m ³ |
| Långvarig – Lokala effekter - Arbetare | Inandning | 9.25 mg/m ³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning | Inandning | 9.25 mg/m ³ |
| Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare | Inandning | 9.25 mg/m ³ |

PNEC

1,4-Dihydroxibensen

| Exponeringsväg: | Exponeringens varaktighet: | PNEC: |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| Avloppsreningsverk | | 710 µg/L |
| Havsvatten | | 57 ng/L |
| Havsvatten sediment | | 490 ng/kg |
| Jord | | 640 ng/kg |
| Sötvatten | | 570 ng/L |
| Sötvattenssediment | | 4.9 µg/kg |

Sporadiska utsläpp (sötvatten)

1.34 µg/L

8.2. Begränsning av exponeringen

Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet.

| | |
|--------------------------------|--|
| Generellt | Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. |
| Exponeringsscenarier | Det finns inga implementerade exponeringsscenarier för denna produkt. |
| Exponeringsgräns | Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagsstiftningens regler om maxkoncentrationer vid exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan. |
| Tekniska åtgärder | Ångbildning måste hållas på ett minimum och under nuvarande gränsvärden (se ovan). Installation av ett lokalt punktutsug rekommenderas om normalt luftflöde i arbetsrummet inte är tillräckligt. Se till att ögonsköljning och nöddusch är tydligt markerade. Tillämpa standardföreskrifter vid användning av produkten. Undvik inandning av ångor. |
| Hygieniska åtgärder | Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. |
| Begränsning av miljöexponering | Inga särskilda krav. |

Individuella skyddsåtgärder

Allmänt Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

Andningsskydd

| Typ | Klass | Färg | Standarder |
|-----|--------------------------|------|------------|
| A | Klasse 1 (låg kapacitet) | Brun | EN14387 |



Hudskydd

Inga särskilda krav.


Handskydd

| Handskmaterial | Handsktjocklek (mm) | Genombrottsid (min.) | Standarder |
|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Nitril | 0,4 | > 480 | EN374-2, EN374-3, EN388 |



Ögonskydd

| Typ | Standarder |
|-----------|------------|
| Ögonskydd | EN166 |



AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | |
|-------------------------------|--|
| Fysikaliskt tillstånd | Vätska |
| Färg | Färglös |
| Lukt / Lukttröskel (ppm) | Karaktäristisk |
| pH | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Densitet (g/cm ³) | 1,04 |
| Kinematisk viskositet | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Partikelegenskaper | Gäller inte för vätskor. |

Fas förändringar

| | |
|---|--|
| Smältpunkt/frys punkt (°C) | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Mjukpunkt/mjukpunktsintervall (vaxer och pastor) (°C) | Gäller inte för vätskor. |
| Kokpunkt (°C) | 185 °C |
| Ångtryck | 0,3 mmHg |
| Ångdensitet | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Sönderdelningstemperatur (°C) | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

Data om brand- och explosionsrisker

| | |
|---------------------------------|--|
| Flampunkt (°C) | 85 |
| Brandfarlighet (°C) | 490 |
| Självantändningstemperatur (°C) | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Explosionsgränser (% v/v) | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

Löslighet

| | |
|------------------------------|--|
| ▼ Löslighet i vatten | Olösligt |
| n-oktanol/vatten koefficient | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |
| Löslighet i fett (g/L) | Provning är inte relevant eller möjlig för denna typ av produkt. |

9.2. Annan information

| | |
|--|--|
| VOC (g/L) | 900 |
| Andra fysikaliska och kemiska parametrar | Ingen data tillgänglig. |
| Oxiderande egenskaper | Uppfyller inte kriterierna för oxiderande. |

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen data tillgänglig.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring).

10.3. Risken för farliga reaktioner

Polymerisering av stora mängder ger stor värmeutveckling.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Får ej utsättas för uppvärmning (t.ex. solljus), då ett övertryck kan bildas.

10.5. Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Produkt/Ämne | Ethyl-2-cyanoacrylate |
| Testmetod: | OECD 423 |
| Art: | Råtta, hane/hona |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | > 5000 mg/kgbw |
| Annan information: | Source: ECHA |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Produkt/Ämne | Ethyl-2-cyanoacrylate |
| Testmetod: | OECD 402 |
| Art: | Kanin, New Zealand White, hanar |
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | > 2000 mg/kgbw |
| Annan information: | Source: ECHA |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Produkt/Ämne | 1,4-Dihydroxibensen |
| Testmetod: | OECD 401 |
| Art: | Råtta, honor |
| Exponeringsväg: | Oralt |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | 367 mg/kgbw |
| Annan information: | Source: ECHA |

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Produkt/Ämne | 1,4-Dihydroxibensen |
| Testmetod: | OECD 402 |
| Art: | Kanin, New Zealand White, hane/hona |
| Exponeringsväg: | Hud |
| Test: | LD50 |
| Resultat: | > 2000 mg/kgbw |
| Annan information: | Source: ECHA |

Frätande/irriterande på huden

| | |
|--------------------|--|
| Produkt/Ämne | Ethyl-2-cyanoacrylate |
| Testmetod: | OECD 404 |
| Art: | Kanin, New Zealand White |
| Varaktighet: | 24 timmar |
| Resultat: | Akuta effekter har observerats (Irriterande) |
| Annan information: | Source: ECHA |

Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

| | |
|--------------------|--|
| Produkt/Ämne | Ethyl-2-cyanoacrylate |
| Testmetod: | OECD 405 |
| Art: | Kanin, New Zealand White |
| Varaktighet: | 72 timmar |
| Resultat: | Akuta effekter har observerats (Irriterande) |
| Annan information: | Source: ECHA |

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägssensibilisering

| | |
|--------------------|---|
| Produkt/Ämne | 1,4-Dihydroxibensen |
| Testmetod: | OECD 406 |
| Art: | Marsvin, hane/hona |
| Resultat: | Akuta effekter har observerats (sensibiliserande) |
| Annan information: | Source: ECHA |

Hudsensibilisering

| | |
|--------------------|---|
| Produkt/Ämne | 1,4-Dihydroxibensen |
| Testmetod: | OECD 429 |
| Art: | Mus, honor |
| Resultat: | Akuta effekter har observerats (sensibiliserande) |
| Annan information: | Source: ECHA |

Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2. Information om andra faror

Långsiktiga effekter

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hudkontakt, ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

Neurotoxiska effekter: Produkten innehåller lösningsmedel vilket kan ha effekt på nervsystemet. Symptom på neurotoxicitet kan vara: förlorad aptit, huvudvärk, yrsel, öronsusningar, stickande känsla i huden, köldkänslighet, kramper, koncentrationssvårigheter, trötthet o.s.v. Upprepad exponering för lösningsmedel kan resultera i att hudens naturliga fettskikt bryts ned. Huden blir därefter mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

Hormonstörande egenskaper

Inga belägg för hormonstörande.

Annan information

1,4-Dihydroxibensen: Substansen har klassificerats i grupp 3 av IARC.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Produkt/Ämne 1,4-Dihydroxibensen
Testmetod: OECD 203
Art: Fisk, *Oncorhynchus mykiss*
Del av miljön: Sötvatten
Varaktighet: 96 timmar
Test: LC50
Resultat: 0,638 mg/L
Annan information: Source: ECHA

Produkt/Ämne 1,4-Dihydroxibensen
Testmetod: OECD 201
Art: Alger, *Pseudokirchneriella subcapitata*
Del av miljön: Sötvatten
Varaktighet: 72 timmar
Test: ErC50
Resultat: 0,330 mg/L (ErC50) mg/L
Annan information: Source: ECHA

Produkt/Ämne 1,4-Dihydroxibensen
Testmetod: OECD 202
Art: Vattenloppor, *Daphnia magna*
Del av miljön: Sötvatten
Varaktighet: 48 timmar
Test: EC50
Resultat: 0,134 mg/L
Annan information: Source: ECHA

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkten är svårt bionedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Produkten är inte bioackumulerande

12.4. Rörlighet i jord

Ingen data tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnen.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Inga belägg för hormonstörande.

12.7. Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall. (*)
HP 4 - Irriterande (hudirritation och ögonskador)
HP 5 - Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/Aspirationstoxicitet
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
SFS Avfallsförordning (2020:614).

| | | |
|-----------|-----------|---|
| ▼ EWC-kod | 08 04 09* | Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen |
| | 15 01 10* | Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen |

Förorenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

| | 14.1 UN | 14.2 Officiell transportbenämning | 14.3 Faroklass för transport | 14.4 PG* | 14.5 Envv** | Annan information: |
|------|------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| ADR | UN3334 | Vätska som omfattas av luftfartsbestämmelser, n.o.s. | Klass: 9 Klassificeringskod: M11 | Not applicable | Nej | Se mer information nedan. |
| IMDG | UN3334 | AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. | Klass: 9 Klassificeringskod: M11 | Not applicable | Nej | Se mer information nedan. |
| IATA | UN3334 | AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. | Klass: 9 Klassificeringskod: M11 | Not applicable | Nej | Se mer information nedan. |

* Förpackningsgrupp

** Miljöfaror

Annat

ADR / Se Tabell A, Avsnitt 3.2.1 för all information om särskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport. Se avsnitt 5.4.3 för skriftliga instruktioner angående begränsning av skador när det gäller incidenter eller olyckor under transport.

IMDG / Se Avsnitt 3.2.1 för all information om särskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport.

IATA / Se Tabell 4.2 för all information om särskilda villkor, krav eller varningar i samband med transport.

Produkten omfattas av konventionerna gällande farligt gods.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

| | |
|---|---|
| Användningsrestriktioner | Endast för yrkesmässigt bruk. Gravida och ammande skall ej utsättas för påverkan från produkten. Risken samt möjligheterna till tekniska försiktighetsåtgärder eller anpassning av arbetsplatsen för att undvika sådan påverkan skall därför övervägas. Får inte användas av personer som lider akryl dermatit. |
| Krav på särskild utbildning | Inga särskilda krav. |
| SEVESO - Farokategorier / Farliga ämnen | Ej tillämpligt. |
| Annat | Ej tillämpligt. |
| Källor | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare med senare ändringar, senast AFS 2018:7. SFS Avfallsförordning (2020:614). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). |

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

- H302, Skadligt vid förtäring.
- H315, Irriterar huden.
- H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318, Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335, Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H341, Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H351, Misstänks kunna orsaka cancer.
H400, Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410, Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förkortningar och akronymer

ADR = Europeisk överenskommelse om transport av farligt gods på väg
ATE = Uppskattad akut toxicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CE = Conformité Européenne (I överensstämmelse med EU-direktiven)
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
CSA = Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR = Kemikaliesäkerhetsrapport
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)
EINECS = European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
ES = Exponeringsscenario
EUH-faroorangivelser = kompletterande faroorangivelser enligt CLP
EuPCS = Det europeiska produktkategoriseringsystemet
EWC = Europeiska avfallskatalogen
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemiska ämnen och beredningar
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logaritmen av fördelningskoefficienten oktanol/vatten
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
NGV = Tidsvägt medelvärde
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Förordning (EG) nr 1907/2006)
RRN = REACH registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsbegränsning.
STOT-RE = Toxicitet för specifikt målorgan - upprepade exponering
STOT-SE = Toxicitet för specifikt målorgan - enstaka exponering
SVHC = Särskilt farliga ämnen
UVBC = Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material.
UN = Förenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska ämnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Annat

Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

▼ Säkerhetsdatabladet är validerat av

JUBO

Annat

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladet bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Används produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderas till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.
Det rekommenderas att detta säkerhetsdatablad lämnas till den faktiska användaren av produkten.
Land-språk: SE-sv