

CLEAN-UP ENGINE

RENGÖRING FÖR BRÄNSLESYSTEMET

ERC Clean-up Engine är ett högkvalitativt additiv för rengöring av motoroljetråget före oljebyte. Utvecklad endast för professionell användning. Lämplig för alla bensin- och dieselmotorer (samt katalysatorer och turboladdare).

EFFEKT

Produkten innehåller en speciell formula som hjälper till att rengöra och förbereda motorn inför oljebyte. Produkten verkar genom att späda ut den gamla oljan och löser upp restprodukter från ytor inne i oljetanken, vilket resulterar i optimala förhållanden inför oljebytet. Additivet fungerar med alla motoroljor. Produkten neutraliserar syror samt skyddar mot korrosion. Produkten orsakar ej sedimentering av gummi och partiklar.

DOSERING & FÖRVARING

Rekommenderad dosering 1:20.

Häll flaskans innehåll (250 ml) i motoroljan vid driftstemperatur via oljepåfyllningsröret före oljebytet. Låt motorn gå på tomgång i 10-15 minuter. Byt sedan oljefilter och olja. Förvaras torrt i rumstemperatur, tillfälligt högre temperaturer är oproblematiske. Öppnad behållare ska återförslutas korrekt. Undvik direkt solljus. Hållbar minst 24 månader. Tom behållare kasseras på rätt sätt.

Inga synliga förändringar av produktens utseende med avseende på konsistens och homogenitet samt produktens prestanda hade observerats efter förvaring i 2 månader vid 40 °C. Förvaring över 70 °C kan orsaka kemisk nedbrytning. Kall lagring - om produkten har förvarats under dess flytpunktstemperatur bör den värmas till 21 °C före användning.

ARTIKELNUMMER: 2350D025-6C4

250 ml

Utseende:	klar gulaktig vätska
Densitet (g/cm ³):	0,91-0,92 (15 °C)
Viskositet (mm ² /s):	25 (20 °C), 8 (40 °C), 3 (100 °C)
Flampunkt:	140 °C
Flytpunkt:	-57 °C

Information och tekniska råd ges i god tro enligt "bästa practice" utan garanti, detta gäller även där tredje parts äganderätt är inblandad.

MRON SALES & SOLUTIONS AB

Kungspporten 4A
427 50 BILLDAL

+46 31 700 17 80

www.mron.se



AUTHORIZED
DISTRIBUTOR
OF



GÖR HELT
RENT FÖRE
OLJEBYTE!



- RENGÖR OCH FÖRBEREDER MOTORN INFÖR OLJEBYTE.
- FUNGERAR MED ALLA MOTOR-OLJOR.
- SPÄDER UT GAMMAL OLJA FÖR BÄTTRE BORTTAGNING AV RESTER.
- LÖSER UPP RESTPRODUKTER FRÅN YTOR.
- UNDVIKER SEDIMENTERING AV GUMMI OCH PARTIKLAR.
- NEUTRALISERAER SYROR.
- SKYDDAR MOT KORROSION.