

ALUTAPE STRONG

GLASFIBERFÖRSTÄRKT ALUMINIUMTEJP

MRON ALUTAPE STRONG är en glasfiberförstärkt aluminiumtejp med mycket hög draghållfasthet.

ALUTAPE STRONG är mycket användbar för permanent tätning av bl.a. isoleringsmaterial och rör. Häftämnet består av höghållfast lösningsmedelsbaserat akryllim, skyddad av en lättdemonterad liner i silikonbehandlat papper. En låg överföringshastighet för fuktångor gör den till en utmärkt ångspärr.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Montering av glasfiberskarvar eller metallklädda kanalpaneler. Skarvisolering av styva ventilationskanaler. Ångtätning av metallkanaler. Vanliga reparations-, tätnings- och underhållsapplikationer. Rekommenderad arbetstemperatur: mellan +10°C och +40°C. Ytan ska vara ren och fri från damm och fett.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHETSTID

Förvaras på ren och torr plats med god ventilation, optimalt vid +21°C och 50% relativ luftfuktighet. Under dessa förhållanden är hållbarheten minst 24 månader. Förvaras liggande i originalförpackning. Skyddas från damm och direkt solljus.



ARTIKELNUMMER: 711720

LÄNGD RULLE	50 m
BREDD	50 mm
BÄRARE	Aluminiumfolie med 2-vägsnät 5x5mm 25 µm
HÄFTÄMNE	Lösningsmedelsbaserat akryllim
LINER	Silikonbehandlat papper
TJOCKLEK	0,05 mm
VIDHÄFTNINGSTYRKA	25 N/25mm
BROTTSTYRKA	120 N/25mm
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C to +120°C
BROTTÖJNING	3%
REFL. VÄRME/LJUS	Utmärkt

- UTMÄRKT ÅNGSPÄRR
- UTMÄRKT REFLEKTION AV VÄRME & LJUS
- GÖR MATERIAL ELEKTRISKT OCH TERMISKT LEDANDE
- LÄMPLIG FÖR PERMANENT TÄTNING
- LÄMPLIG FÖR REPARATION & UNDERHÅLL

MRON SALES & SOLUTIONS AB

Kungspporten 4A
427 50 BILLDAL
+46 31 700 17 80
www.mron.se



AUTHORIZED
DISTRIBUTOR
OF

