

E-BOND 10

TUNNFLYTANDE SNABBLIM



E-BOND 10 är ett tunnflytande luktfritt lågbloomande cyanoakrylatlim, för limning av av plast, metall, trä, gummi m.m. Lämpligt för krävande applikationer där goda prestandaegenskaper krävs.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

E-BOND 10 är framtaget för limning av svårlimmande material och är speciellt lämpat för limning av porösa eller absorberande material som trä, papper, läder och tyg.

För liknande lim med annan viskositet, se E-BOND 35.

BRUKSANVISNING

Delarna som ska limmas måste vara rena, olje- och fettfria. För rengöring före limning kan vår ALLROUND CLEANER med fördel användas. Applicera ett tunt lager E-BOND på ena delen och tryck ihop delarna. För att påskynda härdningen, använd våra aktivatorer CYANOAKTIV eller SUPERAKTIV 2G.

EGENSKAPER:

- Märkningsfritt snabblim.
- Bra arbetsmiljöval.
- Fri från lösningsmedel.
- För krävande applikationer, goda vidhäftningsegenskaper.
- Beständighet mot de flesta typer av miljöexponeringar, måttlig värme, åldrande och många olika kemikalier, samt hög utmattningsbeständighet.



Bas:	2-metoxietyl- 2-cyanoakrylat
Utseende:	Transparent, färglös till blekgul vätska
Viskositet vid 25 °C:	25 - 55 mPa·s (cP) / 50 rpm
Specifik vikt vid 25°C:	1,1 g/cm ³
Härtdid:	5-20 sekunder
Fullhärdad:	24 timmar
Max. spaltfyllningskapacitet:	0,1 mm
Temperaturbeständighet:	-40°C till +100°C
Hållbarhet:	12 månader öppnad vid förvaring vid 2 - 10 °C

20 GRAM

ARTIKELNUMMER: 70009

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

MRON SALES & SOLUTIONS AB

Kungspporten 4A
427 50 BILLDAL
+46 31 700 17 80
www.mron.se



AUTHORIZED
DISTRIBUTOR
OF

