

DATABLAD

UNISON BRANDMODUL – SIEMENS SINTESO INTEGRATION



HUVUDFUNKTIONER

Tas emot i Unisonklienten

- ▶ Brandlarm
- ▶ Felmeddelanden
- ▶ Övervakningslarm
- ▶ Status för strömförsörjning
- ▶ Status för batteri

Hanteras från Unisonklienten

- ▶ Återställa/kvittera larm
- ▶ Från/tillkoppla detektorer, sektioner
- ▶ Från/tillkoppla samtliga larmdon
- ▶ Från/tillkoppla ventilationsutgångar
- ▶ Från/tillkoppla sprinklerutgångar

Stödjer automatisk uppläsning av konfiguration till Unison.

Unison är en marknadsledande plattform för att effektivt koppla samman olika tillverkares brandlarmcentraler och andra händelser. Unison använder den senaste tekniken och erbjuder användarvänliga men samtidigt kraftfulla lösningar för alla typer av företag.

PACOM UNISON

Unison fungerar som en smart länk mellan brandlarmcentralen och andra delsystem.

I händelse av ett larm kan systemet indikera på vilken plats larmet har utlösts. Platsen för larmet kan visas på en planritning/karta och unika ljudsignaler eller styrningar kan utföras från arbetsstationen. Operatören kan återställa enheten och utföra en stor mängd andra fjärrstyrda funktioner

SINTESO BY SIEMENS FIRE SAFETY AND SECURITY

Siemens Fire Safety och Security är den marknadsledande brandlarmsleverantören på marknaden som erbjuder en komplett portfölj från tidig upptäckt till rätt åtgärd och uppföljning. Med visionen "innan det händer" och med världsledande branddetektering, styrning, utrymning och gassläck erbjuder Siemens helhetslösningar för alla typer av byggnader och miljöer, allt från mindre och medelstora till stora och komplexa.



3rd Party
Access Control
System



3rd Party
Alarm System



Siemens Sinteso
Fire System



3rd Party
Intercom System



3rd Party
Video System



3rd Party
Keys and Assets

BESKRIVNING

Brandlarmsystem Sinteso FS20 med centralenheterna FC2020, FC2040, 2060 och FC2080 är den senaste generationens brandlarmsystem från Siemens. Systemen kan vara antingen centraliserade eller decentraliserade till sin uppbyggnad och har egenskaper och gränssnitt som krävs för kommunikation via nätverk. Personal vid de olika manöverplatserna får därmed en tydlig överblick vilket gör det möjligt för dem att initiera proaktiva och målinriktade ingripanden. Detektorkretsarna kan innehålla både introspektiva och interaktiva detektorer samt larmdon. Dessutom finns möjlighet att ansluta kollektiva detektorer. Till varje detektorkrets kan Sinteso rök-, linjerök-, flam-, samplande detektering, värmedetektorer, larmknappar, indikeringstablåer, larmdon, in/utgångs-enheter och videoverifiering anslutas. Centralen kan ha upp till 5000 adresser per centralenhet, upp till 64 centralenheter per systembus/FCnet och programmerbara styrningar. Brandlarmsystemet har också tidsanpassad detektorkänslighet, användarvänligt handhavande, inbyggd larmlagring, möjlighet att ansluta fjärrtjänster. Mjukvaran kan uppdateras via PC och centralen kan anslutas till överordnat system.

KOMPATIBILITET

Siemens AlgoRex EP7
Siemens FS20 MP4
Siemens MK8000 OPC server MP4.50
Unison Version 5.8

ORDERINFORMATION

ARTIKELNR	TYPKOD	BESKRIVNING
110 001 001	USN-STD	Unison Standard. Inkluderar en Unison-Klientlicens.
110 001 002	USN-ENT	Unison Enterprise. Inkluderar en Unison-Klientlicens.
110 002 004	USN-FCM	Unison Brandmodul. Inkluderar licens för 250 brandadresser.
110 003 004	USN-FCM-250	Unison licens för 250 brandadresser.