

# H05VV-F (RKK)

Anslutningskabel, rund, färgmärkta ledare, <HAR> godkänd



## Produktfakta

H05VV-F är en rund flexibel anslutningskabel med färgmärkta ledare. För förläggning i torra samt våta utrymmen inomhus.  
Kabeln är harmoniserad (<HAR> godkänd) och lämpar sig för de företag som exporterar inom Europa.  
Användningsområde för kabeln är för anslutning av tyngre hushållsapparater t.ex. kylskåp och tvättmaskin även för anslutning av belysningsarmaturer.  
Den svenska benämningen för denna kabel är RKK.

Alternativa benämningar: Anslutningsledning, förlängningskabel.

- <HAR> godkänd = högre acceptans inom Europa

## Uppbyggnad & Teknisk data

<b>Ledaruppbyggnad</b>	Fintrådig koppar klass 5
<b>Ledarisolering</b>	PVC
<b>Ledaridentifikation</b>	Färgmärkta ledare enligt DIN VDE 0293, HD 308  G = med grön/gul skyddsledare x = utan gul / grön skyddsledare
<b>Yttermantel</b>	PVC, vit
<b>Min. böjradie</b>	Fast förläggning 4 x kabeldiametern Sporadisk rörelse 15 x kabeldiametern
<b>Temperaturområde</b>	Fast förläggning -40 °C till +70 °C Sporadisk rörelse -5 °C till +70 °C
<b>Driftspänning</b>	300/500 V
<b>Testspänning</b>	2000 V
<b>Brandspridningsklass</b>	IEC 60332-1-2 (F2)
<b>CPR</b>	Eca
<b>Isolationsresistans</b>	≥20 MOhm x km
<b>Godkännande</b>	CE, <HAR>, RoHS

Ledarantal och area mm <sup>2</sup>	Ytterdiameter nominellt mm	Kabelvikt KG / KM
2 x 0,75	6,1	55,5
3 G 0,75	6,5	66,7
4 G 0,75	7,1	80,5
5 G 0,75	7,9	102,0
2 x 1	6,5	63,4
3 G 1	6,9	76,6
4 G 1	7,7	95,9
5 G 1	8,5	118,3
2 x 1,5	7,5	87,2
3 G 1,5	8,2	110,6
4 G 1,5	9,1	137,6
5 G 1,5	10,2	173,0
2 x 2,5	9,1	132,5
3 G 2,5	9,8	165,6
4 G 2,5	10,7	202,2
5 G 2,5	12,0	254,7

Ledarantal och area mm <sup>2</sup>	Ytterdiameter nominellt mm	Kabelvikt KG / KM
2 x 4	10,7	190,6
3 G 4	11,4	236,7
4 G 4	12,5	292,0
5 G 4	14,1	360,6

\* Andra dimensioner på begäran.

\* Andra färger på yttermanteln på begäran.