

Miele

Min brochure



PWM 906 [EL DV]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil og målgruppespecifikke programmer. Ydeevne 6,0kg i 49min.



- Tromlevolumen 57l, kapacitet 6,0kg
- Testet til intensiv brug - enestående Miele kvalitet
- Nem betjening med Fulltouch-farvedisplay - M Touch Flex
- Grundig rengøring med professionelle vaskeprogrammer
- Fremtidssikret netforbindelse via trådløst netværk

EAN : 4002516121725 / Artikelnummer : 51906252DK / Materialnummer : 11089110

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid, emaljeret
Kapacitet i kg	6,0
Tromlevolumen i l	57
Døråbning [Ø] i mm	300
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	højre
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller	•
Anvendelse	
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•

PWM 906 [EL DV]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil og målgruppespecifikke programmer. Ydeevne 6,0kg i 49min.



Effektdata	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,50
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,16
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	7,00
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	45,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,95
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	59
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	42,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,38
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Restfugtighed ved koldt sluts skyl i %	48
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	45
Centrifugeringshastighed i o/m	1.600
g-faktor	704
Testede driftstimer	30.000
Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	96
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 kamre
CapDosing	•
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Etilslutning	
Opvarmningsform	Elektrisk
Etilslutning	3N~ 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	4,60
Samlet tilslutning i kW	4,80
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Etilslutning	230V~
Varmeeffekt i kW	2,65
Samlet tilslutning i kW	2,85
Sikring i A	16

PWM 906 [EL DV]

Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbsventil og målgruppespecifikke programmer. Ydeevne 6,0kg i 49min.



Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	714
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	768
Nettovægt i kg	100,0
Bruttovægt i kg	104
Maksimal gulvbelastning i N	2820
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdspladsen	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/h	1,00
Udstyr	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Professionel støddæmper	•
Robust flange i rustfrit stål	•
Desinfektionsskylning	•
EcoSpeed	•
Udglatning	•
Effektive medbringere	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Automatisk registrering af tøjmængde	•
Volumenstrømmåler	•
Tromlebelysning, LED, klasse 1	•
Kommunikationsskakt	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og holdbarhed	
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
Godkendelser	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF	•

PDR 908 [EL]

Tørretumbler til udluftning, elopvarmet med særlig korte programmer. Ydeevne 8,0 kg på 42 minutter.



EAN : 4002516122074 / Artikelnummer : 52908352DK / Materialnummer : 11089170

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent, kan anv. i søjle
Serie	Performance Plus
Front	Lotushvid, emaljeret
Kapacitet i kg	8,0
Tromlevolumen i l	130
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	167
Dørens yderposition	venstre
SoftCare-tromle i rustfrit stål	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	5,5
Specifikt energiforbrug Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i kWh/kg	0,50
Specifikt energiforbrug Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i kWh/kg	0,42
Programvarighed i min.	42
Programtid Bomuld/Skabstørt restfugtighed 48 % i min.	42
Programtid Blandingstekstil/Skabstørt restfugtighed 40 % i min.	37

- Tromlevolumen 130l, kapacitet 8,0kg
- Testet til intensiv brug - enestående Miele kvalitet
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay - M Touch Flex
- Præcis tørring af alle tekstiler - PerfectDry
- Fremtidssikret netforbindelse viatrådløst netværk

PDR 908 [EL]

Tørretumbler til udluftning, elopvarmet med særlig korte programmer. Ydeevne 8,0 kg på 42 minutter.



Styring	
Styringstype	M Touch Flex
Programindstilling	Programmerbar
Programstyring	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Sprog kan til enhver tid vælges	•
Eltilslutning	
Opvarmningsform	Elektrisk
Eltilslutning	3N~ 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	6,14
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	10
Mulig spændingsvariant 1	
Eltilslutning	230V~ 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	3,0
Samlet tilslutning i kW	3,24
Sikring i A	16
Mulig spændingsvariant 2	
Eltilslutning	3~ 230V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	6,1
Samlet tilslutning i kW	6,40
Sikring i A	16
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	850
Udvendigt mål, nettobredde i mm	596
Udvendigt mål, nettodybde i mm	717
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	940
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	660
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	820
Nettovægt i kg	51,5
Bruttovægt i kg	57
Maksimal gulvbelastning i N	920
Lydniveau	
Lydniveau på arbejdsplads	<70 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	0,76

PDR 908 [EL]

Tørretumbler til udluftning, elopvarmet med særlig korte programmer. Ydeevne 8,0 kg på 42 minutter.



Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Filter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Funktionen Skåne	•
Kommunikationsskakt	•
Tørrekurv (ekstraudstyr)	•
Tromlebelysning	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Energimærkning	
Genbrugsandel i %	95
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi-modul (ekstraudstyr)	•
WiFiConn@ct	•
Godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF	•

Miele Professional
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Telefon 43 27 15 00
Man-tors.: 08.00 - 16.00
Fre.: 08.00 - 15.30
E-mail: professional@miele.dk

www.miele-professional.dk

Immer besser

Miele har siden 1899 været tro over for sin virksomhedsfilosofi: Immer besser. To ord, som danner grundlag for en kontinuerlig innovation samt sikrer en høj kvalitetsstandard.

Prisvinder

Mieles produkter produceres i højeste kvalitet, hvorfor Miele regelmæssigt bliver valgt som det bedste og mest tillidsvækkende brand af forbrugerne. I undersøgelser opnår Miele endvidere topplacering i kategorien "Fair produktionsforhold".

Alt fra samme leverandør

Miele Professional tilbyder holdbare vaske-maskiner og tørretumblere til professionelt brug samt tilbehør og konsulentydelse i samme høje kvalitet. Og skulle der opstå driftsforstyrrelser er Miele Service hurtigt fremme.