



## FICHA DE PRODUCTO - TECHNICAL CHARACTERISTICS

**ERD 25/500**

**COD: 1.200.068**



### INCLUYE / INCLUDES:

\* 1er KIT MANTENIMIENTO DE UN COMPRESOR DE TORNILLO.

Se realiza a las 400/500 horas de trabajo y consiste en cambiar aceite (garrafa de 5L.) y filtro de aceite. (Excluido desplazamiento y mano de obra).

### APLICACIONES/DESCRIPTION:

\* Compresor de tornillo trifásico

\* Cantidad de aceite del compresor 10L. (Aceite sintético compresor rotativo Cod. 2.300.186 5L)

Los compresores de tornillo ERD nos permiten **sustituir todos los componentes que una instalación de aire comprimido requiere** habitualmente: un compresor, un depósito, un separador ciclónico, un secador frigorífico, purgadores y un postfiltro, por una única unidad. Todo ello es: la estación de trabajo ERD.

**Secador con tarjeta electrónica y sistema centrífugo gravitacional** para la separación de los condensados, aislado de la parte caliente que asegura un óptimo y eficaz secado de aire. El mantenimiento con punto de rocío (3°C) y purgado temporizado de condensados.

### OPCIONAL / OPTIONAL:

### DOTACION / DELIVERED WITH:



Grifo de purga roscado a pie de depósito para facilitar el purgado de condensados.