

CORTADORA DE INGLETES

>> INGENIERIA DE MAQUINAS ESPECIALES <<

Cortadora de Ingletes KSS 160 MAXI2 DI

NEW

... Logrado con experiencia para uso práctico

Corte exacto de ángulo de 46 ° en el borde "largo"

- Trabajo preciso gracias al borde delantero largo (guía precortada y guía recortada) y acero inoxidable. Cuña guía de acero durante la guía de recorte.
- Ventajas del corte en húmedo: - Corte fácil - sin formación de polvo
- Máquina práctica con pomo de perilla y asa de seguridad
- Las superficies deslizantes reemplazables protegen la superficie del material



Vista frontal que muestra la posición de los discos de corte.



Superficies deslizantes intercambiables



Con pomo y Asa.



Se muestra sin protector contra salpicaduras.

Guía de cuña ajustable de Acero Inoxidable

KSS 160 MAXI2 DI

Datos técnicos

Potencia	1.550 vatios
Voltaje	230 voltios
Velocidad	6.800 rpm
Herramienta max.	160 mm
Profundidad de corte	máx. 30 mm
Rosca del eje	M14 / Ø 22,2 mm

Incluido

Cable de conexión de silicona de 4 m, interruptor de protección personal PRCD, manguera de 2,5 m con acoplamiento de latón, válvula de control de agua, tapa protectora con tapa frontal desmontable, brida y brida. Tuerca, llave de doble orificio, cuña guía de acero inoxidable (ajustable), Pomo y Asa, Mango, protector de salpicaduras, caja de cartón.

Versiones disponibles
KSS 160 MAXI2 DI 230 V (con PRCD)

Item no.
003.036.701

Price net.
On demand

Especialmente adecuado para Paneles XL de piedra natural placas cerámica gran formato

PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY

www.piedraiberica.com