PINZAS CARRYMATE- ACONSEJADAS POR

Asociación Profesional de la industria de la construcción (BG BAU)

Caracteristicas.						
MODELO	**Carrymate 5**	**Carrymate Senior**	**Carrymate XL**	**Carrymate TG 80**	**Carrymate TG 120**	**Carrymate TG 160**
ESPESOR mm: DE AGARRE	**0 - 80**	**40 - 120**	**80 - 160.**	**0 - 80**	**40 - 120**	**80 - 160**
Mordazas De apriete	Superficie Estándar	Superficie Estándar	Superficie Estándar	Superficie Estándar	Superficie Estándar	Superficie Estándar
Profundidad de agarre	5 cm.	5 cm.	5 cm.	5 cm.	5 cm.	5 cm.
Capacidad de carga:	200 kg / pareja	200 kg / pareja	200 kg / pareja	200 kg / pareja	200 kg / pareja	200 kg / pareja
Asa de Agarre	Ergonómica	Ergonómica	Ergonómica	Ergonómica En T	Ergonómica En T	Ergonómica En T
Reparto de la carga	2 personas	2 personas	2 personas	2/4 personas	2/4 personas	2/4 personas
Aplicación:	Placas de piedra y mármol. Placas de yeso, cristales, espejos, placas de madera, tableros de partículas, placas OSB, vidrio blindado, puertas, placas metálicas, Paneles solares, para todos los perfiles de puertas y ventanas, radiadores, Perfiles para ventanas con alas, Cristales de escaparates, , placas revestidas, encimeras de mesa y encimeras de cocina.					
MODELO	**Carrymate OXO - 80**	**Carrymate OXO - 120**	**Carrymate OXO - 160**			
ESPESOR mm: DE AGARRE	**0 - 80**	**40 - 120**	**80 - 160.**			
Profundidad de agarre	8 cm.	8 cm.	8 cm.			
Capacidad de carga:	200 kg / pareja	200 kg / pareja	200 kg / pareja			