

Rectificadoras de un solo Disco

DBS-250

Máquina de rectificado de piso ligera, práctica y potente con conexión de alimentación de 230V para la molienda húmeda o seca de varios pisos de piedra

Características técnicas generales

- Fijación de herramientas elásticas para reducir las vibraciones y compensar el desnivel del suelo
- Ajuste excéntrico para ajustar el ángulo de molienda
- Nivel de burbuja integrado para una alineación precisa
- Mango y Asa plegable para el transporte
- Ajuste infinitamente variable de la altura del mango
- Interruptor de parada de emergencia de fácil acceso
- Cabezal de lijado giratorio para lijar cerca del borde
- Segmento de campana protectora extraíble para lijar lo largo de la pared
- Conexión de agua para lijado húmedo
- Anillo de sellado del cepillo y Bien Conexión de aspiradora para libre de polvo moler
- **DRS-LOCK - sujeción para herramientas de lijado (4 DRS-LOCK Schleif)**



DBS-400


Pulidora de suelo de un solo disco potente, robusta y sencilla para lijar varias superficies. Adecuado para lijar terrazo y hormigón, así como para Eliminación de recubrimientos, pinturas y contaminación. También es ideal para amolado en húmedo.

Características técnicas generales

- Fácil operación
- Lijado libre de polvo por conexión de aspiradora
- Lijado en húmedo por conexión de agua del grifo m
- Muy alta productividad durante el lijado componentes recubiertos de polvo
- Incl. placa base del disco de molienda para sujetar 3 o 6 herramientas de diamante
- **DRS-LOCK - sistema de sujeción sin herramientas para herramientas de molienda (3 o 6 placas de rectificado DRS-LOCK)**



DRS-250 PCD



Características técnicas generales

- DRS-250-20DS-C40/A40 con 20 segmentos de diamante de alto rendimiento 40x10x10 mm
- DRS-250 PCD con 10 filos de corte PCD semicirculares de alta resistencia y 10 segmentos stutz de 40x10x6 mm
- Especificación de segmento adaptado para más Amplio alcance con DRS-250-20DS-C40/A40 dejar uno mismo Recubrimientos hasta 2-3 mm suave eliminar
- DRS-250 PCD para eliminar sin esfuerzo de recubrimientos más gruesos compatible con las máquinas rectificadoras comunes Ø250 mm
- Óptimo Para uso en nuestro DBS-250

		DBS-250	DBS-400
Area de trabajo	[mm]	250	400
Motor		2,2 kilovatio	4 kilovatio 400 V
Velocidad	[min ⁻¹]	1410	1070
Ø- Conexión en ventosa	[mm]	50	70
Longitud	[mm]	800	1350
Máquina Ancho/ Mango	[mm]	420	410/730
Altura	[mm]	860	1000
Peso	[kg]	60	100
Precio incluido. Conjunto de	[€]	¹	²
Placas con Velcro sujetador para acomodar pads de pulido	[€]		-

¹ incluido. 4 piezas placas de lijado de diamante 2DS-U.. X

² incluido. 3 placas de lijado de diamantes DRS-2DS o DRS-3DP

	Precio [€]
DRS-250-20DS-C40	
DRS-250-20DS-A40	
DRS-250 PCD	

