

UPS VEILEDENDE PRISLISTE GJELDENDE FRA 01.10.2022

PK500 LINE INTERACTIVE UPS

PK500 bruker lithium-batterier. Det reduserer vekt og volum, tåler bedre temperaturvariasjoner og gir økt levetid på batteriene. Egnet for IT-kommunikasjon og dørautomatikk (Iht TEK17). Monteres frittstående, eller veggoppheng med nøkkelhullfeste. Releutganger for alarm. Dekker to dører (240W) med krav 60 min. i bygg med brannklasse 1,2 og 3.

Varenummer	Elnummer
PK500	6601727



Effekt (VA)	Effekt (W)	Batterier	Størrelse BxHxD	Vekt	Pris(veil)
500	350	25Ah Lit	263 x 270x 115	7,5	4 200

ARES ONLINE UPS - TOWER

ARES Plus er en kompakt og svært fleksibel Online UPS. Som gulvmontert utgave leveres den med varierte muligheter for utvidet batteritid (Ekstra ekstern lader er tilgjengelig). ARES Plus har et intuitivt LCD-display, og alle viktige funksjoner kan avleses «realtime». USB, RS232 og slot for SNMP/rele-kort. 2 stk Schuko og 2 programmerbare IEC320 utganger. Fjernstyrt EPO utgang.

Varenummer	Elnummer
AR1000P	6601734
AR2000P	6601735
AR3000P	6601736




Effekt (VA)	Effekt (W)	Batterier	Størrelse BxHxD	Vekt	Pris(veil)
1000	900	3 x 7Ah	154 x 211 x 382	11,6	7 800
2000	1800	6 x 7Ah	192 x 250 x 470	22,2	12 200
3000	2700	6 x 9Ah	192 x 320 x 451	29,8	14 800

ARES PLUS kan tilkoples ekstra batterikabinetter for utvidet batteritid. For lange batteritider må også tilkoples ekstra batterilader CH250W da UPS interne lader blir for liten. Batterikabinettene har mål (BxHxD): BT06: 154x258x404. BT18: 192X320X553. De 4 siste sifrene angir antall og batteritype i kabinettet, f.eks. vil BT06+0607 ha 6 batterier á 7Ah12V

Varenummer (UPS + batterikabinett)	Batteritid (min) ved lineær last			Ekstra lader	Vekt	Pris(veil)
	50 %	70 %	100 %			
AR1000PLUS						
AR1000P	14	9	5		11,6	7 800
AR1000P/1xBT06+0307	34	22	15		23,4	15 100
AR1000P/1xBT06+0607	56	39	24		31,2	17 000
AR1000P/1xBT06+0607/1xBT06+0307	79	55	36	1XCH250W	45,9	28 900
AR1000P/2xBT06+0607	100	70	48	1XCH250W	53,7	30 800
AR1000P/2xBT06+0607/1xBT06+0307	121	88	58	1XCH250W	65,5	38 100
AR1000P/3xBT06+0607	147	103	60	1XCH250W	73,3	40 000
AR2000PLUS						
AR2000P	15	10	5		22,2	12 200
AR2000P/1xBT18+0607	36	23	15		42,8	23 000
AR2000P/1xBT18+1207	58	39	24	1XCH250W	61,3	31 400
AR2000P/1xBT18+1807	82	56	37	1XCH250W	76,9	36 200
AR2000P/1xBT18+1807/1xBT18+0607	99	73	49	1XCH250W	97,5	47 000
AR2000P/1xBT18+1807/1xBT18+0127	117	89	60	1XCH250W	113,1	50 000
AR2000P/3xBT18+1807	136	102	70	1XCH250W	128,7	55 500
AR3000PLUS						
AR3000P	12	7	4		29,8	14 800
AR3000P/1xBT18+0609	28	18	12		51,0	26 600
AR3000P/1xBT18+1209	46	31	19	1XCH250W	70,1	36 000
AR3000P/1xBT18+1809	69	44	28	1XCH250W	86,3	41 700
AR3000P/1xBT18+1809/1xBT18+0609	89	58	37	1XCH250W	107,5	53 500
AR3000P/1xBT18+1809/1xBT18+1209	105	75	47	1XCH250W	126,6	58 400
AR3000P/3xBT18+1809	122	89	56	1XCH250W	142,8	64 100

ARES RT ONLINE UPS - 19" RACK

ARES Plus RT er en kompakt og fleksibel Online UPS. Den er for rackmontering, og leveres med varierte muligheter for utvidet batteritid (Ekstra ekstern lader er tilgjengelig). ARES Plus har et intuitivt LCD-display, og alle viktige funksjoner kan avleses «realtime». USB, RS232 og slot for SNMP/rele-kort. 3 eller 6 programmerbare IEC320 utganger. Fjernstyrt EPO utgang.

Varenummer	Elnummer		Effekt (VA)	Effekt (W)	Batterier	Størrelse BxHxD	Vekt	Pris(veil)
AR1000P-RT	6601737		1000	900	3 x 7Ah	440 x 88(2U) x 405	12,0	9 700
AR2000P-RT	6601738		2000	1800	6 x 7Ah	440 x 88(2U) x 600	22,0	13 300
AR3000P-RT	6601739		3000	2700	6 x 9Ah	440 x 88(2U) x 600	25,0	16 000

ARES PLUS RT kan tilkoples ekstra batterikabinetter for utvidet batteritid. For lange batteritider må tilkoples ekstra batterilader CH250W da UPS interne lader blir for liten. Batterikabinettene har mål (BXHXD): BC06: 430x88x440. BC12: 581x88x440
De 4 siste sifrene angir antall og batteritype i kabinettet, f.eks. vil BC06+0607 ha 6 batterier á 7Ah12V

Varenummer (UPS + batterikabinett)	Batteritid (min) ved lineær last			Ekstra lader	Total vekt	Pris(veil)
	50 %	70 %	100 %			
AR1000PLUS						
AR1000PRT	14	9	5		12,0	9 700
AR1000PRT/1xBC06+0307	34	22	15		24,0	15 900
AR1000PRT/1xBC06+0607	56	39	24		32,0	17 800
AR1000PRT/1xBC06+0607/1XBC06+0307	79	55	36	1XCH250W	47,0	29 300
AR1000PRT/2xBC06+0607	100	70	48	1XCH250W	55,0	31 200
AR1000PRT/2xBC06+0607/1XBC06+0307	121	88	58	1XCH250W	68,0	38 300
AR1000PRT/3xBC06+0607	147	103	60	1XCH250W	76,0	40 200
AR2000PLUS						
AR2000PRT	15	10	5		22,0	13 300
AR2000PRT/1xBC12+0607	36	23	15		42,0	24 600
AR2000PRT/1xBC12+1207	58	39	24	1XCH250W	61,0	33 000
AR2000PRT/1xBC12+1207/1XBC12+0607	82	56	37	1XCH250W	81,0	44 300
AR2000PRT/2xBC12+1207	99	73	49	1XCH250W	97,0	48 100
AR2000PRT/2xBC12+1207/1xBC12+0607	105	78	50	1XCH250W	100,0	59 400
AR2000PRT/3xBC12+1207	128	90	63	1XCH250W	112,0	67 800
AR3000PLUS						
AR3000PRT	12	7	4		25,0	16 000
AR3000PRT/1xBC12+0609	28	18	12		46,0	28 300
AR3000PRT/1xBC12+1209	46	31	19	1XCH250W	61,5	37 700
AR3000PRT/1xBC12+1209/1xBC12+0609	69	44	28	1XCH250W	86,0	50 000
AR3000PRT/2xBC12+1209	89	49	37	1XCH250W	102,0	54 800
AR3000PRT/2xBC12+1209/1xBC12+0609	105	75	47	2XCH250W	126,0	71 700
AR3000PRT/3xBC12+1209	122	89	56	2XCH250W	142,0	76 500

TILBEHØR

Varenummer	Beskrivelse	Passer til	Pris (veil)
CHG250	Ekstern lader 250W. Valgfri spenning 36-72VDC	ARES Plus, ARES RT Plus	2 900
DCE-C	Alarmkort med potensialfrie kontakter + progr.	Alle modeller	1 800
SNMP-Intern	Nettverkskort "Netagent II"	Alle modeller	4 500
Rail kit	Railkit for rack UPS	ARES RT Plus	1 800
PSBP+PDU1-3	Manuell bypass + PDU, 6 utg. Mål:440x180x60 (1,4U)	Alle modeller	2 100

MARS III 6-10kVA 1-FASE INSTALLERBAR UPS

MARS III ONLINE UPS er en kompakt og svært fleksibel Online UPS for gulvmontering. MARS II har et intuitivt LCD-display, og alle viktige funksjoner kan avleses «realtime». Den har RS232 interface og 2 stk slot for SNMP/rele-kort for overvåkning. EPO (emergency power off) er standard. Som opsjon kan MARS III leveres med parallell-kit og USB-port.



Varenummer	Elnummer
MSIII6000	6601740
MSIII10000	6601741

Effekt (VA)	Effekt (W)	Batterier	Størrelse BxHxD	Vekt	Pris (veil)
6000	6000	16x7Ah	240x513x700	60	40 700
10000	10000	20x9Ah	240x513x700	93	56 500

MARS III kan tilkoples ekstra batterikabinetter for utvidet batteritid. Kabinettene har mål BxHxD (mm) 288x661x663. De 4 siste sifrene angir batteritype og antall batterier, f.eks. vil BT60+3207 ha 32 stk batterier á 7Ah12V. For lange batteritider må også tilkoples ekstra lader CHG1000A (4,1A), da UPS'ens interne lader blir for liten.

Varenummer (UPS + batterikabinett)	Batteritid (min) ved lineær last			Ekstra lader	Total vekt	Pris (veil)
	50 %	70 %	100 %			
MARS III 6kVA						
MSIII 6000	12	7	4		60	40 700
MSIII 6000/1xBT60+1607	28	18	12		125	63 700
MSIII 6000/1xBT60+3207	49	31	19		166	75 100
MSIII 6000/1xBT60+4807	66	46	27	1xCHG1000A	211	89 900
MSIII 6000/1xBT60+4807/BT60+1607	87	59	39	1xCHG1000A	276	113 000
MSIII 6000/1xBT60+4807/BT60+3207	106	71	48	1xCHG1000A	317	124 300
MARS III 10kVA						
MSIII 10000	11	7	4		93	56 500
MSIII 10000/1xBT60+2009	26	17	11		170	85 400
MSIII 10000/1xBT60+4009	44	29	18	1xCHG1000A	227	103 000
MSIII 10000/1xBT60+6009	63	41	26	1xCHG1000A	281	124 000
MSIII 10000/1xBT60+6009/1xBT60+2009	85	54	35	1xCHG1000A	358	152 900
MSIII 10000/1xBT60+6009/1xBT60+4009	102	70	44	1xCHG1000A	412	169 900
MSIII 10000/2xBT60+6009	120	85	52	1xCHG1000A	466	186 900

MARS III RT 6-10kVA 1-FASE INSTALLERBAR UPS - 19" RACK

MARS III er en kompakt og svært fleksibel online UPS for rackmontering. MARS III har et intuitivt LCD-display, og alle viktige funksjoner kan avleses «realtime». Den har RS232 og USB interface og slot for SNMP/rele-kort for overvåkning. EPO (emergency power off) er standard. Som opsjon kan MARS III leveres med parallell-kit. Batterikabinettene har mål (BxHxD)mm 440x132(3U)x685. For lange batteritider må også tilkoples ekstra lader CHG1000A (4,1A), da UPS'ens interne lader blir for liten.

Varenummer	Elnummer
MSIII 6000RT	6601742
MSIII 6000C	6601743
MSIII 10000RT	6601744



Effekt (VA)	Effekt (W)	Batterier	Størrelse BxHxD	Vekt	Pris (veil)
6000	6000		440 x 88(2U) x 685	19	29 600
6000	6000	20x5Ah	440 x 176(4U) x 685	60	37 800
10000	10000		440 x 132(3U) x 685	22	34 800

Varenummer (UPS + batterikabinett)	Batteritid (min) ved lineær last			Ekstra lader	Total vekt	Pris (veil)
	50 %	70 %	100 %			
MARS III RT 6kVA						
MSIII 6000 RT/1xBC20X+2007	15	10	5		82	52 400
MSIII 6000 RT/2xBC20X+2007	39	23	16		145	75 200
MSIII 6000 RT/2xBC20X+2009	49	27	21		149	81 800
MSIII 6000 RT/3xBC20X+2009	84	46	34	1xCHG1000A	214	102 500
MSIII 6000 RT/4xBC20X+2009	111	78	49	1xCHG1000A	279	138 700
MSIII 6000 RT/5xBC20X+2009	137	97	66	1xCHG1000A	344	164 800
MSIII 6000 RT/6xBC20X+2009	164	116	84	1xCHG1000A	409	190 900
MARS III RT 10kVA						
MSIII 10000 RT/1xBC20X+2009	11	7	4		87	60 900
MSIII 10000 RT/2xBC20X+2009	26	17	11		152	87 100
MSIII 10000 RT/3xBC20X+2007	34	21	14	1xCHG1000A	211	107 800
MSIII 10000 RT/3xBC20X+2009	44	29	18	1xCHG1000A	217	117 800
MSIII 10000 RT/4xBC20X+2009	63	41	26	1xCHG1000A	282	143 900
MSIII 10000 RT/5xBC20X+2009	85	54	35	1xCHG1000A	347	170 000