

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-9151CT0089

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ECOWATER Systems Germany GmbH Urbanstraße 134, D-70190 Stuttgart
Vertreiber <i>distributor</i>	ECOWATER Systems Germany GmbH Urbanstraße 134, D-70190 Stuttgart
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationentauscher)
Modell <i>model</i>	Greenline 40NG
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1-068/21 vom 16.12.2021 (TZW) Ergänzungsprüfung: E0 002/20 vom 16.12.2020 (TZW) Baumusterprüfung: E0 019/16 vom 24.01.2018 (TZW) Hygiene: KIWA-22-DW-10261 vom 30.03.2022 (KIG) Hygiene: 1 085-0914 vom 13.12.2022 (ÖFI) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 095/19 und KA 126/19 vom 25.07.2019 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.02.2008) UBA BWGL-Metalle (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	24.01.2028 / 23-0045-WNV

70089-04-A-DE

07.02.2023 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Greenline 40NG	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH
DW-0304CL0416	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	PE-Well/PE-Well	Lindner Armaturen GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Einsatzbereich gem. DIN 1988-200 Abs. 12.6.2: Sechs - Achtfamilienhaus (bis 20 Personen)