

**Ausführung D8:**

Hebezug unausgerüstet  
 Gehäuse und Deckel schwarz  
 ohne Steuerung  
 Klemmenbrett mit PMS Relais  
 - NF: Klemmenbrett ohne PMS Relais  
 - 1Ph: mit Steuerung 42V  
 ohne Endschalter  
 ohne Steuerschalter  
 Rutschkupplung vor Bremse  
 mit Ösenaufhängung  
 ohne Kettenbehälter  
 ohne Ausrüstungsmaterial  
 Kettensicherheit min. 5-fach

**diverse Optionen auf Anfrage**

**Execution D8:**


hoist unequipped  
 body and cover black  
 without control  
 terminal board with PMS Relais  
 - NF: terminal board without PMS Relais  
 - 1Ph: with control 42V  
 without limit switch  
 without control switch  
 slipping clutch before brake  
 with eyebolt suspension  
 without chain bag  
 without equipping material  
 chain safety min. 5-times

**Different options on request**

**Exécution D8:**

palan non équipé  
 caisse et couvercle noir  
 sans commande électrique  
 bornier avec PMS Relais  
 - NF: bornier sans PMS Relais  
 - 1Ph: avec commande électrique 42V  
 sans interrupteur de fin de course  
 sans Boîtier de commande  
 accouplement de friction devant le frein  
 avec suspension par œillet  
 sans bac de chaîne  
 sans équipement matériel  
 Sécurité de la chaîne min. 5 fois

**Options différentes sur demande**

Triebwerksgruppe Classification Groupe	M3/1Bm	M4/1Am	M5/2m	M5/2m	M5/2m	M5/2m	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Hub- geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor Motor power Puissance du moteur	Gewicht unausgerüstet Weight unequipped Poids non-équipé	Ketten- sicherheit statisch Chain safety static Sécurité de la Chaîne statique	Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlussicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	Profilstahlkette schwarz phospatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté			
	150	180	240	240	240	240								Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon	DAT (8SS), EN 818-7				
ED % Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	40%	40%	40%	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	800kg	IP65 F 10A 04	Kettengröße Chain size Dimension de la chaîne	5.25mm x 15mm	Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre	0.69kg		
kg	kg	kg	kg	kg	kg	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM								IP65 F 10A 04					
LP500/1NL D8	800	630	500	400	320		250	4	4.8	0.55	1.8	22	5.1 : 1		- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 04	<b>LP 500/1 D8</b> Massbild; Schematic draw; Liste de dim.  swiss lifting solutions		
LP500/1N D8	800	630	500	400	320	250	8	9.6	0.72	2.8	22	5.1 : 1							
LP500/1NF D8	800	630	500	400	320	250	8 / 2	9.6 / 2.4	0.72 / 0.18	2.8 / 1.7	22	5.1 : 1							
LP500/1NL 1Ph D8	-	-	500	400	320	250	4	4.8	0.55	4.7 (1x230V)	22	-							
LP500/1N 1Ph D8	-	-	250	200	160	125	8	9.6	0.55	4.7 (1x230V)	22	-							