


**Einzelheit: Bohrung**

Maßstab: 1:2



R= Leitungseinführung zu den Ringen

B= Leitungseinführung zu den Bürsten

4 Pole + PE 40A, 500V.

Zust.		Änderung		Datum		Name		Anderung		Schutzvermerk		Maßstab:		Gewicht:	
Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-1 m		Oberflächenangabe - Rz in µm		alt		neu		Revision		nach ISO 16016 beachten		1:5			
0,5 bis 6 ±0,1		Bedeutung		~		✓		-							
6 bis 30 ±0,2		roh		▽		Rz100		Bearb.		S.-Thomas					
30 bis 120 ±0,3		geschlupf		▽▽		Rz25		12.11.2012		Petermann					
120 bis 400 ±0,5		geschliff		▽▽▽		Rz6,3		12.11.2012							
400 bis 1000 ±0,8		feingeschliff		▽▽▽▽				Datum		Name		Benennung			
über 1000 bis 2000 ±1,2								12.11.2012		S.-Thomas		Leitungsstrommel mit Federantrieb			
über 2000 bis 4000 ±2,0								Gepr.		beachten		LT300/252-5-40			
												Zeichnungsnummer		Ers. f.:	
												1079-1321		Ers. d.:	
												Blattformat		DIN	
												A4			



**Hartmann & König**  
Stromzuführungs AG