

R.E.F. Patroonelementen

Dit is een overzicht van veel voorkomende patroonelementen, hierdoor is de productie-/levertijd snel.

		Spanning		
Dia	230 Volt	240 Volt	Standaard	
	mm	inch	Vermogen (Watt)	
6,5	25	1" (25,4)	80-100-160	
¼" (6,35)	30	1¼" (31,8)	80-100-125-160-200	
	40	1½" (38,1)	100-125-160-175-200-250	
	50	2" (50,8)	100-125-160-180-200-250-300	
	60	2½" (63,5)	125-160-180-200-250-280-315	
	80	3" (76,2)	125-160-180-200-250-280-315-350	
		3¼" (82,6)	125-160-180-200-250-280-315-350	
	100	4" (101,6)	125-160-180-200-250-280-315-360-400	
	130	5" (127)	220-250-280-315-350-400	
		5¼" (133,4)	220-250-280-315-350-400	
	160	6" (152,4)	250-280-315-350-400-450	
		6½" (165,1)	250-280-315-350-400-450	
	180	7" (177,8)	250-350-400-450-500-	
	200	8" (203,2)	250-350-400-450-630	
	250	10" (254,0)	250-350-400-450-630-800	

Dia	mm	inch	Vermogen (Watt)
8,0	30	1¼" (31,8)	80-100
5/16" (7,94)	40	1½" (38,1)	100-125-160-175-200-250
	50	2" (50,8)	100-125-160-175-200-250-315
	60	2½" (63,5)	100-125-140-160-180-200-220-250-280-31-6-5350
	80	3" (76,2)	160-180-200-250-290-315-350-400-500
		3¼" (82,6)	160-180-200-250-280-315-350-400
	100	4" (101,6)	190-200-250-280-315-350-400
	130	5" (127)	250-280-216-350-400-500
		5¼" (133,4)	250-280-315-350-400-500
	160	6" (152,4)	200-250-280-315-350-400-450-500
		6½" (165,1)	200-250-280-315-350-400-450-500
	180	7" (177,8)	250-280-315-350-400-450-500-630
	200	8" (203,2)	350-400-450-500-630
	250	10" (254,0)	400-450-630-750

Dia	mm	inch	Vermogen (Watt)
10	30	1¼" (31,8)	80-100-150-200
3/8" (9,52)	40	1½" (38,1)	80-100-120-160-200-250-315
	50	2" (50,8)	100-125-160-175-200-250-315-400
	60	2½" (63,5)	125-160-180-200-250-315-400-500
	80	3" (76,2)	125-160-180-200-220-250-280-315-400-500-630
		3¼" (82,6)	125-160-180-200-250-315-400-500-315
	100	4" (101,6)	160-200-220-250-280-315-350-400-500-560-630-700-850
	130	5" (127)	280-315-350-400-500-630-750
		5¼" (133,4)	280-315-350-400-500-630-750
	160	6" (152,4)	350-400-500-630-750-800
		6½" (165,1)	350-400-500-630-750-900
	180	7" (177,8)	350-400-500-630-750-800-900
	200	8" (203,2)	350-400-500-630-750-800-900-1000
	250	10" (254,0)	400-500-630-750-800-900-1000

Dia	mm	inch	Vermogen (Watt)
12.5	40	1½" (38,1)	100-160-200-250-315-400
1/2" (12,7)	50	2" (50,8)	100-160-200-250-315-400
	60	2½" (63,5)	125-160-200-250-315-400-500
	80	3" (76,2)	160-200-250-315-400-500-630-800
		3¼" (82,6)	160-200-250-315-400-500-630-800
	100	4" (101,6)	125-220-250-315-350-400-500-560-630-800-1000
	130	5" (127)	350-400-500-630-700-800-1000-1100-1250
		5¼" (133,4)	350-400-500-630-700-800-1000-1100-1250
	160	6" (152,4)	400-500-630-800-900-1000-1250
		6½" (165,1)	400-500-630-800-900-1000-1250
	180	7" (177,8)	400-500-630-700-900-1000-1100-1250
	200	8" (203,2)	400-500-630-700-800-1000-1500
	250	10" (254,0)	630-800-900-1000-1250-1500
	300	12" (304,8)	630-800-1000-1250-1500-2000

Dia	mm	inch	Vermogen (Watt)
16	40	1½" (38,1)	100-160-200-250-315-400-500
5:8" (15,87)	50	2" (50,8)	100-160-200-250-316-400-500-630
	60	2½" (63,5)	125-160-200-250-315-400-500-630
	80	3" (76,2)	160-200-250-280-315-400-500-630-800-850-1000
		3¼" (82,6)	160-200-250-280-315-400-500-630-800-850-1000
	100	4" (101,6)	125-220-250-315-350-400-500-560-630-800-1000-1250
	130	5" (127)	400-500-630-700-900-1000-1100-1250-1400-1600-1800
		5¼" (133,4)	400-500-630-700-900-1000-1100-1250-1400-1600-1800
	160	6" (152,4)	400-500-630-800-900-1000-1250-1600-1800
		6½" (165,1)	400-500-630-800-900-1000-1250-1600-1800
	180	7" (177,8)	400-500-630-700-800-850-1000-1100-1250-1800
	200	8" (203,2)	400-500-630-700-800-1000-1500-1800-2000
	250	10" (254,0)	630-800-1000-1250-1500-1600-1800
	300	12" (304,8)	630-800-1000-1250-1500-1800-2000

Dia	mm	inch	Vermogen (Watt)
20	40	1½" (38,1)	100-160-200-250-315
3/4" (19,05)	50	2" (50,8)	100-160-200-250-315-400
	60	2½" (63,5)	125-160-200-250-316-400-500-630-800
	80	3" (76,2)	160-200-250-315-350-400-500-630-800-1000-1250
		3¼" (82,6)	250-315-350-400-500-630-800-1000
	100	4" (101,6)	250-315-350-400-450-500-560-630-800-1000-1500
	130	5" (127)	500-630-800-900-1000-1100-1250-1400-1600-1800
		5¼" (133,4)	500-630-900-900-1000-1100-1250-1400-1600-1800
	160	6" (152,4)	500-800-900-1000-1100-1250-1800-2000-2200
		6½" (165,1)	800-900-1000-1100-1250-1800-2000-2200
	180	7" (177,8)	800-1000-1100-1250-2000-2200
	200	8" (203,2)	500-800-1000-1250-1500-1600-2000-2500
	250	10" (254,0)	800-1000-1250-1600-1800-2000
	300	12" (304,8)	1000-1250-1500-1600-2000-2200-2500-3000

Aansluiting: Hittebestendige aansluitdraden 250 mm