






Voor snelle levering hebben wij diverse mogelijkheden, qua vermogen en insteeklengte. Deze standaard inschroefelementen zijn geschikt voor het opwarmen van schoon water, echter de uitvoering 2000 Watt met insteeklengte 420 mm (3,0 W/cm²) is ook geschikt voor het opwarmen van thermische olie. Het inschroefelement van 9000 Watt met insteeklengte 450 mm (14,0 W/cm²) is alleen geschikt voor het opwarmen van goed (schoon) doorstromend water. De plugmaat is 1 1/2" bsp en vervaardigd uit messing, de verwarmingselementen van Incoloy 800.


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking
30009	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
30012	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
30015	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
30024	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
30030	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
30033	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
30036	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
30042	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
30039	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: RVS voelerbuis dia 7,5 mm (uitw)
30006	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
30013	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
30016	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
30046	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
30031	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
30040	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
30037	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
30043	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
30069	9000 Watt	700 mm	8,8 W/cm ²	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: RVS afschermkapje met kabelwartel
31001	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
31002	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
31003	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31004	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31006	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31007	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31008	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31009	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31010	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31011	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
00432	RVS kapje	compleet	(los)	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: WD-afschermkast 90x90 mm met 2 blindkabelwartels
31013	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
31014	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
31015	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31015	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31018	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31019	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31020	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31021	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31022	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31023	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
00393	REF kast	compleet	(los)	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Insteekthermostaat +10/+90°C en WD-afschermkast (hoog model)
31037	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
31038	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
00402	REF kast	compleet	(los)	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Insteekthermostaat -15/+50°C en WD-afschermkast (hoog model)
31039	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31040	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31042	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31043	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31044	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31045	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31046	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31047	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
31202	9000 Watt	700 mm	8,8 W/cm ²	
00465	REF kast	compleet	(los)	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Insteekthermostaat +25/+90°C en WD-afschermkast (hoog model)
31048	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31049	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31051	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31052	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31053	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31054	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31055	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31056	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
31179	9000 Watt	700 mm	8,8 W/cm ²	
00395	REF kast	compleet	(los)	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Insteekthermostaat +45/+110°C en WD-afschermkast (hoog model)
31057	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31058	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31060	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31061	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31062	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31063	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31064	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31065	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
31203	9000 Watt	700 mm	8,8 W/cm ²	
00397	REF kast	compleet	(los)	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Regelbare thermostaat 0-40°C (1P) en afschermkast (knop extern)
31067	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
31068	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
31069	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31070	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31072	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31073	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31074	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31075	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31076	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31077	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
00426	REF kast	compleet	(los)	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Regelbare thermostaat 30-90°C (1P) en afschermkast (knop extern)
31079	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
31080	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
31081	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31082	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31084	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31085	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31086	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31087	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31088	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31089	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
00417	REF kast	compleet	(los)	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Regelbare thermostaat 30-110°C (1P) en afschermkast (knop extern)
31091	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
31092	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
31093	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31094	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31096	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31097	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31098	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31099	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31100	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31101	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
00462	REF kast	compleet	(los)	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Regelbare thermostaat 60-200°C (1P) en afschermkast (knop extern)
31103	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
31104	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
31105	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31106	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31108	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31109	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31110	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31111	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31112	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31113	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
00423	REF kast	compleet	(los)	


Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Regelbare thermostaat 0-40°C (3P) en afschermkast (knop extern)
31182	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31183	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31185	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31186	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31187	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31188	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31189	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31190	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
00530	REF kast	compleet	(los)	

Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Regelbare thermostaat 30-85°C (3P) en afschermkast (knop extern)
31115	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
31116	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
31117	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31118	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31120	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31121	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31122	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31123	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31124	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31125	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
00429	REF kast	compleet	(los)	

Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Regelbare thermostaat 30-110°C (3P) en afschermkast (knop extern)
31126	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
31127	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
31128	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31129	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31131	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31132	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31133	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31134	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31135	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31136	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
00453	REF kast	compleet	(los)	

Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Regelbare thermostaat 60-200°C (3P) en afschermkast (knop extern)
31137	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
31138	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
31139	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31140	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31142	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31143	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31144	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31145	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31146	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31147	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
00468	REF kast	compleet	(los)	

Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: Begrenzer 165°C (-30K / 3 polig) en WD afschermkast
31159	1500 Watt	145 mm	9 W/cm ²	
31160	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
31161	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31162	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31164	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31165	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31166	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31167	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31168	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
31169	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	

Art.nr	Vermogen	Insteeklgt	Opp.bel	Opmerking: RVS voelerbuis, WD-afschermkast 90x90 mm met 2 blindkabelwartels
31201	2000 Watt	180 mm	10 W/cm ²	
31193	2000 Watt	250 mm	6 W/cm ²	
31181	2000 Watt	420 mm	3 W/cm ²	
31196	3000 Watt	250 mm	9 W/cm ²	
31195	4500 Watt	365 mm	9 W/cm ²	
31194	6000 Watt	420 mm	10 W/cm ²	
31192	7500 Watt	500 mm	10 W/cm ²	
31180	9000 Watt	450 mm	14 W/cm ²	
30023	9000 Watt	580 mm	10 W/cm ²	
30097	9000 Watt	700 mm	8,8 W/cm ²	
00393	REF kast	compleet	(los)	

RVS Verloopmoeren

Art.nr	Maatvoering
20387	Afm 1½" - 2"
20326	Afm 1½" - 2½"



RVS lassokken

Art.nr	Maatvoering
20461	Afm ½"
20486	Afm ¾"
20438	Afm 1"
20435	Afm 1½"

