



Rotterdamse Elementen Fabrik b.v.

Gouderakstraat 7
3079 DB Rotterdam
Postbus 91089
3007 MB Rotterdam

Telefoon 010 - 479 35 00
Fax 010 - 479 28 99
info@ref.nl
www.ref.nl
BTW nr.: NL803373946B02
HR-Rotterdam 24011985

ABN AMRO : 48.02.68.525
Iban : NL37ABNA0480268525
Bic code : ABNANL2A
Rabobank : 34.48.71.320
ING bank : 9040

RIBBENBUISVERWARMING

Voor het verwarmen van vochtige ruimte zoals broeikassen, het beschermen van vorstgevoelige installaties en verwarmen van werkplekken in fabriekshallen. Het keramisch insteekelement zorgt intern voor een goede warmteoverdracht, echter is NIET schokbestendig. Deze basis uitvoering is vervaardigd uit RVS materiaal en voorzien van slagvast kunststof aansluitkast. De uitvoering is geschikt voor plaatsing op vloeren en horizontale wandmontage. Indien uitvoering Ex-zone vereist is, kunnen wij deze op aanvraag geheel vrijblijvend aanbieden.

RVS Ribbenbuisverwarming zonder thermostaat					
Art.nr	Vermogen	Spanning	IP waarde	Materiaal	Afmeting LxBxH
42644	500 Watt	230 Volt	IP 66	RVS	500x120x184 mm
42645	1000 Watt	230 Volt	IP 66	RVS	700x120x184 mm
42643	1500 Watt	230 Volt	IP 66	RVS	900x120x184 mm
42646	2000 Watt	230 Volt	IP 66	RVS	1100x120x184 mm
42647	3000 Watt	230 Volt	IP 66	RVS	1500x120x184 mm



RVS Ribbenbuiskachel met ingeboude thermostaat +5° / +30°C					
Art.nr	Vermogen	Spanning	IP waarde	Materiaal	Afmeting LxBxH
42642	250 Watt	230 Volt	IP 66	RVS	400x120x184 mm
42651	500 Watt	230 Volt	IP 66	RVS	500x120x184 mm
42652	1000 Watt	230 Volt	IP 66	RVS	700x120x184 mm
42653	1500 Watt	230 Volt	IP 66	RVS	900x120x184 mm
42654	2000 Watt	230 Volt	IP 66	RVS	1100x120x184 mm
42655	3000 Watt	230 Volt	IP 66	RVS	1500x120x184 mm



Accessoire

RVS beschermrooster		
Art.nr	Lengte	BxH
43309	500 mm	242 x 215 mm
43310	700 mm	242 x 215 mm
43311	900 mm	242 x 215 mm
43312	1100 mm	242 x 215 mm
43313	1500 mm	242 x 215 mm



Ruimte-thermostaat	
Art.nr	Afmeting
43308	110 x 75 x 69 mm

draaiknop zichtbaar

