

GLASBORD® er ekstrem stærk og korrosionfri beklædning for væg og loft. Udført i glasfiber med en unik rengøringsvenlig SURFASEAL® overflade



Nem at håndterer



GLASBORD® er også et produkt der er meget nemt at håndtere. Hvilket også medfører nem montering. Kræver ikke truck eller lignende at håndterer

Stor fleksibilitet



GLASBORD® er et produkt der er meget fleksibelt. Det kan tilpasses med almindelige værktøjer. Sammen med vore specialprofiler giver det en maksimal tilpasningsevne.

Når du køber GLASBORD®-Produkter fra S.E. Hovedgaard skal du kun handle et sted. Vi leverer alt fra skruer, beslag, lim, profiler, lister, døre/porte mm.

Introduktion og forskellige typer af GLASBORD®

GLASBORD® P er et 2,3 mm flexibelt glasfiber panel, der primært anvendes som en stærk beskyttende og hygiejnisk beklædning af eksisterende vægge og lofter.

GLASBORD® PWIP

GLASBORD®PWIP er 2,3 glasfiber der er designet til at være ekstremt stærkt. GLASBORD® har derfor en høj modstandsdygtighed over for slag, stød og rids-er. Endvidere har det følgende egenskaber: Slidstærkt, resistens mod pletter, ekstrem rengøringsvenlig, lave drift- og vedligeholdelsesomkostninger, velegnet i hårdt belastede miljøer samt ingen vedligeholdelse.

GLASBORD® FXI er et 2,3 mm brandklasse A godkendt glasfiber panel. Anvendes primært hvor der både stilles høje krav til hygiejne, styrke og brandsikkerhed.

10 mm GLASBORD® Sandwich Paneler er et holdbart, indendørs vægpanel i fiberglas armeret plast (frp). Bagside består af 8 mm lamel plade.

10 mm GLASBORD® Sandwich-Plywood Paneler er et holdbart, indendørs vægpanel i fiberglas armeret plast (frp), der kan leveres en overflade i brandklasse A eller C. Bagside består af en plywoodplade.

GLASBORD® sandwich paneler *uden lås*


Et komplet system, der økonomisk og hurtigt kan installeres. For færdigmontage til nybyggeri og renovering. Special samlinger kan benyttes med eller uden fugesamlinger afhængig af krav og anvendelse. Leveres som standard fra 40 - 200 mm.

GLASBORD® Sandwich paneler *med lås*


Et komplet og stærkt system for nybyggeri og renovering. Indstøbte exentriske låsesystem, gør montagen hurtig og effektiv, samt giver ekstra stabilitet til bygningen. Leveres som standard fra 60 - 200 mm.

SANIGRID® Loftsystemer med **GLASBORD®** beklædning er stærk og rengøringsvenlig rustfrit nedhængt gridsystem med **GLASBORD®** loftbeklædningsplader.

25 mm GLASBORD® Sandwich Paneler er et holdbart, indendørs vægpanel i fiberglas armeret plast (frp) med 25 mm ekstruderet polystyren.



GLASBORD® er vand-afvisende hvilket gør at produktet er meget velegnet i miljøer Endvidere er GLASBORD® meget rengøringsvenlig



GLASBORD® er med SURFASEAL® overflade meget fysisk resistens overfor slag og stød. Endvidere er GLASBORD® meget resistens overfor mange kemiske vædsker

