

## GLASBORD®

the panel with *Surfaseal*



GLASBORD® - Nem rengøring og ingen vedligeholdelse

GLASBORD® betegnes som unik med sin *Surfaseal* overflade, der sammen med den dråbelignende overflade er utrolig rengørings-venlig og har ingen vedligeholdelse.

GLASBORD® - Nem rengøring og ingen vedligeholdelse

GLASBORD® betegnes som unik med sin *Surfaseal* overflade, der sammen med den dråbelignende overflade er utrolig rengørings-venlig og har ingen vedligeholdelse.

### Frekvens

Rengør GLASBORD® regelmæssig, således opbygning af ur-enheder forhindres. Samtidigt vil rengøring forblive let og et højt hygiejne niveau kan opretholdes.

### Middel

GLASBORD® kan rengøres med de fleste kemiske rengøringsmidler og kan damprens. Følg producentens anvisninger for brug og anvendelse. Såfremt rengøringsmidler i stærkere opløsninger ønskes anvendt, kontakt os for yderligere information.

Følgende anbefales som rengøringsmiddel:

- 5-10% trisodium phosphat vandopløsning (max. 55°C).
- 5-10% vandopløsning af almindeligt opvaskemiddel til husholdning.



### Metode

For rengøring af den dråbelignede overflade på GLASBORD® GLASBORD® panelet, anbefales en svamp eller en blød børste.

- Læg svamp eller børste på GLASBORD® og arbejd med en skrubbende og cirkulær bevægelse tværs over hele overfladen.
- Afrens grundigt GLASBORD® panelet for alle kemiske rester, så der ikke opbygges en film.
- Ved brug af en speciel rengøringsbørste o. lign. , følges producentens anvisninger.
- Test et lille område før påføring på hele overfladen.
- Højtryksrensning kan anvendes.
- Fjernelse/rengøring af kalkaflejringer
- 10% acetic syreopløsning i »KOLD« vand.
- Benyt samme metode, som angivet ovenfor og skyld grundigt med koldt vand, således spor af syreopløsningen fjernes.