

Dørbladet af glasfiberarmeret polyester (frp) er effektivt isoleret med 40 mm polyuretan. Udover at døren er ekstra slidstærk er den også hygiejnisk og let at rengøre. Dørene kan med stor fordel placeres i våde og fugtige miljøer.

Designet, materialet og ikke mindst muligheden for forskellige farvevalg, gør denne dør utrolig nem at placere i forskellige miljøer, som kontorer, svømmehaller og fødevarer- levedsmiddelindustrien. Storkøkkener, restauranter og hospitaler er yderligere eksempler på områder, hvor ID-døren kommer til anvendelse.

ID-døren findes som enkelt eller dobbeltdør og kan leveres med glasrude af maskin- eller isolerglas. Dørene leveres komplette med karme af aluminium eller rustfri stål.

Det sindrige karmssystem gør at karmene kan monteres på en eller to sider af væggen, afhængig af vægtykkelse. Montagen er enkel - døren er hurtig på plads både i nye eller renoverede vægge.

### Karm:

Karmen leveres sammensat der medfører særdeles enkel og hurtig montage, med mulighed for justering af hængsler

ID-1: Karm (Murværk) Ensidig karm

ID-2: Karm (Murværk) Vægtykkelse 70-135 mm

ID-3: Karm (Panel) Vægtykkelse 70-135 mm

RF-1: Karm Rustfri stål (Panel) Vægtykkelse 70-155 mm

RF-2: Karm Rustfri stål (Murværk) Vægtykkelse 95-155 mm

### Dørblad:

Dørbladet består af glasfiberarmeret polyester med kerne af højtisolerende polyurethanskum

Dørbladets tykkelse er 40mm

#### ID - Industri & Vådruksdøre

Type	Murmål (mm)	Lysningsmål (mm)	Karmmål (mm)
Enkeldør			
ID 8	800 x 2100	700 x 2050	830 x 2115
ID 9	900 x 2100	800 x 2050	930 x 2115
ID 10	1000 x 2100	900 x 2050	1030 x 2115
ID 11	1100 x 2100	1000 x 2050	1130 x 2115
ID 12	1200 x 2100	1100 x 2050	1230 x 2115
Dobbeltdør			
ID 15 D	1530 x 2100	1430 x 2050	1560 x 2115
ID 17 D	1730 x 2100	1630 x 2050	1760 x 2115
ID 19 D	1930 x 2100	1830 x 2050	1960 x 2115
ID 21 D	2130 x 2100	2030 x 2050	2160 x 2115

