

Natureloxeret aluminiumskarm, med brudt kuldebro og ekstra kraftig tætningsliste i silikonegummi. Den brudte kuldebro forhindrer kondensdannelse og binding af dørblad.

Karm:

Dørkarmen er desuden forsynet med varmekabel mod fastfrysning. Karmen leveres sammensat der medfører srdeles enkel og hurtig montage, med mulighed for justering af hngsler. Standard med indvendig nødåbning.

KD-1: karm for montage i vægtykkelse 70-150 mm.

KD-2: karm for montage i vægtykkelse 150-200mm.

KD-2 RF: Rustfri karm for montage i vægtykkelse 70-200 mm.

Dørblad:

Dørbladet består af glasfiberarmeret polyester med kerne af højtisolerende polyurethanskum Dørbladets tykkelse er 40mm

KD - KØLERUMSDØRE			
Type	Murmål (mm)	Lysningsmål (mm)	Karmmål (mm)
Enkeldør			
KD 8	800 x 2100	690 x 2050	860 x 2135
KD 9	900 x 2100	790 x 2050	960 x 2135
KD 10	1000 x 2100	890 x 2050	1060 x 2135
KD 11	1100 x 2100	990 x 2050	1160 x 2135
KD 12	1200 x 2100	1090 x 2050	1260 x 2135
Dobbeltdør			
KD 15 D	1530 x 2100	1420 x 2045	1590 x 2135
KD 17 D	1730 x 2100	1620 x 2045	1790 x 2135
KD 19 D	1930 x 2100	1820 x 2045	1990 x 2135
KD 21 D	2130 x 2100	2020 x 2045	2190 x 2135
KD 23 D	2330 x 2100	2220 x 2045	2390 x 2135

