

For kølerum og klimarum - og alle andre miljøer med døre som adskillere mellem forskellige temperaturzoner. Stærk, holdbar og hygienisk.

PD-døren er et alternativ til slagdøren i passager som er hårdt trafikerede: i skoler, svømmehaller, laboratorier, levnedsmiddelindustrien og lignende.

Det 40 mm tykke dørblad har en overflade af indfarvet glasfiber armeret polyester, et materiale som står imod både stænk, stød og slidtage.

Overfladen er utrolig let at holde ren, specielt velegnet hvor der stilles store krav til hygiejne. Dørbladet er isoleret med højtryksskummet vandbaseret polyuretan.

PD-døren leveres med karm af natureloxeret aluminium, alternativt rustfri stål eller lakeret stål. Døren monteres hurtigt og enkelt.

PD-døren har som standard sigtrude og er selvlukkende med mulighed for justerbare hængsler i polyamid. Pendeldøren kan også leveres med modul lås type ASSA eller lignende.

Dørbladet leveres som standard i hvid eller grå. Andre farver kan tilbydes efter ønske.

#### Dørblad:

Dørbladet består af glasfiberarmeret polyester med kerne af højtisolerende polyurethanskum Dørbladets tykkelse er 40mm

PD-Pendeldøre		
Type	Murmål (mm)	Lysningsmål (mm)
Enkeldør		
PD 8	800 x 2100	675 x 2070
PD 9	900 x 2100	775 x 2070
PD 10	1000 x 2100	875 x 2070
PD 11	1100 x 2100	975 x 2070
PD 12	1200 x 2100	1075 x 2070
Dobbeltdør		
PD 15 D	1530 x 2100	1285 x 2070
PD 17 D	1730 x 2100	1485 x 2070
PD 19 D	1930 x 2100	1685 x 2070
PD 21 D	2130 x 2100	1885 x 2070
PD 23 D	2330 x 2100	2085 x 2070



#### Beslag

Dørene er som standard monteret med:

HÆNGSLER: Pendelbeslag i polyamid. RUDE - 250 x 400mm GLAS: Maskinglas 4mm