

### Rustfri Skydedøre SKJ 80

Rustfri skydedøre er udført i robuste og pålidelige komponenter. - Konstruktionen er specielt velegnet for middel store og krævende detaljløsninger.

Produktprogrammet i rustfri skydedøre opfylder alle krav til de moderne dørkoncepter. Udført i kvalitetskomponenter, glat hygiejnisk overflade finish, kompakt design, der giver en utrolig god åben-lukkebevægelse, lukke og kontrolelementer, med uovertruffen operativ karakter og reduceret vedligeholdelse, der sikrer en lang og problemfri levetid.

Dør panelet er udført i 80 mm tykkelse for kølerum og 120 mm for fryserum. Dør paneler er isoleret med PU skum (CFC-fri).

Rustfri skydedøre har indbyggede termiske bremsere, udskiftelige tætningslister og justerbare bundstykker.



Karm profilen er produceret til indgå som en helhed med dørbladets finish. En termisk plast bremse er indbygget i karm konstruktionen, såvel som den termiske bremse for dør panelet. En rustfri skydedør produceret for fryserum, er som standard monteret med et let udskifteligt varmelegeme bagved karmens plast profil. Klem karmen er en 3-delt konstruktion i 1,5 mm rustfri stål eller 1,5 mm hvidmalet galvaniseret stål, som matcher dørens finish. Det forstærkede karm profil er isoleret for sikring af en sikker montage i det forberedte dørhul.

