

**Produkt:** GLASBORD®-CGI loftpaneler med surfaseal er et holdbart, fleksibelt, indendørs panel i fiberglas armeret plastic (frp). Glasbord® CGI panelet er godkendt til brandklasse C.

**Fordele:** GLASBORD®-CGI loftpanelet har et højt styrke/vægt forhold og en forholdsvis lille udvidelseskoefficient. Panelet samler ikke skimmel, kan ikke rådne eller korrodere, og er samtidig fugtresistens og modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier.

**Overflade:** Hvid, dråbelignende og belagt med den unikke surfaseal belægning.

**Anvendelse:** GLASBORD®-CGI loftpanelet er specielt designet for minimal nedbøjning og maksimal stabilitet. GLASBORD®-CGI er derfor optimal for anvendelse til SANIGRID® loftsyste­met, som er velegnet indenfor f.eks. føde­vareindustrien, klinisk industri, hospitaler, offentlige institutioner, vaskehaller, kødvogne/tog, trailers m.m. GLASBORD®-CGI paneler kan let installeres og flyttes for en mere hygiejnisk rengøring. Glasbord® CGI er sammen med SANIGRID® loftsyste­met ideelt for et totalt fugt- og korrosionsfri loft.



GLASBORD® CGI	Beskrivelse
Paneler	600 x 600 mm / 600 x 1200 mm
Coils	
Farve	Hvid
Overflade	Korrugeret (dråbe lignende)
Overflade	Kan også leveres i glat udgave
Nominel tykkelse	2,5mm
Brandklasse	C (ASAM E84)

