



Productinformatieblad



Waterdicht maken van mortels, voor binnen en buiten, wanden en vloeren.

- Waterdicht maken van mortels
- Vermindert witte uitslag
- Chloridevrij

Toepassing

- Inzetbaar in elke situatie waarbij waterkerende eigenschappen vereist zijn.
- Waterwerend bepleisteren van doorslaande muren.
- Funderingen, ter voorkoming van optrekkend vocht.
- Betonwerken waar inwerking of doorslag van vocht voorkomen dient te worden.

Leveringsvorm

Can à 2,5 liter.

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterieelhandel

Product eigenschappen

Waterdicht maken van mortels
Vermindert witte uitslag
Chloridevrij

Kleuren

Wit.

Gereedschap

Maatbeker.

Verbruik

Bij lage waterdruk, gebruik 1% van het cementgewicht.
Bij hoge waterdruk, gebruik 2% van het cementgewicht.

Dosering

Maximaal 2% (20 ml) **weber.ad amirol** ten opzichte van het cementgewicht.



Productinformatieblad



Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- **weber.ad amirol** goed schudden voor gebruik.
- De gewenste hoeveelheid **weber.ad amirol** toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel.
- Maak gebruik van schoon leidingwater.

Verwerken

- Het mengsel van aanmaakwater en **weber.ad amirol** toevoegen aan de mortel en opnieuw goed mengen.

Technische informatie

- Samenstelling: Vloeibaar, chloridevrij waterkerend toeslagmiddel.
- Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
- Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,01.

Houdbaarheid

Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.

let op

- Een dosering hoger dan 2% kan de sterkte van de mortel nadelig beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken.