

E/F Snorreshus - kravspecifikation vinduer og altandøre.

TRÆELEMENTER MED 3 LAGS ENERGIGLAS.

Vinduer og døre: Skal være produceret i Danmark og producenten skal være tilsluttet Vinduesindustrien. Elementer skal være DVV-mærkede og leveres med 10 års garanti. Producenten skal være medlem af DVV energimærkningsordning. Elementerne skal have egen godkendt EPD.

Fingerskarret træ: Til karm og ramme skal være FSC®-certificeret. Kernetræsandelen skal for træ elementer være min. 90 % i de områder, der ligger uden for tætningsplanet jf. Tekniske Bestemmelser, Bilag 10. Ydermere skal alt træ være fingerskarret i overensstemmelse med DIN 68140. Der skal kunne tilbydes mahogni, douglas eller egetræ. Karmer og rammer skal i bund have en 7gr. skrå bund fals, top og side fals skal være lige. Glaslister top og sider 16x16 mm, bundlisten skal være alu, med drypnæse, pulverlakeret i ral 6007.

Overfladebehandlingen: Skal udføres i henhold til 2-ØKO. Lagtykkelsen skal have en middelværdi større end 80 my. Farven udv. Grøn 6007 indv. farve valgfri overflade skal opfylde udfaldskrav bilag 14, i DVVs tekniske bestemmelser.

Vinduer karmer: Mål bredde 44 mm, dybderne 115-140 mm. Karm/ramme dim. 87 mm, ramme/post/ramme dim. 146mm.

Altandøre karmer: Mål bredde 44 mm, dybderne 115-140. Karm ramme dim. mellem 98 og 104mm, for henholdsvis udadgående og indadgående dobbelt altandøre. Altandøre skal have hådræsbundstykke.

Lavenergiruder: Skal leveres med varmkant og skal være fremstillet i henhold til DS/EN 1279. Der skal være mulighed for valg af lydglas og neutral solafskærmende glas, som opfylder forskellige specifikke relevante krav. Ruder skal monteres jf. konstruktionskrav i de Tekniske Bestemmelser for DVV.

Energimærkning: A mærket vindue.

Uw 0,74

Eref 16,7

Toi 14,0

Beslag: Skal være alm. kendt handelsvare, der skal være mulighed for enten alm. anverfere og stormjern, eller med grebsstyret bremse. Udv. beslag skal være varmforzinket til korrosionsklasse C4 og efterfølgende pulverlakeret ral 6007.

Ventiler: Skal være plansænkede klikventiler, med skjult luftindtag.

Ovennævnte er gældende udadgående trævinduer, udadgående og indadgående altandøre.