



Prislista för grönytebevattning 2013 SEK



Gäller från 1 januari 2013

Rabattkategorier för grönytebevattning

Kategori 10: Produkter till grönytebevattning, tillverkade i Europa.

Kategori 11: Grönytor Multianvändning

Kategori 12: Droppslang

Kategori 13: Grönytesystem

Kategori 14: Grönytor undantag

Kategori 20: Produkter till grönytebevattning, tillverkade i USA.

Kategori 21: Grönytor Multianvändning

Kategori 22: Högkvalitativa grönyteprodukter

Kategori 23: Grönytor undantag

Kategori 30: Golfprodukter, tillverkade i Europa.

Kategori 31: Golf Multianvändning

Kategori 40: Golfprodukter, tillverkade i USA.

Kategori 41: Golf multianvändning

Kategori 42: Högkvalitativa golfprodukter

Kategori 49: Net

Kategori 50: Konsumentprodukter, tillverkade i Europa.

Kategori 51: Konsumentprodukter till grönytor

Kategori 60: Konsumentprodukter, tillverkade i USA.

Kategori 61: Konsumentprodukter till grönytor

Kategori 70: Odlingsprodukter, tillverkade i Europa.

Kategori 71: Odlingsprodukter till Grönytor

Kategori 80: Odlingsprodukter, tillverkade i USA.

Kategori 81: Odlingsprodukter till Grönytor

Kategori 99: Reservdelar



: Nya produkter 2013

FÖRPACKNINGSVILLKOR

Alla produkter som förekommer i den här prislistan finns tillgängliga i valfritt antal.

Antal produkter i återförsäljarkartonger anges i kolumnen "Återförs.ant."

För alla produkter som beställs i valfritt antal tillkommer en avgift på 10 %.

LÅGVOLYMSBEVATTNING

| | |
|---|---|
| UPPSTARTSKOMPONENTER..... | 5 |
| FILTER..... | 5 |
| FÖRDELNINGSKOMPONENTER..... | 6 |
| KOPPLINGAR FÖR DROPPSLANG OCH XF DROPPSLANG..... | 6 |
| KOPPLINGAR FÖR XF DROPPSLANG..... | 6 |
| TILLBEHÖR OCH VERKTYG FÖR DROPPSLANG OCH XF DROPPSLANG..... | 7 |
| TRYCKUTJÄMNANDE MUNSTYCKEN..... | 7 |
| FÖRDELNINGSKOMPONENTER (4-6 mm)..... | 8 |
| MIKROSPRIDARHUVUDEN..... | 8 |
| ROTBEVATTNINGSSYSTEM..... | 8 |
| BEVATTNINGSTILLSKOTT..... | 8 |

SPRIDARHUS

| | |
|--|---|
| UNI-Spray™ serien - Rain Bird-kvalitet till marknadens bästa pris..... | 9 |
| 1800™ serien - den mest sålda spridaren sedan 25 år!..... | 9 |
| RD 1800 Dyshus: Anpassad nför alla typer av installationer..... | 9 |

MUNSTYCKEN FÖR SPRIDARHUS

| | |
|---|----|
| MPR-munstycken - anpassade flödesmängder för större designflexibilitet..... | 10 |
| VAN-munstycken - maximal flexibilitet för tidsbesparing och snabb installation..... | 10 |
| HE-VAN munstycken: Perfekt spridarjämnhet och exakt sektorinställning..... | 10 |
| U-munstycken - två öppningar för närbevattning och optimal fördelning av vattnet..... | 11 |
| BUBBLERS..... | 11 |

TILLBEHÖR FÖR SPRIDARHUS

| | |
|------------------|----|
| Adaptrar..... | 11 |
| Förlängning..... | 11 |

ROTERTANDE MUNSTYCKEN

| | |
|--|----|
| Rotary-munstycken - reducera komplexitet och kostnader för ditt system!..... | 12 |
|--|----|

1/2" POP-UP SPRIDARE

| | |
|---|----|
| 3504-SERIEN - den mest sålda 1/2"-spridaren i Europa..... | 12 |
|---|----|

3/4" POP-UP SPRIDARE

| | |
|---|----|
| 5000-SERIEN - Den prisvärda 5004-spridaren..... | 12 |
| 5000 Plus-SERIEN - Spridare av allra bästa kvalitet..... | 12 |
| 5000 PRS/5000 PLUS PRS-SERIEN – Världens bästa spridare, med integrerad tryckreglering..... | 13 |
| 5000 Tillbehör..... | 13 |
| 5500-SERIEN - Alla egenskaper och fördelar hos 8005 i en 3/4" spridare!..... | 13 |
| MAXI-PAW - När perfektionism är tradition..... | 14 |

VERKTYG OCH TILLBEHÖR TILL SPRIDARHUS OCH MEDELSTORA SPRIDARE

| | |
|--|----|
| Anslutnings slang..... | 14 |
| Monterings- och underhållstillbehör..... | 14 |

1" POP-UP SPRIDARE

| | |
|---|----|
| FALCON® 6504-SERIEN - Beprövade prestanda..... | 14 |
| FALCON® 6504 RAIN CURTAIN™ munstycken - beställs separat..... | 15 |
| 8005-SERIEN – En modern och effekfull spridare med många funktioner!..... | 15 |

1,5" POP-UP SPRIDARE

| | |
|--|----|
| EAGLE 900/950-SERIEN - lång brukstid och bästa kapacitet..... | 15 |
| Höljen för EAGLE™ 900/950..... | 16 |
| RAIN BIRD SWING JOINTS – Innovativ design som reducerar tryckförluster med 50 %..... | 16 |
| VERKTYG OCH TILLBEHÖR TILL SPRIDARE MED LÅNG RÄCKVIDD..... | 16 |

SLAGARMSSPRIDARE ÖVER MARKNIVÅN

| | |
|---|----|
| 1/2" FULLCIRKELSPRIDARE..... | 17 |
| 3/4" (20 mm), UTV. LAGRAD, FULLCIRKEL SLAGARMSSPRIDARE..... | 18 |
| MAXI-BIRD™ - slagarmsspridare på fäströr..... | 18 |
| 25BPJ-TNT: Slagarmsspridare för användning på fäströr..... | 18 |
| 65PJ-TNT..... | 19 |
| 85EWH-SERIEN..... | 19 |

SR SPRINKLERS: Lång livslängd, förbättrat utförande och garanterat prisvärd!

| | |
|-------------|----|
| SR2005..... | 19 |
| SR3003..... | 19 |

SPRIDARE: Snabb retur för dammkontroll

| | |
|--|----|
| 1005M-DC- LESS: 43° trajektoria hus..... | 19 |
|--|----|

ELEKTRISKA VENTILER

| | |
|--|----|
| LÄGFLÖDESVENTIL: Tillverkad speciellt för droppbevattningssystem | 20 |
| HV serien: Välj högt värde..... | 20 |
| JTV-SERIEN: Underhåll har aldrig varit enklare!..... | 20 |
| DV-SERIEN: Alltid rätt ventil..... | 20 |
| PGA-SERIEN: Beprövad teknik som håller länge! | 20 |
| PEB/PESB-SERIERN: Rain Birds mest robusta plastventil | 20 |
| 300-BPE/300-BPES-SERIERN: Den perfekta kombinationen: Hus i mässing och överdel i glasfiberförstärkt plast..... | 21 |
| BER 100 Series: 3" Plastventil..... | 21 |
| SNABBKOPPLINGSVENTILER..... | 21 |
| VERKTYG OCH TILLBEHÖR TILL ELEKTRISKA VENTILER..... | 21 |
| FÖRDELNINGSSYSTEM..... | 21 |
| QUICK CONNECT KABELANSLUTNINGAR..... | 22 |
| ELKABLAR - priserna i kabellistan kan ändras utan föregående avisering i förhållande till priset på koppar | 22 |

POLYPRO VENTILBOX SERIEN

| | |
|--|----|
| VBA-SERIEN: De mest prisvärda ventilboxarna..... | 23 |
|--|----|

RAIN BIRD VENTILBOXAR

| | |
|---------------------------------|----|
| HDPE Rain Bird Ventilboxar..... | 23 |
|---------------------------------|----|

TILLBEHÖR FÖR VENTILBOXAR

| | |
|--|----|
| TILLBEHÖR MOT SKADEGÖRELSE FÖR HDPE-VENTILBOXSERIEN..... | 24 |
|--|----|

AUTOMATIK

| | |
|--------------------------------|----|
| 230 VAC AUTOMATIKSKÅP..... | 24 |
| BATTERIDRIVNA STYRENHETER..... | 25 |

BATTERISTYRD AUTOMATIK - 9V

| | |
|------------------------------|----|
| WP1-AG & CYCLICK SERIES..... | 26 |
|------------------------------|----|

STYRSYSTEM

| | |
|------------------------|----|
| CENTRALSTYRSYSTEM..... | 26 |
| VÄDERSTATIONER..... | 30 |

SINGEL PUMPSTATIONER

| | |
|---------------------------|----|
| SINGEL PUMPSTATIONER..... | 31 |
|---------------------------|----|

SERVICE - Beträffande servicetillgänglighet, kontakta din lokala Rain Bird-återförsäljare

| | |
|--|----|
| ENDAST GSP-SYSTEM | 32 |
| GSP-SYSTEM & PUMPSTATION (kombinerat) | 32 |
| ENDAST GSP-SYSTEM | 33 |
| SERVICE PÅ PLATS..... | 33 |
| SPECIFIKA DATORTJÄNSTER..... | 33 |
| AVANCERAD SERVICE..... | 34 |
| UTBILDNING..... | 34 |
| PROJEKTUTFORMNING..... | 34 |
| STANDARD UTBYTESPROGRAM PROGRAM..... | 35 |

RESERVDELAR

| | |
|----------------------|----|
| Ventildelar..... | 36 |
| Styrenhetsdelar..... | 37 |

PRODUKTER FÖR ORENT VATTEN - Kontakta Rain Birds Orderdisk för ungefärlig leveranstid

| | |
|---------------------------------|----|
| PRODUKTER FÖR ORENT VATTEN..... | 37 |
|---------------------------------|----|

SINGEL PUMPSTATIONER



ROTERANDE MUNSTYCKEN



R-VAN

EMITTERS



PCT

AUTOMATIK



ESP-RZX



ESP-ME



TBOS-II



1 ZEHTMR

STYRSYSTEM



ELEKTRISKA VENTILER







HV

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|






















LÅGVOLYMSBEVATTNING

| UPPSTARTSKOMPONENTER | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|-----|----|----|----|------|
| <i>UPPSTARTSKOMPONENTER</i> | | | | | | | | |
|  | XCZ-075 PRF | X10306 | LFV 3/4" + 3/4" tryckreglerande RBY-filter (utloppstryck: 2,0 bar - filter: 75 µ) | 301 | 20 | 1 | 10 | 5,50 |
| | XCZ-100-PRF | X10308 | 1" DV + 1" tryckreglerande RBY-filter (utloppstryck: 2,8 bar - filter: 75 µ) | 307 | 20 | 1 | 10 | 6,00 |
| | ICZ075TBOS | X10325 | LFV 3/4" + 3/4" tryckreglerande RBY-filter, med 9V solenoid (utloppstryck: 2,0 bar - filter: 75 µ) | 421 | 20 | 1 | 10 | 5,50 |
| | IXZ100TBOS | X10327 | 1" DV + 1" tryckreglerande RBY-filter, med 9V solenoid (utloppstryck: 2,8 bar - filter: 75 µ) | 448 | 20 | 1 | 10 | 6,00 |
|  | IXZ100LC | X10336 | 1" PGA + 1" Korgfilter med integrerad tryckregulator (Utgångstryck: 2,8 bar - filter : 75 µ) | 689 | 20 | 1 | 5 | 5,44 |
|  | IXZ100BLC | X10339 | 1" PGA 9V+ 1" Korgfilter med integrerad tryckregulator (Utgångstryck: 2,8 bar - filter : 75 µ) | 839 | 20 | 1 | 5 | 5,44 |
| <i>LÅGFLÖDESVENTIL: Tillverkad speciellt för droppbevattningssystem</i> | | | | | | | | |
| | LFV075 | X12100 | 3/4" invändigt gängad lågflödesventil, 24 VAC | 208 | 20 | 12 | 12 | 5,00 |
| | LFV075-9V | X12105 | 3/4" invändigt gängad lågflödesventil, 9V solenoid | 335 | 20 | 12 | 12 | 5,00 |
| <i>TRYCKREGULATORER</i> | | | | | | | | |
| | PSI-M15 | A8860015 | Utloppstryck: 1,00 bar (0,45 - 5 m3/t) | 128 | 81 | 20 | 80 | 3,50 |
| | PSI-M20 | A8860020 | Utloppstryck: 1,40 bar (0,45 - 5 m3/t) | 128 | 81 | 20 | 80 | 3,50 |
| | PSI-M25 | A8860025 | Utloppstryck: 1,75 bar (0,45 - 5 m3/t) | 128 | 81 | 20 | 80 | 3,50 |
| | PSI-M30 | A8860030 | Utloppstryck: 2,10 bar (0,45 - 5 m3/t) | 128 | 81 | 20 | 80 | 3,50 |
| | PSI-M40 | A8860040 | Utloppstryck: 2,80 bar (0,45 - 5 m3/t) | 128 | 81 | 20 | 80 | 3,50 |
| | PSI-M50 | A8860050 | Utloppstryck: 3,50 bar (0,45 - 5 m3/t) | 128 | 81 | 20 | 80 | 3,50 |
| <i>FILTER</i> | | | | | | | | |
| <i>TRYCKREGLERANDE FILTER</i> | | | | | | | | |
| | PRF-075-RBY | X13000 | 3/4" RBY tryckregleringsfilter (utloppstryck: 2,0 bar - filtrering: 75 µ) | 142 | 20 | 5 | 5 | 0,60 |
| | PRF-100-RBY | X13013 | 1" RBY tryckregleringsfilter (utloppstryck: 2,8 bar - filtrering: 75 µ) | 162 | 20 | 5 | 5 | 0,70 |
|  | RBY-200MX | X14020 | Ersättningsfilter i rostfritt stål 75 µ | 67 | 20 | 6 | 6 | 0,80 |
| <i>TRYCKREGLERANDE KORGFILTER</i> | | | | | | | | |
| | IPRB100 | X14145 | 1" PRB Basket Filter med integrerad tryckreglering (Utgående tryck : 2,8 bar - filte : 75 µ) | 329 | 20 | 1 | 6 | 2,72 |
| | QKCHK-200M | X14136 | Utbytesfilter, 75 mikrometer | 205 | 20 | 6 | 6 | 0,40 |
| | QKCHK120M | X14142 | 125 micron ersättningsfilter | 205 | 20 | 6 | 6 | 0,40 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|


































LÅGVOLYMSBEVATTNING

| FÖRDELNINGSKOMPONENTER | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------|----|----|------|-------|
| <i>FÖRDELARRÖR - SVART</i> | | | | | | | |
|  | DBL025 | Fördelarrör för droppbevattning, svart, 25 m rulle | 71 | 12 | 1 | 60 | 1,50 |
| | DBL050 | Fördelarrör för droppbevattning, svart, 50 m rulle | 138 | 12 | 1 | 36 | 3,00 |
| | DBL100 | Fördelarrör för droppbevattning, svart, 100 m rulle | 270 | 12 | 1 | 28 | 6,00 |
| <i>XF SLÄT DRIP SLANG - BRUN</i> | | | | | | | |
|  | XFD160025 | XF Blank Drip slang brun 25 m rulle | 98 | 12 | 1 | 60 | 1,60 |
| | XFD160050 | XF Blank Drip slang brun 50 m rulle | 191 | 12 | 1 | 48 | 2,80 |
| | XFD1600 | XF Blank Drip slang brun 100 m rulle | 375 | 12 | 1 | 28 | 5,50 |
| <i>XF DRIPLINE: Den mest flexibla, veck-starke, tryckkompenserade droppslangen</i> | | | | | | | |
|  | XFD233325 | 25 m rulle; Emittter avstånd: 33 cm; Flöde: 2,3 l/h | 165 | 12 | 1 | 60 | 1,50 |
| | XFD233350 | 50 m rulle; Emittter avstånd: 33 cm; Flöde: 2,3 l/h | 306 | 12 | 1 | 48 | 3,00 |
| | XFD2333100 | 100 m rulle; Emittter avstånd: 33 cm; Flöde: 2,3 l/h | 585 | 12 | 1 | 28 | 6,00 |
| | XFD2333200 | 200 m rulle; Emittter avstånd: 33 cm; Flöde: 2,3 l/h | 1 155 | 12 | 1 | 12 | 12,00 |
| | XFD2340100 | 100 m rulle; Emittter avstånd: 40 cm; Flöde: 2,3 l/h | 541 | 12 | 1 | 28 | 6,00 |
| | XFD2350100 | 100 m rulle; Emittter avstånd: 50 cm; Flöde: 2,3 l/h | 491 | 12 | 1 | 28 | 6,00 |
| <i>1,6 l/h XF Dripline: Brun: Den mest flexibla, veck-starke tryckkompenserade droppslangen</i> | | | | | | | |
| | XFD1633100 | 100 m rulle; Emittter avstånd: 33 cm; Flöde 1,6 l/h | 585 | 12 | 1 | 28 | 6,00 |
| | XFD1650100 | 100 m rulle; Emittter avstånd: 50 cm; Flöde: 1,6 l/h | 491 | 12 | 1 | 28 | 6,00 |
| <i>"Under ytan" droppslang</i> | | | | | | | |
|  | XFS2333100 | XF SDI Dripline 33 cm emittter avstånd 100 m rulle - Brun 2,3 l/h | 1 002 | 12 | 1 | 24 | 6,00 |
| | XFS2350100 | XF SDI Dripline 50 cm emittter avstånd 100 m rulle - Brun 2,3 l/h | 853 | 12 | 1 | 24 | 6,00 |
| | XFSV2333100 | XF SDI Dripline 33 cm emittter spacing 100 m coil length - Purple 2,3 l/h | 1 142 | 12 | 1 | 24 | 6,00 |
| KOPPLINGAR FÖR ALLA TYPER AV DROPPSLANG | | | | | | | |
| <i>TILL- OCH FRÅNLUFTSVENTIL</i> | | | | | | | |
|  | XBER12 | 1/2" vacuum ventil | 28 | 10 | 10 | 100 | 0,10 |
| <i>Kompressionskopplingar för XF Droppslang</i> | | | | | | | |
|  | BF-12 lock | XP0012 Snabbkoppling för XF Droppslang | 5 | 10 | 50 | 500 | 2,00 |
|  | BF-22 lock | XP0022 Vinkelkoppling för XF Droppslang | 9 | 10 | 50 | 400 | 2,20 |
|  | BF-32 lock | XP0032 T-koppling för XF Droppslang | 11 | 10 | 50 | 250 | 3,00 |
|  | BF-82-50 lock | XP008250 snabbkoppling x 1/2" yttergånga för XF Droppslang | 4 | 10 | 50 | 850 | 3,00 |
|  | BF-62-50 lock | XP006250 mmsnabbkoppling x 1/2" innergånga för XF Droppslang | 9 | 10 | 50 | 700 | 3,00 |
|  | BF-82-75 lock | XP008275 mmsnabbkoppling x 3/4" yttergånga för XF Droppslang | 3 | 10 | 50 | 800 | 3,00 |
|  | BF-62-75 lock | XP006275 snabbkoppling x 3/4" innergånga för XF Droppslang | 9 | 10 | 50 | 600 | 3,00 |
|  | BF-92 lock | XP0092 3/4" manuell ventil av låstyp för droppslang och XF Droppslang | 13 | 10 | 10 | 70 | 0,60 |
|  | BF-plug lock | XP0062 Ändplugg för XF Droppslang | 4 | 10 | 50 | 1000 | 3,00 |
|  | BF-valve lock | XP008275V 3/4" utv. Gängax manuell ventil | 11 | 10 | 50 | 400 | 3,00 |
| KOPPLINGAR FÖR XF DROPPSLANG | | | | | | | |
| <i>XFF SERIEE - passar till XF droppslang</i> | | | | | | | |
|  | XFF-COUP | X36370 Hullingslutning (17mm) för XF Dripline | 1 | 20 | 25 | 250 | 1,77 |
|  | XFF-ELBOW | X36372 Hullingsvinkel(17mm) för XF Dripline | 2 | 20 | 25 | 250 | 2,27 |
|  | XFF-TEE | X36373 Hulling T (17mm) för XF Dripline | 2 | 20 | 25 | 250 | 3,51 |
|  | XFF-MA-050 | X36374 Hulling till utv. gänga Adapter 17mm x 1/2" för XF Dripline | 3 | 20 | 25 | 250 | 2,23 |
|  | XFF-MA-075 | X36375 Hulling till utv gänga Adapter 17mm x 3/4" för XF Dripline | 3 | 20 | 25 | 250 | 2,78 |
|  | XFF-TMA-050 | X36376 Hulling till utv. Gänga T Adapter 17mm x 1/2" x 17mm för XF Dripline | 3 | 20 | 25 | 250 | 3,82 |
| | FITINSTOOL | X36380 Installationsverktyg till Rain Bird XFF Hullingskopplingar | 15 | 20 | 1 | 10 | 1,64 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|




























LÅGVOLYMSBEVATTNING

| TILLBEHÖR OCH VERKTYG FÖR DROPPSLANG OCH XF DROPPSLANG | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|--|-----|----|------|------|--|
| TILLBEHÖR | | | | | | | | |
|  | Clamp | XCL017 | Klämma för 16 mm rör | 2 | 10 | 100 | 1500 | 0,50 |
|  | C12 | XPD3113 | Rörhållare för 16 mm rör | 2 | 10 | 25 | 200 | 0,10 |
|  | 700-CF-22 | XPD3020 | Ändförslutning för 16 mm rör | 1 | 10 | 25 | 500 | 0,10 |
|  | EMA-GPX | XPL1117 | Blindstopp | 0 | 10 | 80 | 8000 | 0,30 |
| VERKTYG | | | | | | | | |
|  | XM-Tool | X80100 | Installationsverktyg för självgenomträngande anslutningskopplingar och blindstoppar | 22 | 20 | 1 | 20 | 0,08 |
|  | T135SS | T135SS | Röravbitare | 249 | 20 | 1 | 50 | 0,12 |
|  | OPERIND | X17500 | Dropp system driftindikator | 55 | 20 | 1 | 1 | 0,10 |
| TRYCKUTJÄMNANDE MUNSTYCKEN | | | | | | | | |
| <i>XB-PC-serien: Tryckutjämnande och självläsande munstycken - färgkodade</i> | | | | | | | | |
|  | XB-05PC | X68525 | För 2 l/tim: blå | 2 | 20 | 100 | 1000 | 0,20 |
|  | XB-10PC | X68530 | För 4 l/tim: svart | 2 | 20 | 100 | 1000 | 0,20 |
|  | XB-20PC | X68535 | För 8 l/tim: röd | 2 | 20 | 100 | 1000 | 0,20 |
| <i>PC-MODULER: Tryckutjämnande munstycken - färgkodade</i> | | | | | | | | |
|  | PC-12 | X71012 | För 45 l/tim: mörkbrun | 10 | 20 | 10 | 200 | 0,30 |
|  | PC-18 | X71018 | För 68 l/tim: vit | 10 | 20 | 10 | 200 | 0,30 |
|  | PC-24 | X71024 | För 91 l/tim: orange | 10 | 20 | 10 | 200 | 0,30 |
|  | PC DIFFUSER CAP | X50001 | PC utjämningshuv för tryckkompenserade system | 1 | 20 | 1000 | 1000 | 0,68 |
| <i>Tryckkompenserade bubblers med lågt flöde</i> | | | | | | | | |
|  | PCT-05 | X73005 | Bubbler, flöde 19 l/h: ljus brun | 20 | 20 | 20 | 100 | 0,24  |
|  | PCT-07 | X73007 | Bubbler, flöde 26 l/h: lila | 20 | 20 | 20 | 100 | 0,24  |
|  | PCT-10 | X73010 | Bubbler, flöde 38 l/h: grön | 20 | 20 | 20 | 100 | 0,24  |
| <i>Munstycken med flera utsläpp</i> | | | | | | | | |
|  | XB-10-6 | X67000 | Spridare med 6 utsläpp. Flöde per utsläpp: 4 l/tim | 41 | 20 | 10 | 50 | 2,80 |
|  | EMT-6X | X57000 | Anslutningsfördelare med sex utsläpp. ¼" utloppskopplingar, ½" invändig inloppsgänga | 41 | 20 | 10 | 150 | 0,20 |
| <i>SXB-SERIEN: Mikrosprinklers med distinkta vattenstrålar och inställbar vattenmängd</i> | | | | | | | | |
|  | SXB-180 | XPD1502 | 180° gängad mikrosprinkler | 3 | 10 | 20 | 2000 | 0,60 |
|  | SXB-360 | XPD1402 | 360° gängad mikrosprinkler | 3 | 10 | 20 | 2000 | 0,60 |
| <i>SXB/XS på markfäste: Inställbar mikro-spridare på markfäste</i> | | | | | | | | |
|  | SXB-360-SPYK | XPD1403 | 360° inställbar mikrospridare på markfäste | 5 | 10 | 10 | 300 | 0,80 |
|  | XS-360TS-SPYK | XPD1303 | 360° inställbar mikrospridare på markfäste (fullradiespridning) | 7 | 10 | 10 | 300 | 0,80 |
| <i>Mikrosprinkler på markfäste</i> | | | | | | | | |
|  | Jet spike 90° | XT020034 | 90° mikrosprinkler på 310 mm långt markfäste | 24 | 10 | 10 | 50 | 0,50 |
|  | Jet spike 180° | XT020035 | 180° mikrosprinkler på 310 mm långt markfäste | 24 | 10 | 10 | 50 | 0,50 |
|  | Jet spike 360° | XT020036 | 360° mikrosprinkler på 310 mm långt markfäste | 24 | 10 | 10 | 50 | 0,50 |
| <i>XS-serien: Mikro-spridare med justerbart flöde</i> | | | | | | | | |
|  | XS-90 | XPD13118 | Inställbart vattenflöde/zon 90° | 6 | 10 | 10 | 1000 | 0,70 |
|  | XS-180 | XPD13128 | Inställbart vattenflöde/zon 180° | 6 | 10 | 10 | 1000 | 0,70 |
|  | XS-360 | XPD13148 | Inställbart vattenflöde/zon 360° (18 öppningar) | 6 | 10 | 10 | 1000 | 0,70 |
| FÄSTRÖR/MARKFÄSTE | | | | | | | | |
|  | Ultrastake 310 | XT10046 | Markfäste och fäströr för droppbevattningssystem - markfäste 310 mm + fäströr 210 mm | 5 | 10 | 50 | 150 | 1,30 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

LÅGVOLYMSBEVATTNING

| FÖRDELNINGSKOMPONENTER (4-6 mm) | | | | | | | |
|--|---------------|----------|---|-----|----|-----|-----------|
| <i>KOPPLINGAR för 4-6 mm rör</i> | | | | | | | |
|  | BF-1 | XPD2304 | Räfflad koppling för 4-6 mm rör | 1 | 10 | 50 | 5000 0,30 |
|  | BF-2 | XPD2204 | Räfflad x räfflad vinkelkoppling för 4-6 mm rör | 2 | 10 | 50 | 5000 0,30 |
|  | BF-3 | XPD2104 | Räfflad T-koppling för 4-6 mm rör | 2 | 10 | 50 | 5000 0,30 |
| <i>Fördelningstillbehör</i> | | | | | | | |
|  | SPB-025 | X42030 | Självgenomträngande räfflad koppling för 16 mm rör | 3 | 20 | 25 | 500 0,10 |
|  | PFR/RS | X56500 | Fäströr/markfäste-enhet - 30 cm fäströr | 8 | 20 | 250 | 250 6,20 |
|  | XQ100 | X33010 | 4-6 mm anslutningsledning (30 m rulle) | 70 | 20 | 10 | 10 3,00 |
|  | XQ1000 | X33100 | 4-6 mm anslutningsledning (300 m rulle) | 547 | 20 | 1 | 32 30,00 |
|  | XQ1000B | X33101 | Paket med 4-6 mm distributionslang (300m rulle) | 587 | 20 | 1 | 32 30,00 |
|  | TS-025 | X54000 | Hållare för 6 mm anslutningsledning | 4 | 20 | 100 | 1000 0,10 |
|  | DBC-025 | X50000 | Droppmunstycke för 6 mm anslutningsledning | 3 | 20 | 50 | 1000 0,10 |
| MIKROSPRIDARHUVUDEN | | | | | | | |
| <i>XERI-POP™: Mikro pop-up spridare</i> | | | | | | | |
|  | XP400X | X54400 | Xeri-Pop 4" med ¼" gängat inlopp | 27 | 20 | 10 | 20 0,80 |
|  | XP600X | X54600 | Xeri-Pop 6" med ¼" gängat inlopp | 60 | 20 | 10 | 50 1,00 |
| <i>1800™ RETROFIT KIT</i> | | | | | | | |
|  | XC-1800 | X20000 | Förslutningshättor för 1800™ spridarhuvudens | 18 | 20 | 10 | 120 0,90 |
|  | 1800 RETRO | X21000 | Ombyggnadssats för 1800™ spridare | 134 | 20 | 1 | 15 0,80 |
| <i>SQ-serien: Tryckutjämnande Xeri-munstycken</i> | | | | | | | |
|  | SQFUL | X54900 | SQ Munstycke - Fullmönster | 13 | 20 | 25 | 100 0,50 |
|  | SQHLF | X54901 | SQ Munstycke - Halvmönster | 13 | 20 | 25 | 100 0,50 |
|  | SQQTR | X54902 | SQ Nozzle - Kvartsmönster | 13 | 20 | 25 | 100 0,50 |
|  | SQADP24 | X54905 | SQ Munstycksadapter med 24" Polyflex Riser-montage | 14 | 20 | 25 | 25 0,70 |
| ROTBEVATTNINGSSYSTEM | | | | | | | |
| <i>RWS-SERIEN: Det finns inget bättre sätt att få friska träd</i> | | | | | | | |
|  | RWS-BGX | A22430 | RWS består av en gallerkorg, 1401-bubblern och 45 cm riktningsslang | 356 | 20 | 6 | 6 4,70 |
|  | RWS-M-BG | A22460 | RWS-Mini består av en gallerkorg, 1401-bubblern, vinkelnippel för anslutning av ½" riktningsslang | 242 | 20 | 12 | 12 0,50 |
|  | RWS-S-BG | A22485 | RWS-Shrub består av en klickåpa, 1401-bubblern, vinkelnippel för anslutning av ½" riktningsslang | 147 | 20 | 20 | 20 0,20 |
|  | RWS-SOCK | A22435 | RWS-sandskydd. Totalt pris för en påse med 6 skydd. | 322 | 20 | 8 | 8 0,30 |
| BEVATTNINGSTILLSKOTT | | | | | | | |
| <i>RB-IS PACK-SERIEN</i> | | | | | | | |
|  | RB-IS PACK-F | ZS10035D | 30-dagars gelpack med franskt emballage för kassaförsäljning | 22 | 61 | 48 | 48 12,24 |
|  | RB-IS PACK-S | ZS10036D | 30-dagars gelpack med spansk emballage för kassaförsäljning | 22 | 61 | 48 | 48 12,24 |
|  | RB-IS PACK-P | ZS10037D | 30-dagars gelpack med portugisisk emballage för kassaförsäljning | 22 | 61 | 48 | 48 12,24 |
|  | RB-IS PACK-I | ZS10039D | 30-dagars gelpack med italiensk emballage för kassaförsäljning | 22 | 61 | 48 | 48 12,24 |
|  | RB-IS PACK-GR | ZS10043D | 30-dagars gelpack med grekisk emballage för kassaförsäljning | 22 | 61 | 48 | 48 12,24 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

SPRIDARHUS

| UNI-Spray™ serien - Rain Bird-kvalitet till marknadens bästa pris | | | | | | | |
|--|----------|--|-----|----|-----|-----|-------|
| <i>5 cm (2") stigningshöjd</i> | | | | | | | |
| US-212 | P2101201 | Uni-Spray med förmonterat 12-VAN-munstycke | 23 | 20 | 100 | 100 | 5,30 |
| US-215 | P2101501 | Uni-Spray med förmonterat 15-VAN-munstycke | 23 | 20 | 100 | 100 | 5,30 |
| <i>10 cm (4") stigningshöjd</i> | | | | | | | |
| US-410 | P4101001 | Uni-Spray med förmonterat 10-VAN-munstycke | 23 | 20 | 50 | 50 | 3,60 |
| US-412 | P4101201 | Uni-Spray med förmonterat 12-VAN-munstycke | 23 | 20 | 50 | 50 | 3,60 |
| US-415 | P4101501 | Uni-Spray med förmonterat 15-VAN-munstycke | 23 | 20 | 50 | 50 | 3,60 |
| US-418 | P41018 | Uni-Spray med förmonterat 18-VAN-munstycke | 23 | 20 | 50 | 50 | 3,60 |
| US-400 | P40000 | Uni-Spray, endast hus, stigningshöjd: 10 cm (4") | 14 | 20 | 50 | 50 | 3,60 |
| <i>Uni-Spray-tillbehör</i> | | | | | | | |
| US-SAM-KIT | P90000 | Uni-Spray SAM-sats. Klarar en höjdskillnad på upp till 1,5 m | 11 | 20 | 25 | 250 | 0,02 |
| 1800™ serien - den mest sålda spridaren sedan 25 år! | | | | | | | |
| <i>Basmodell</i> | | | | | | | |
| 1802 | A44020 | Stigningshöjd: 5 cm (2") | 30 | 20 | 100 | 100 | 8,20 |
| 1803 | A50610 | Stigningshöjd: 7,5 cm (3") | 31 | 20 | 75 | 75 | 8,20 |
| 1804 | A44120 | Stigningshöjd: 10 cm (4") | 26 | 20 | 75 | 75 | 9,00 |
| 1806 | A44205 | Stigningshöjd: 15 cm (6") | 65 | 20 | 50 | 50 | 9,00 |
| 1812 | A44305 | Stigningshöjd: 30 cm (12") | 100 | 20 | 50 | 50 | 14,00 |
| <i>SAM Seal-a-matic™ modell med inbyggd spärrventil</i> | | | | | | | |
| 1804-SAM | A43905 | Stigningshöjd: 10 cm (4") | 39 | 20 | 75 | 75 | 8,50 |
| 1806-SAM | A43912 | Stigningshöjd: 15 cm (6") | 98 | 20 | 50 | 50 | 9,00 |
| 1812-SAM | A43930 | Stigningshöjd: 30 cm (12") | 121 | 20 | 50 | 50 | 14,70 |
| <i>Modell med SAM Seal-a-matic™ och PRS inbyggd tryckreglering</i> | | | | | | | |
| 1804-SAM-PRS | A44915 | Stigningshöjd: 10 cm (4") | 54 | 20 | 75 | 75 | 8,50 |
| 1806-SAM-PRS | A43715 | Stigningshöjd: 15 cm (6") | 105 | 20 | 50 | 50 | 9,20 |
| 1812-SAM-PRS | A43815 | Stigningshöjd: 30 cm (12") | 140 | 20 | 50 | 50 | 15,30 |
| RD 1800 Dyshus: Buggd för att klara alla typer av installationer | | | | | | | |
| <i>RD 1800 Dyshus</i> | | | | | | | |
| RD-04-S | A37040 | Pop-up höjd: 10 cm (4"), med inbyggd SAM | 43 | 20 | 75 | 75 | 9,00 |
| RD-04-S-P30-F | A37341 | Pop-up höjd: 10 cm (4"), med inbyggd SAM, PRS och flödesskydd | 65 | 20 | 75 | 75 | 9,00 |
| RD-04-S-P45-F | A37441 | Pop-up höjd: 10 cm (4") med inbyggd SAM, 3,1 bars PRS och flödes skydds mekanism | 65 | 20 | 75 | 75 | 9,00 |
| RD06 | A35060 | Pop-up höjd: 15 cm (6") | 71 | 20 | 50 | 50 | 14,00 |
| RD-12 | A35020 | Pop-up höjd: 30 cm (12") | 110 | 20 | 50 | 50 | 14,00 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

MUNSTYCKEN FÖR SPRIDARHUS



MPR-munstycken - anpassade flödesmängder för större designflexibilitet

5-SERIEN (röd) - 5° stigning hos strålen

| | | | | | | | |
|----|--------|-----------------------|----|----|----|-----|------|
| 5F | A47086 | 360° MPR fullcirkel | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 5H | A47083 | 180° MPR halvcirkel | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 5Q | A47084 | 90° MPR fjärdedelszon | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |

8-SERIEN (grön) - 10° stigning hos strålen

| | | | | | | | |
|----|----------|------------------------|----|----|----|-----|------|
| 8F | A4701801 | 360° MPR fullcirkel | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 8H | A4701901 | 180° MPR halvcirkel | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 8T | A4703201 | 120° MPR tredjedelszon | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 8Q | A4702001 | 90° MPR fjärdedelszon | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |

10-SERIEN (blå) - 15° stigning hos strålen

| | | | | | | | |
|-----|--------|------------------------|----|----|----|-----|------|
| 10F | A47015 | 360° MPR fullcirkel | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 10H | A47016 | 180° MPR halvcirkel | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 10T | A47031 | 120° MPR tredjedelszon | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 10Q | A47017 | 90° MPR fjärdedelszon | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |

12-SERIEN (brun) - 30° stigning hos strålen

| | | | | | | | |
|------|--------|---------------------------|----|----|----|-----|------|
| 12F | A47009 | 360° MPR fullcirkel | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 12TQ | A47010 | 270° MPR trefjärdedelszon | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 12H | A47012 | 180° MPR halvcirkel | 14 | 20 | 25 | 500 | 0,20 |
| 12T | A47013 | 120° MPR tredjedelszon | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 12Q | A47014 | 90° MPR fjärdedelszon | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |

15-SERIEN (svart) - 30° stigning hos strålen

| | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------------|----|----|----|-----|------|
| 15F | A47000 | 360° MPR fullcirkel | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 15TQ | A47001 | 270° MPR trefjärdedelszon | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 15H | A47070 | 180° MPR halvcirkel | 14 | 20 | 25 | 500 | 0,20 |
| 15T | A47004 | 120° MPR tredjedelszon | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 15Q | A47005 | 90° MPR fjärdedelszon | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 15CST | A47007 | Mittremsa | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 15EST | A47006 | Slutremsa | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 15SST | A47008 | Sidoremsa | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 15LCS | A47033A | Vänster hörnremsa | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 15RCS | A47034A | Höger hörnremsa | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| 9SST | A47047 | Sidoremsa 2,7 x 5,5 m | 14 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |



VAN-munstycken - maximal flexibilitet för tidsbesparing och snabb installation

Munstycken med justerbar båge

| | | | | | | | |
|--------|----------|---|----|----|----|-----|------|
| 4-VAN | P10004 | Inställbart munstycke, storlek 4: 0° stigning hos strålen - gul | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 6-VAN | P10006 | Inställbart munstycke, storlek 6: 0° stigning hos strålen - orange | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 8-VAN | P10008 | Inställbart munstycke, storlek 8: 5° stigning hos strålen - grön | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 10-VAN | P1001001 | Inställbart munstycke, storlek 10: 10° stigning hos strålen - blå | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 12-VAN | P1001201 | Inställbart munstycke, storlek 12: 15° stigning hos strålen - brun | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 15-VAN | P1001501 | Inställbart munstycke, storlek 15: 23° stigning hos strålen - svart | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| 18-VAN | P10018 | Inställbart munstycke, storlek 18: 26° stigning hos strålen - beige | 14 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |

HE-VAN munstycken: Perfekt spridarjämnhet och exakt sektorinställning

Högeffektiva munstycken med variabel sektor

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--|----|----|----|-----|------|
| HE-VAN-08 | HE0801 | Högeffektivt justerbart munstycke storlek 8 - Grön | 19 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| HE-VAN-10 | HE1001 | Högeffektivt justerbart munstycke storlek 10 - Blå | 19 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| HE-VAN-12 | HE1201 | Högeffektivt justerbart munstycke storlek 12 - Brun | 19 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| HE-VAN-15 | HE1501 | Högeffektivt justerbart munstycke storlek 15 - Svart | 19 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

MUNSTYCKEN FÖR SPRIDARHUS

U-munstycken - två öppningar för närbevattning och optimal fördelning av vattnet

8-SERIEN (grön)

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|----|----|----|-----|------|
| U-8-F | U10320 | 360° fullcirkel | 20 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |
| U-8-H | U10310 | 180° halvcirkel | 20 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| U-8-Q | U10315 | 90° fjärdedelszon | 20 | 20 | 25 | 250 | 0,20 |

10-SERIEN (blå)

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------|----|----|----|-----|------|
| U-10-F | U10220 | 360° fullcirkel | 20 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| U-10-H | U10210 | 180° halvcirkel | 20 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| U-10-Q | U10215 | 90° fjärdedelszon | 20 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |

12-SERIEN (brun)

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------|----|----|----|-----|------|
| U-12-F | U10120 | 360° fullcirkel | 20 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| U-12-H | U10110 | 180° halvcirkel | 20 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| U-12-Q | U10115 | 90° fjärdedelszon | 20 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |

15-SERIEN (svart)

| | | | | | | | |
|--------|--------|-------------------|----|----|----|-----|------|
| U-15-F | U10020 | 360° fullcirkel | 20 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| U-15-H | U10010 | 180° halvcirkel | 20 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |
| U-15-Q | U10015 | 90° fjärdedelszon | 20 | 20 | 25 | 100 | 0,20 |

BUBBLERS

1400-SERIEN – Tryckutjämnande och fullcirkel-bubblar

| | | | | | | | |
|------|--------|--|----|----|----|-----|------|
| 1401 | A16110 | Genomflöde: 0,02 l/s nedåtrinnande mönster | 66 | 20 | 25 | 250 | 0,30 |
| 1402 | A16120 | Genomflöde: 0,03 l/s nedåtrinnande mönster | 66 | 20 | 25 | 250 | 0,30 |
| 1404 | A16130 | Genomflöde: 0,06 l/s paraplymönster | 66 | 20 | 25 | 250 | 0,30 |
| 1408 | A16140 | Genomflöde: 0,13 l/s paraplymönster | 66 | 20 | 25 | 250 | 0,30 |

TILLBEHÖR FÖR SPRIDARHUS

Adaptrar

Adaptrar

| | | | | | | | |
|----------|--------|--|----|----|----|-----|------|
| PA-8S | A16501 | Adapter med ½" inngänga för montering av munstycken på fäströr med gänga | 18 | 20 | 50 | 250 | 0,20 |
| XBA-1800 | X51000 | Adapter för montering av XS- och SXB-serien på 1800™ serien | 13 | 20 | 25 | 400 | 1,00 |

Förlängning

Plastförlängning (15 cm)

| | | | | | | | |
|----------|--------|---|----|----|----|----|------|
| 1800-EXT | A44500 | Inngänga, passar munstycken med yttergänga i serie 1800™ och UNI-Spray™ | 37 | 20 | 50 | 50 | 1,00 |
|----------|--------|---|----|----|----|----|------|

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

ROTERTANDE MUNSTYCKEN

| Rotary-munstycken - reducera komplexitet och kostnader för ditt system! | | | | | | | |
|---|--------|---|----|----|----|----|------|
| <i>Justerbara Roterade munstycke</i> | | | | | | | |
| R-VAN1318 | A84662 | R-VAN Roterande munstycke med variabel sektor 45 till 270, 4,0 till 5,5 m radie | 67 | 20 | 10 | 50 | 1,40 |
| R-VAN1724 | A84663 | R-VAN Roterande munstycke med variabel sektor 45 till 270, 5,2 till 7,3 m radie | 67 | 20 | 10 | 50 | 1,40 |
| <i>R 13-18-SERIEN</i> | | | | | | | |
| R 13-18 F | A84545 | 5,5 m fullcirkel | 64 | 20 | 10 | 50 | 1,40 |
| R 13-18 H | A84540 | 5,5 m halvcirkel | 64 | 20 | 10 | 50 | 1,40 |
| R 13-18 T | A84537 | 5,5 m tredjedelszon | 64 | 20 | 10 | 50 | 1,40 |
| R 13-18 Q | A84535 | 5,5 m fjärdedelszon | 64 | 20 | 10 | 50 | 1,40 |
| <i>R 17-24-SERIEN</i> | | | | | | | |
| R 17-24 F | A84560 | 7,3 m fullcirkel | 64 | 20 | 10 | 50 | 1,40 |
| R 17-24 H | A84555 | 7,3 m halvcirkel | 64 | 20 | 10 | 50 | 1,40 |
| R 17-24 T | A84552 | 7,3 m tredjedelszon | 64 | 20 | 10 | 50 | 1,40 |
| R 17-24 Q | A84550 | 7,3 m fjärdedelszon | 64 | 20 | 10 | 50 | 1,40 |
| US-400 | P40000 | Uni-Spray, endast hus, stigningshöjd: 10 cm (4") | 14 | 20 | 50 | 50 | 3,60 |



1/2" POP-UP SPRIDARE

| 3504-SERIEN - den mest sålda 1/2"-spridaren i Europa | | | | | | | |
|--|--------|---|-----|----|----|----|------|
| <i>3504-spridaren</i> | | | | | | | |
| 3504-PC | Y34001 | Vändspridare med sektor (40-360) och fullcirkel. Munstycke 2.0 förinstallerad. | 107 | 20 | 20 | 20 | 4,70 |
| 3504-PC-SAM | Y34500 | Vändspridare med sektor (40-360) och fullcirkel samt SAM-spärrventil. Klarar en höjdskillnad på upp till 2,1 m. | 180 | 20 | 20 | 20 | 4,80 |



3/4" POP-UP SPRIDARE

| 5000-SERIEN - Den prisvärda 5004-spridaren | | | | | | | |
|--|------------|---|-----|----|----|----|------|
| <i>5004-spridare</i> | | | | | | | |
| 5004 PC/3.0 | Y5430730PP | Sektor och fullcirkel (40-360°). Stigningshöjd: 10 cm (4"). Förinstallerat munstycke, storlek 3,0. 20 st. munstyckssatser medföljer. | 118 | 20 | 20 | 20 | 6,50 |
| 5000 Plus-SERIEN - Spridare av allra bästa kvalitet | | | | | | | |
| <i>5004 Plus-spridare</i> | | | | | | | |
| 5004 Plus-PC/3.0 | Y4530030PP | Sektor- och fullcirkelmodell (40-360°). Stigningshöjd: 10 cm (4") Förinstallerat munstycke, storlek 3,0 | 144 | 20 | 20 | 20 | 6,50 |
| 5004 Plus-FC | Y45010 | Fullcirkelläge (360°), stigningshöjd: 10 cm (4") | 144 | 20 | 20 | 20 | 6,50 |
| 5004 Plus-PC-SS-SAM/3.0 | Y457525S30 | Sektor- och fullcirkelmodell (40-360°). Hölje i rostfritt stål med SAM-spärrventil. Stigningshöjd: 10 cm (4") Förinstallerat munstycke, storlek 3,0 | 196 | 20 | 20 | 20 | 7,80 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

3/4" POP-UP SPRIDARE

| 5000 Plus-SERIEN - Spridare av allra bästa kvalitet | | | | | | | |
|---|----------|---|-----|----|----|-----|-------|
| <i>5006 Plus-spridare</i> | | | | | | | |
| 5006 Plus-PC | Y45800 | Sektor- och fullcirkelmodell (40-360°). Stigningshöjd: 15 cm (6") | 337 | 20 | 20 | 20 | 7,30 |
| 5006 Plus-PC-SS-SAM | Y45950SS | Sektor- och fullcirkelmodell (40-360°). Hölje i rostfritt stål med SAM-spärrventil. Stigningshöjd: 15 cm (6") | 461 | 20 | 20 | 20 | 7,80 |
| <i>5012 Plus-spridare</i> | | | | | | | |
| 5012 Plus-PC | Y46000 | Sektor- och fullcirkelmodell (40-360°). Hölje i rostfritt stål. Stigningshöjd: 30 cm (12") | 380 | 20 | 20 | 20 | 10,90 |
| 5000 PRS/5000 PLUS PRS-SERIEN - Världens bästa spridare, med integrerad tryckreglering | | | | | | | |
| <i>5004 PRS-spridare</i> | | | | | | | |
| 5004 PC-R | Y74007 | Sektor- och fullcirkelmodell (40-360°) med tryckregleringssystem. Stigningshöjd: 10 cm (4") | 130 | 20 | 20 | 20 | 7,20 |
| <i>5004 Plus PRS-spridare</i> | | | | | | | |
| 5004 PL-PC-S | Y65750SS | Sektor- och fullcirkelmodell (40-360°) med tryckregleringssystem. Hölje i rostfritt stål, SAM-spärrventil | 196 | 20 | 20 | 20 | 7,80 |
| 5000 Tillbehör | | | | | | | |
| <i>5000 MPR munstycke</i> | | | | | | | |
| 5000MPRMPK | Y046MPK | Påse med 30st 5000-MPR munstycken uppsättning : 10st 5000-MPR-25, 10st 5000-MPR-30 och 10st 5000-MPR-35 | 211 | 20 | 1 | 6 | - |
| <i>5000 Tillbehör</i> | | | | | | | |
| ROTORTOOL | Y05100 | Skruvmejsel för 5000-spridare | 27 | 20 | 10 | 100 | 0,20 |
| 5000 Plus SAM Kit | 170452 | 5000 Plus SAM-sats. Klarar en höjdskillnad på upp till 2,1 m | 54 | 20 | 50 | 250 | 0,20 |
| 5500-SERIEN - Alla egenskaper och fördelar hos 8005 i en 3/4" spridare! | | | | | | | |
| <i>5505-spridare</i> | | | | | | | |
| 5505 | B8250006 | Sektor/fullcirkel med 5" plasthölje och förinstallerat munstycke, storlek 6 | 219 | 20 | 20 | 20 | 9,00 |
| 5505 SS | B8260006 | Sektor/fullcirkel med 5" hölje i rostfritt stål och förinstallerat munstycke, storlek 6 | 335 | 20 | 20 | 20 | 9,50 |
| <i>5500 Rain Curtain™ munstycken. Beställs separat</i> | | | | | | | |
| B8240002 | B8240002 | Färg: orange, storlek: 2,0 | - | 20 | 20 | 200 | 0,20 |
| B8240003 | B8240003 | Färg: röd, storlek: 3,0 | - | 20 | 20 | 200 | 0,20 |
| B8240004 | B8240004 | Färg: svart, storlek: 4,0 | - | 20 | 20 | 200 | 0,20 |
| B8240005 | B8240005 | Färg: gul, storlek: 5,0 | - | 20 | 20 | 200 | 0,20 |
| B8240006 | B8240006 | Färg: ljusblå, storlek: 6,0 | - | 20 | 20 | 200 | 0,20 |
| B8240008 | B8240008 | Färg: mörkgrön, storlek: 8,0 | - | 20 | 20 | 200 | 0,20 |
| B8240010 | B8240010 | Färg: grå, storlek: 10,0 | - | 20 | 20 | 200 | 0,20 |
| B8240012 | B8240012 | Färg: beige, storlek: 12,0 | - | 20 | 20 | 200 | 0,20 |
| B8240089 | B8240089 | 5500-serien, munstycken med kort kastradie (18S, 22S, 26S och 30S) | - | 20 | 10 | 60 | 0,20 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

3/4" POP-UP SPRIDARE



| MAXI-PAW - När perfektionism är tradition | | | | | | | |
|--|----------|---|-----|----|-----|-----|-------|
| <i>MAXI-PAW spridare</i> | | | | | | | |
| 2045A-08 | B0690008 | Sektor/fullcirkel med förinstallerat, utbytbart munstycke, storlek 08 | 258 | 20 | 20 | 20 | 10,00 |
| <i>Munstycken för MAXI-PAW™: vinkel 23°</i> | | | | | | | |
| 206592-06 | 20659206 | Färg: röd, storlek: 06 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| 206592-07 | 20659207 | Färg: svart, storlek: 07 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| 206592-08 | 20659208 | Färg: blå, storlek: 08 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| 206592-10 | 20659210 | Färg: gul, storlek: 10 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| 206592-12 | 20659212 | Färg: beige, storlek: 12 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| <i>Munstycken för MAXI-PAW™: Låg vinkel 11°</i> | | | | | | | |
| 115902-07 | 11590207 | Färg: svart, storlek: 07 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| 115902-10 | 11590210 | Färg: gul, storlek: 10 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| <i>Maxi-Paw tillbehör</i> | | | | | | | |
| 205396 | 205396 | MAXI-PAW™ SAM Kit. Klarar en höjdskillnad på upp till 1,8 m | 34 | 20 | 1 | 250 | 0,20 |

VERKTYG OCH TILLBEHÖR TILL SPRIDARHUS OCH MEDELSTORA SPRIDARE

| Anslutningsslang | | | | | | | |
|--|-----------|---|-----|----|----|-----|-------|
| <i>Spiralformade räfflade kopplingar</i> | | | | | | | |
| SBE-050 | A46010 | Spiralformad räfflad koppling: ½" yttergänga x räfflad vinkelkoppling | 2 | 20 | 50 | 200 | 0,50 |
| SBE-075 | A46011 | Spiralformad räfflad koppling: ¾" yttergänga x räfflad vinkelkoppling | 2 | 20 | 50 | 200 | 0,50 |
| SBA-050 | A46003 | Spiralformad räfflad koppling: ½" yttergänga x räfflad adapter | 2 | 20 | 50 | 200 | 0,50 |
| SBA-075 | A46005 | Spiralformad räfflad koppling: ¾" yttergänga x räfflad adapter | 2 | 20 | 50 | 200 | 0,50 |
| SB-CPLG | A46006 | Spiralformad räfflad koppling: räfflad x räfflad koppling | 2 | 20 | 50 | 200 | 0,50 |
| SB-TEE | A46004 | Spiralformad räfflad koppling: räfflad x räfflad x räfflad T-koppling | 2 | 20 | 50 | 200 | 0,50 |
| <i>SPX Flex</i> | | | | | | | |
| SPXFLEX30 | L02700 | SPX Flex flexibel avlastningsslang, 30 m rulle | 250 | 12 | 1 | 48 | 3,20 |
| SPXFLEX100 | L02700100 | SPX Flex flexibel avlastningsslang, 100 m rulle | 808 | 12 | 1 | 24 | 10,40 |
| Monterings- och underhållstillbehör | | | | | | | |
| <i>Monterings- och underhållstillbehör</i> | | | | | | | |
| 232693S | 232693S | Hålverktyg för spridarlang | 102 | 20 | 1 | 20 | 0,50 |
| 42064 | B41866 | Maxi-Paw spridarnyckel | 213 | 20 | 1 | 60 | 0,30 |
| 41017 | A90917 | Pitot-rör (används med en manometer) | 228 | 21 | 1 | 100 | 0,10 |

1" POP-UP SPRIDARE

| FALCON® 6504-SERIEN - Beprövade prestanda | | | | | | | |
|---|--------|--|-----|----|----|----|-------|
| <i>Pop-up enhet i plast - UTAN munstycke</i> | | | | | | | |
| FALCON FC | B65311 | Fullcirkelmodell | 482 | 21 | 20 | 20 | 11,00 |
| FALCON PC | B65301 | Sektormodell | 482 | 21 | 20 | 20 | 11,00 |
| <i>Rostfri pop-up enhet - UTAN munstycke</i> | | | | | | | |
| FALCON FC-SS | B65811 | Fullcirkelmodell med hölje i rostfritt stål | 581 | 21 | 20 | 20 | 11,30 |
| FALCON PC-SS | B65801 | Sektormodell med hölje i rostfritt stål | 581 | 21 | 20 | 20 | 11,70 |
| <i>Pop-up enhet i rostfritt stål och hög hastighet - UTAN munstycke</i> | | | | | | | |
| FALCON PC-SS-HS | B65841 | Sektormodell (hög hastighet), med hölje i rostfritt stål | 904 | 21 | 20 | 20 | 11,70 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

1" POP-UP SPRIDARE

| FALCON® 6504 RAIN CURTAIN™ munstycken - beställs separat | | | | | | | |
|--|----------|---|-----|----|----|-----|-------|
| FALCON® 6504 RAIN CURTAIN™ munstycken- beställs separat | | | | | | | |
| B81600-04 | B8160004 | Färg: svart, storlek: 04 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-06 | B8160006 | Färg: ljusblå, storlek: 06 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-08 | B8160008 | Färg: grön, storlek: 08 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-10 | B8160010 | Färg: grå, storlek: 10 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-12 | B8160012 | Färg: beige, storlek: 12 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-14 | B8160014 | Färg: ljusgrön, storlek: 14 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-16 | B8160016 | Färg: brun, storlek: 16 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-18 | B8160018 | Färg: mörkblå, storlek: 18 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| 8005-SERIEN - En modern och effektiv spridare med många funktioner! | | | | | | | |
| Pop-up enhet i plast och förmonterat Rain Curtain™ munstycke, storlek 18 | | | | | | | |
| 8005 | B8120018 | Äkta fullcirkel- och sektormodell | 685 | 21 | 20 | 20 | 15,70 |
| Rostfri pop-up enhet och förmonterat Rain Curtain™ munstycke, storlek 18 | | | | | | | |
| 8005-SS | B8140018 | Äkta fullcirkel- och sektormodell, hölje i rostfritt stål | 818 | 21 | 20 | 20 | 16,10 |
| 8005 RAIN CURTAIN™ munstycken - Beställs separat | | | | | | | |
| B81600-04 | B8160004 | Färg: svart, storlek: 04 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-06 | B8160006 | Färg: ljusblå, storlek: 06 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-08 | B8160008 | Färg: grön, storlek: 08 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-10 | B8160010 | Färg: grå, storlek: 10 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-12 | B8160012 | Färg: beige, storlek: 12 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-14 | B8160014 | Färg: ljusgrön, storlek: 14 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-16 | B8160016 | Färg: brun, storlek: 16 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-18 | B8160018 | Färg: mörkblå, storlek: 18 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-20 | B8160020 | Färg: röd, storlek: 20 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-22 | B8160022 | Färg: gul, storlek: 22 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-24 | B8160024 | Färg: orange, storlek: 24 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| B81600-26 | B8160026 | Färg: vit, storlek: 26 | - | 21 | 20 | 200 | 0,20 |
| SOD CUP | B80000 | Sod Cup är utformad för att passa till 8005-spridare | 473 | 21 | 6 | 6 | 1,90 |



1,5" POP-UP SPRIDARE

| EAGLE 900/950-SERIEN - lång brukstid och bästa kapacitet | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|----|----|-----|------|
| EAGLE™ 900: Fullcirkelmodell (ACME) | | | | | | | |
| 900E | J00100-XX | Elektrisk fullcirkelspridare ACME (5,5 Bar) med TSRS, 1,5" Om inget munstycke specificeras levereras Eagle spridarna med standardmunstycken. Standardmunstyckena är av typen 900 = 60 svarta | 2 798 | 40 | 1 | 4 | 8,60 |
| Munstycken för EAGLE™ 900-SERIEN | | | | | | | |
| 213904 | 213904 | 900 munstycks kit till munstycke #44-48 | 60 | 41 | 10 | 500 | 0,10 |
| 213905 | 213905 | 900 munstycks kit till munstycke #52-64 | 60 | 41 | 10 | 500 | 0,10 |
| 211967 | 211967 | 900 Munstyckshus, högpresterande | 316 | 41 | 1 | 1 | 0,10 |
| 213900 | 213900-XX | 900 Munstycke # 44,48,52,56,60,64 | 60 | 41 | 10 | 500 | 0,10 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

1,5" POP-UP SPRIDARE

| EAGLE 900/950-SERIEN - lång brukstid och bästa kapacitet | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|----|---|-----|-------|
| <i>EAGLE™ 950: Sektormodell (ACME)</i> | | | | | | | |
| 950E | J00450-XX | Elektrisk sektorspridare ACME (5,5 Bar) med TSRS, 1,5" Om inget munstycke specificeras levereras Eagle spridarna med standardmunstycken. Standardmunstyckena är av typen 950 = 28 grön | 3 164 | 41 | 1 | 4 | 9,00 |
| <i>Munstycken till EAGLE™ 950-SERIEN</i> | | | | | | | |
| 212822 | 212822 | 950 Munstyckshus, högpresterande | 316 | 41 | 1 | 50 | 0,10 |
| 213950 | 213950-XX | 950 Munstycke # 18,20,22,24,26,28,30,32 | 60 | 41 | 1 | 10 | 0,10 |
| Höljen för EAGLE™ 900/950 | | | | | | | |
| <i>Höljen för EAGLE™ 900/950</i> | | | | | | | |
| 900 RC | 212553 | Gummiskydd och kantring för Eagle 900 | 993 | 41 | 1 | 10 | 1,30 |
| 950 RC | 212554 | Gummiskydd och kantring för Eagle 950 | 993 | 41 | 1 | 10 | 1,30 |
| ARTGR | B99500 | Konstgrässkydd och kantring för EAGLE™ 900/950 | 1 400 | 41 | 1 | 10 | 1,90 |
| RAIN BIRD SWING JOINTS – Innovativ design som reducerar tryckförluster med 50 % | | | | | | | |
| <i>1" BSP/BSP Swing Joints</i> | | | | | | | |
| SJ-12-100-22 | JB000022 | Inlopp: 1" / Utlopp: 1" / Längd: 12" (30 cm) | 284 | 41 | 1 | 15 | 8,50 |
| SJ-18-100-22 | JC000022 | Inlopp: 1" / Utlopp: 1" / Längd: 18" (45,7 cm) | 315 | 41 | 1 | 15 | 10,40 |
| <i>1,5" BSP/ACME Swing Joints</i> | | | | | | | |
| SJ-12-150-23 | JH000023 | Inlopp: 1,5" / Utlopp: 1,5" / Längd: 12" (30 cm) | 442 | 41 | 1 | 15 | 17,80 |
| SJ-18-150-23 | Jl000023 | Inlopp: 1,5" / Utlopp: 1,5" / Längd: 18" (45,7 cm) | 472 | 41 | 1 | 10 | 14,50 |
| <i>ACME adapters</i> | | | | | | | |
| 21337103 | 21337103 | 1,5" BSP Female thread inlet to 1,5" ACME Male Thread Outlet Adapters | 83 | 41 | 0 | 0 | 0,00 |
| VERKTYG OCH TILLBEHÖR TILL SPRIDARE MED LÅNG RÄCKVIDD | | | | | | | |
| <i>Verktyg</i> | | | | | | | |
| 41017 | A90917 | Pitot-rör (används med en manometer) | 228 | 21 | 1 | 100 | 0,10 |
| 232693S | 232693S | Hållverktyg för spridarrör | 102 | 20 | 1 | 20 | 0,50 |
| VT-DR | B41700 | Ventilmonteringsverktyg till EAGLE™ 900/950-serierna | 1 384 | 41 | 1 | 15 | 0,30 |
| SRP | D02203 | Tång för demontering av klämringar, för EAGLE™ 900/950 | 1 108 | 41 | 1 | 50 | 0,50 |
| IS-TSRS | D02237 | Installationsnyckel för TSRS (vit) för alla topp-servade stenfilter och utbytbara ventilsäten | 167 | 41 | 1 | 5 | 0,10 |
| EGL-SVK | B41720 | Serviceverktyg för omkopplare/nyckel till elektriska spridare med inbyggd ventil | 169 | 41 | 1 | 15 | 0,10 |
| DR-SVK-7 | D02215 | Ventilomkopplarnyckel för EAGLE™ Electric VIH-spridare (7") | 407 | 41 | 1 | 150 | 0,10 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

SLAGARMSSPRIDARE ÖVER MARKNIVÅN



| ½" FULLCIRKELSPRIDARE | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|----|----|-----|------|-------|
| LF-SERIENS SPRIDARE | | | | | | | |
| LF800 | A85101A-XXYY | ½" fullcirkelspridare med lågt flöde. 175 l/tim till 310 l/tim, radie 7 m till 10 m. Ange deflektorns strålstigning (XX) och munstyckesstorlek (YY). | 78 | 81 | 100 | 100 | 10,00 |
| LF1200 | A85001B-XXYY | ½" fullcirkelspridare med lågt flöde. 270 l/tim till 480 l/tim, radie 7,50 m till 11 m. Ange deflektorns strålstigning (XX) och munstyckesstorlek (YY). XX = Strålstigning hos deflektorn: 06°, 12°, 17°, 21° YY = Munstyckesstorlekar: 05 (5/64"); 44; 06 (3/32"); 38; 30 | 78 | 81 | 100 | 100 | 10,00 |
| LF2400 | A85201C-XXYY | ½" fullcirkelspridare med lågt flöde. 450 l/tim till 910 l/tim, radie 8,80 m till 13,70 m. Ange deflektorns strålstigning (XX) och munstyckesstorlek (YY). XX = Strålstigning hos deflektorn: 10°, 15°, 22° YY = Munstyckesstorlekar: 30; 08 (1/8"); 29; 09 (9/64") | 78 | 81 | 100 | 100 | 10,00 |
| LF 800 Munstycken | | | | | | | |
| LFN50 | 11809850 | LF vit # 50 Nozzle (1,79 mm Nozzle), YY = 50 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LFN05 | 11809805 | LF Blå 5/64" Nozzle (1,98 mm Nozzle), YY = 05 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LFN44 | 11809844 | LF Orange # 44 Nozzle (2,18 mm Nozzle), YY = 44 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LF 800 Deflektorer | | | | | | | |
| LFD06Y | 118582 | LF 6° Gul Deflector, XX = 06 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD09P | 118601 | LF Lila 9° Deflector, XX = 09 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD12C | 118575 | LF Koppar 12° Deflector, XX = 12 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD15B | 118586 | LF Brun 15° Deflector, XX = 15 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LF 1200 Munstycken | | | | | | | |
| LFN05 | 11809805 | LF Blå 5/64" Nozzle (1,98 mm Nozzle), YY = 05 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LFN44 | 11809844 | LF Orange # 44 Nozzle (2,18 mm Nozzle), YY = 44 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LFN06 | 11809806 | LF Lila 3/32" Nozzle (2,39 mm Nozzle), YY = 06 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LFN38 | 11809838 | LF Gul # 38 Nozzle (2,59 mm Nozzle), YY = 38 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LFN07 | 11809807 | LF Grön 7/64" Nozzle (2,78 mm Nozzle), YY = 07 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LFN30 | 11809830 | LF Tan # 30 Nozzle (2,97 mm Nozzle), YY = 30 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LF 1200 Deflektorer | | | | | | | |
| LFD06P | 118285 | LF Mörklila 6° Deflector, XX = 06 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD10W | 118231 | LF Vit 10° Deflector, XX = 10 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD12B | 118262 | LF Cyan Blå 12° Deflector, XX = 12B | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD12P | 118354 | LF Rosa 12° Deflector, XX = 12P | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD16R | 118240 | LF Röd16° Deflector, XX = 16 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD17B | 118226 | LF Puderblå 17° Deflector, XX = 17 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD21G | 118339 | LF Olivgrön 21° Deflector, XX = 21 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LF 2400 Munstycken | | | | | | | |
| LFN07 | 11809807 | LF Grön 7/64" Nozzle (2,78 mm Nozzle), YY = 07 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LFN30 | 11809830 | LF Tan # 30 Nozzle (2,97 mm Nozzle), YY = 30 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LFN08 | 11809808 | LF Röd 1/8" Nozzle (3,18 mm Nozzle), YY = 08 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LFN29 | 11809829 | LF Svart # 29 Nozzle (3,38 mm Nozzle), YY = 29 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LFN09 | 11809809 | LF Silver 9/64" Nozzle (3,57 mm Nozzle), YY = 09 | 5 | 81 | 200 | 1600 | 2,00 |
| LF 2400 Deflektorer | | | | | | | |
| LFD10G | 118599 | LF Limegrön10° Deflector, XX = 10 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD13M | 118600 | LF Maroon 13° Deflector, XX = 13 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD15T | 118583 | LF Tangerine 15° Deflector, XX = 15 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |
| LFD22G | 118585 | LF Mörkgrön 22° Deflector, XX = 22 | 8 | 81 | 200 | 1600 | 3,50 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

SLAGARMSSPRIDARE ÖVER MARKNIVÅN



| ½" FULLCIRKELSPRIDARE | | | | | | | |
|--|------------|--|-----|----|-----|------|-------|
| <i>LF HUS</i> | | | | | | | |
| LFBODY | 118134 | LF ½" BSP HUS for LF800, LF1200, LF2400 | 19 | 81 | 1 | 100 | 3,50 |
| 118310 | 118310 | LF Hus ACME med skruv | 17 | 81 | 1 | 100 | 3,50 |
| 118311 | 118311 | LF Hus ACME utan skruv | 17 | 81 | 1 | 100 | 3,50 |
| <i>LF DRIVE UNIT</i> | | | | | | | |
| LF08DRIVE | 118347 | LF800 Drive Unit | 47 | 81 | 1 | 200 | 12,50 |
| LF12DRIVE | 118201 | LF1200 Drive Unit | 47 | 81 | 1 | 200 | 12,50 |
| LF24DRIVE | 118572 | LF2400 Drive Unit | 47 | 81 | 1 | 200 | 12,50 |
| <i>LF-tillbehör</i> | | | | | | | |
| LF-GUARD | 118366 | LF Edge Guard, halvcirkeladapter med snäppanslutning, håller vattnet borta från vissa områden | 47 | 81 | 1 | 64 | 0,10 |
| LFSS | 118259 | LF Stream Splitter 20°, Green | 6 | 81 | 100 | 1200 | 0,20 |
| LFSG | 118337 | LF Splash Guard, tool to change nozzles without getting soaked | 70 | 81 | 6 | 44 | 0,70 |
| 118328 | 118328 | LF adapter - PVC - ¾" - gray | 7 | 81 | 1 | 100 | 0,10 |
| ¾" (20 mm), UTV. LAGRAD, FULLCIRKEL SLAGARMSSPRIDARE | | | | | | | |
| <i>46H PLUS SERIES - 23° trajectory body</i> | | | | | | | |
| 46H Less | L46000 | 46H Plastic Sprinkler Less Nozzle, Less Plug | 95 | 70 | 60 | 60 | 9,50 |
| <i>46H PLUS Plastic Nozzle & Plug</i> | | | | | | | |
| N-46-10 | 71P0000210 | Straight Bore Range Nozzle 5/32" (3,97 mm), Black | 3 | 70 | 200 | 200 | 0,80 |
| N-46-11 | 71P0000211 | Straight Bore Range Nozzle 1,64" (4,36 mm), Black | 3 | 70 | 200 | 200 | 0,80 |
| N-46-12 | 71P0000212 | Straight Bore Range Nozzle 3/16" (4,76 mm), Black | 3 | 70 | 200 | 200 | 0,80 |
| N-46-13 | 71P0000213 | Straight Bore Range Nozzle 13/64" (5,16 mm), Black | 3 | 70 | 200 | 200 | 0,80 |
| N-46-14 | 71P0000214 | Straight Bore Range Nozzle 7/32" (5,56 mm), Black | 3 | 70 | 200 | 200 | 0,80 |
| N-46-06 | 71P5041206 | Spreader Nozzle 3/32" (2,38 mm), Black | 2 | 70 | 200 | 200 | 0,90 |
| N-46-08 | 71P5041208 | Spreader Nozzle 1/8" (3,18 mm), Black | 2 | 70 | 200 | 200 | 0,90 |
| N-46-00 | 71P00001 | Plug, Black | 1 | 70 | 200 | 200 | 0,90 |
| MAXI-BIRD™ - slagarmsspridare på fäströr | | | | | | | |
| <i>MAXI-BIRD™ spridare</i> | | | | | | | |
| 2045PJ-08 | B4600008 | Slagarmsspridare i plast för fullcirkel eller sektor med förmonterat standardmunstycke, storlek 08 | 189 | 20 | 20 | 20 | 1,60 |
| <i>Munstycken för MAXI-BIRD™: Stigningsvinkel 23°</i> | | | | | | | |
| 206592-06 | 20659206 | Färg: röd, storlek: 06 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| 206592-07 | 20659207 | Färg: svart, storlek: 07 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| 206592-08 | 20659208 | Färg: blå, storlek: 08 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| 206592-10 | 20659210 | Färg: gul, storlek: 10 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| 206592-12 | 20659212 | Färg: beige, storlek: 12 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| <i>Munstycken för MAXI-BIRD™: Låg vinkel 11°</i> | | | | | | | |
| 115902-07 | 11590207 | Färg: svart, storlek: 07 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| 115902-10 | 11590210 | Färg: gul, storlek: 10 | - | 20 | 100 | 600 | 0,20 |
| 25BPJ-TNT: Slagarmsspridare för användning på fäströr | | | | | | | |
| <i>½" inlopp med yttergånga</i> | | | | | | | |
| 25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT-10 | A3440310 | Slagarmsspridare i gjutbrons för fullcirkel eller sektor med förmonterat munstycke, storlek 10 | 467 | 20 | 1 | 60 | 17,40 |
| <i>Munstycken för 25BPJ-TNT</i> | | | | | | | |
| 106160-XX | 106160-XX | Tillgängliga storlekar på munstycken: 09 (9/64"), 10 (5/32") | 16 | 20 | 20 | 20 | 0,20 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

SLAGARMSSPRIDARE ÖVER MARKNIVÅN



| 65PJ-TNT | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|----|---|------|------|
| <i>1" BSP-anslutning till inlopp med innergånga</i> | | | | | | | |
| 65PJ-TNT Less | AG2101 | Slagarmsspridare i gjutbrons för fullcirkel eller sektor, UTAN munstycke | 2 531 | 81 | 1 | 5 | 8,40 |
| <i>Munstycken för 65PJ-TNT-serien</i> | | | | | | | |
| 100382-XX | 100382-XX | Tillgängliga storlekar på munstycken: 14 (7/32"), 16 (1/4"), 18 (9/32"), 20 (5/16"), 22 (11/32"), 24 (3/8") | 131 | 81 | 1 | 1 | 0,03 |
| 85EWH-D-SERIEN | | | | | | | |
| <i>1,25" BSP-anslutning till inlopp med yttergånga</i> | | | | | | | |
| 85EWH-D Less | A23654 | Slagarmsspridare i gjutbrons för fullcirkel eller sektor, UTAN munstycke, med plugg | 2 747 | 81 | 1 | 2 | 4,80 |
| <i>Munstycken för 85EWH-D-serien</i> | | | | | | | |
| 103043-XX | 103043-XX | Tillgängliga storlekar på munstycken: 22 (11/32"), 24 (3/8"), 26 (13/32"), 28 (7/16"), 30 (15/32"), 32 (1/2"), 34 (17/32"), 36 (9/16"), 40 (5/8"), 44 (11/16") | 227 | 81 | 1 | 1 | 0,05 |
| LAN-14 | 10022614 | Spridarmmunstycke, 20°, 7/32" (5,60 mm) | 19 | 81 | 1 | 1000 | 0,01 |

SR SPRINKLERS: Lång livslängd, förbättrat utförande och garanterat prisvärd!



| SR2005 | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|--------|----|---|----|-------|
| <i>3" modell - montering på fläns</i> | | | | | | | |
| SR2005 | L10065 | SR2005 + sats med 6 koniska kastmunstycken i plast GNS-2005T (21 mm, 23 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 33 mm) | 13 396 | 71 | 1 | 1 | 14,00 |
| <i>Munstycken för SR2005-serien</i> | | | | | | | |
| L00250 | L00250 | Sats med 6 koniska kastmunstycken i plast: GNS-2005T (21 mm, 23 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 33 mm) | 160 | 71 | 1 | 40 | 0,20 |
| SR3003 | | | | | | | |
| <i>2"-modell - montering på fläns</i> | | | | | | | |
| SR3003 | L103003 | SR3003 med 6 koniska kastmunstycken GNS-3003T (14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm) | 11 048 | 71 | 1 | 1 | 9,50 |
| <i>Munstycken för SR3003-serien</i> | | | | | | | |
| L003003 | L003003 | Sats med 6 koniska kastmunstycken i plast (14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm) | 65 | 71 | 1 | 50 | 0,20 |
| <i>Adapter</i> | | | | | | | |
| 71P50545 | 71P50545 | 2" BSP- adapter med innergånga för montering på 2" fäströr med yttergånga | 640 | 71 | 1 | 1 | 1,80 |

SPRIDARE: Snabb retur för dammkontroll



| 1005M-DC- LESS: 43° trajektoria hus | | | | | | | |
|--|------------|---|--------|----|---|---|-------|
| <i>3" Model - Flänsmontering</i> | | | | | | | |
| 1005M-DC LESS | L10055 | 1005M-DC, Utan munstycke | 18 952 | 71 | 1 | 1 | 15,00 |
| <i>Aluminium Raka Bore Munstycken för 1005M-DC</i> | | | | | | | |
| DC-02 | 7110218902 | Aluminium Straight Bore Nozzle 0,79" (20,07 mm) | 701 | 71 | 1 | 1 | 0,30 |
| DC-03 | 7110218903 | Aluminium Straight Bore Nozzle 0,89" (22,61 mm) | 701 | 71 | 1 | 1 | 0,30 |
| DC-04 | 7110218904 | Aluminium Straight Bore Nozzle 0,99" (25,15 mm) | 701 | 71 | 1 | 1 | 0,30 |
| DC-05 | 7110218905 | Aluminium Straight Bore Nozzle 1,09" (27,69 mm) | 701 | 71 | 1 | 1 | 0,30 |
| DC-06 | 7110218906 | Aluminium Straight Bore Nozzle 1,19" (30,23 mm) | 701 | 71 | 1 | 1 | 0,30 |
| DC-07 | 7110218907 | Aluminium Straight Bore Nozzle 1,29" (32,77 mm) | 701 | 71 | 1 | 1 | 0,30 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

ELEKTRISKA VENTILER

| LÅGFLÖDESVENTIL: Tillverkad speciellt för droppbevattningssystem | | | | | | | |
|---|--------|--|-------|----|----|----|-------|
| <i>3/4" LJV-serien</i> | | | | | | | |
| LFV075 | X12100 | 3/4" invändigt gängad lågflödesventil, 24 VAC | 208 | 20 | 12 | 12 | 5,00 |
| LFV075-9V | X12105 | 3/4" invändigt gängad lågflödesventil, 9 V solenoid | 335 | 20 | 12 | 12 | 5,00 |
| HV serien: Välj högt värde! | | | | | | | |
| 100-HV | H01000 | 1" HV BSP ventil utan flödes kontroll | 134 | 20 | 20 | 20 | 7,00 |
| 100-HV-MM | H05000 | 1" HV ventil utv - utv gänga | 134 | 20 | 20 | 20 | 7,00 |
| 100-HVF | H01010 | 1" HV ventil med flödes kontroll | 154 | 20 | 20 | 20 | 7,00 |
| JTV-SERIEN: Underhåll har aldrig varit enklare! | | | | | | | |
| <i>1" JTV-serien</i> | | | | | | | |
| 100-JTV | W01000 | Jar Top-ventil med 1" BSP-innergänga, 24 VAC solenoid | 173 | 20 | 20 | 20 | 8,00 |
| 100-JTV 9V | W01040 | Jar Top-ventil med 1" BSP-innergänga, 9 VAC solenoid | 300 | 20 | 20 | 20 | 8,00 |
| <i>1" JTV-serien med yttergänga</i> | | | | | | | |
| 100-JTV-MM | W05000 | Jar Top-ventil med 1" BSP-yttergänga, 24 VAC | 173 | 20 | 20 | 20 | 7,30 |
| DV-SERIEN: Alltid rätt ventil | | | | | | | |
| <i>3/4" DV-serien</i> | | | | | | | |
| 075-DV | B72110 | Ventil med 3/4" innergänga, 24 VAC | 208 | 20 | 20 | 20 | 8,80 |
| 075-DV 9V | B72140 | Ventil med 3/4" innergänga och 9V magnetventilstyrning | 335 | 20 | 20 | 20 | 6,30 |
| <i>1" DV-serien</i> | | | | | | | |
| 100-DV | B70211 | Ventil med 1" BSP-innergänga, 24 VAC | 208 | 20 | 20 | 20 | 8,80 |
| 100-DV 9V | B70240 | Ventil med 1" BSP-innergänga och 9 V magnetventilstyrning | 335 | 20 | 20 | 20 | 6,30 |
| <i>1" DV-serien med yttergänga</i> | | | | | | | |
| 100-DV-MM | B70500 | Ventil med 1" BSP-yttergänga, 24 VAC | 208 | 20 | 20 | 20 | 8,10 |
| 100-DV-MM 9V | B70540 | Ventil med 1" BSP-yttergänga och 9 V magnetventilstyrning | 335 | 20 | 20 | 20 | 8,10 |
| <i>1" DV med flödesreglering</i> | | | | | | | |
| 100-DVF | B70311 | Ventil med 1" BSP-innergänga och flödesreglering, 24 VAC | 273 | 20 | 20 | 20 | 10,00 |
| PGA-SERIEN: Beprövad teknik som håller länge! | | | | | | | |
| <i>1" PGA-serien</i> | | | | | | | |
| 100-PGA | B31410 | Kombination klot/vinkelkonfiguration, 1" BSP-innergångar, 24 VAC | 327 | 21 | 10 | 10 | 7,30 |
| 100-PGA 9V | B31440 | 100-PGA-ventil med 9V magnetventilstyrning | 502 | 21 | 10 | 10 | 7,40 |
| <i>1,5" PGA-serien</i> | | | | | | | |
| 150-PGA | B31510 | Kombination klot/vinkelkonfiguration, 1,5" BSP-innergångar, 24 VAC | 574 | 21 | 8 | 8 | 8,80 |
| 150-PGA 9V | B31540 | 150-PGA-ventil med 9V magnetventilstyrning | 749 | 21 | 8 | 8 | 8,90 |
| <i>2" PGA-serien</i> | | | | | | | |
| 200-PGA | B31610 | Kombination klot/vinkelkonfiguration, 2" BSP-innergångar, 24 VAC | 835 | 21 | 4 | 4 | 8,00 |
| 200-PGA 9V | B31640 | 200-PGA-ventil med 9V magnetventilstyrning | 1 012 | 21 | 4 | 4 | 8,10 |
| PEB/PESB-SERIEN: Rain Birds mest robusta plastventil | | | | | | | |
| <i>PEB-serien</i> | | | | | | | |
| 100-PEB | B34073 | 1" elektromagnetventil, 24 VAC, BSP | 916 | 21 | 1 | 10 | 7,00 |
| 150-PEB | B34083 | 1,5" elektromagnetventil, 24 VAC, BSP | 1 206 | 21 | 1 | 8 | 11,50 |
| 200-PEB | B34093 | 2" elektromagnetventil, 24 VAC, BSP | 1 890 | 21 | 1 | 8 | 12,20 |
| <i>PESB-serien med självrenande avstrykaranordning</i> | | | | | | | |
| 100-PESB | B37073 | 1" elektromagnetventil, 24 VAC, BSP | 1 442 | 21 | 1 | 10 | 7,00 |
| 150-PESB | B37083 | 1,5" elektromagnetventil, 24 VAC, BSP | 1 785 | 21 | 1 | 8 | 11,50 |
| 200-PESB | B37102 | 2" elektromagnetventil, 24 VAC, BSP | 2 218 | 21 | 1 | 8 | 12,20 |



New

New

New

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|












ELEKTRISKA VENTILER

| 300-BPE/300-BPES-SERIERN: Den perfekta kombinationen: Hus i mässing och överdel i glasfiberförstärkt plast | | | | | | | |
|--|-----------|---|-------|----|-----|-----|-------|
| <i>3" BPE-serien</i> | | | | | | | |
| 300-BPE | B38313 | Kombination klot/vinkelkonfiguration, 3" BSP-innergångar med flödesreglering | 6 055 | 21 | 1 | 1 | 11,10 |
| <i>3" BPE-serien med avstrykaranordning</i> | | | | | | | |
| 300-BPES | B38213 | Kombination klot/vinkelkonfiguration, 3" BSP-innergångar med flödesreglering och avstrykaranordning | 6 817 | 21 | 1 | 1 | 11,10 |
| BER 100 Series: 3" Plastventil | | | | | | | |
| <i>3" plastventil med 3-vägs solenoid</i> | | | | | | | |
| BER310023 | BER310023 | 3" plastventil med 3-vägs solenoid | 2 328 | 10 | 1 | 1 | 4,60 |
| SNABBKOPPLINGSVENTILER | | | | | | | |
| <i>SNABBKOPPLINGSVENTIL MED 3/4" YTTERGÅNGA</i> | | | | | | | |
| P-33 | LP3300 | Snabbkopplingsventil med 3/4" yttergång | 126 | 10 | 20 | 20 | 3,70 |
| P-33DK | LP3310 | Ventilnyckel för 3/4" yttergång till P-33 | 25 | 10 | 10 | 100 | 0,70 |
| PSH-O | LP4100 | Krökkoppling av plast för P-33DK, 3/4" innergång x 3/4" yttergång | 33 | 10 | 10 | 200 | 0,20 |
| <i>SNABBKOPPLINGSVENTIL AV MÄSSING MED 3/4" INNERGÅNGA</i> | | | | | | | |
| 3RC | B10604 | Snabbkopplingsventil av mässing med 3/4" innergång och lock av termoplast | 488 | 21 | 1 | 15 | 4,10 |
| 33DK | B11801 | Ventilnyckel för låsning av ventillock på 3RC, 1/2" innergång x 3/4" yttergång | 350 | 21 | 1 | 10 | 3,60 |
| SH-O | B40005 | Krökkoppling av mässing för 33DK, 3/4" innergång och 3/4" yttergång | 802 | 21 | 1 | 50 | 0,20 |
| <i>SNABBKOPPLINGSVENTIL AV MÄSSING MED 1" INNERGÅNGA</i> | | | | | | | |
| 5LRC-BSP | B12806 | 1" BSP-innergång med låsbart lock av termoplast | 859 | 41 | 1 | 7 | 6,60 |
| 2049 | D06401 | Nyckel för låsning/upplåsning av 5LRC-lock och VB1419U | 150 | 41 | 1 | 400 | 0,10 |
| 55K-1-BSP | B13401 | Nyckel för 5LRC-BSP, 1" BSP-yttergång | 806 | 41 | 1 | 15 | 14,00 |
| SH-2-BSP | B40103 | Krökkoppling av mässing för 55K-1 BSP, 1" BSP-innergång x 1" BSP-yttergång | 1 088 | 41 | 1 | 30 | 0,20 |
| VERKTYG OCH TILLBEHÖR TILL ELEKTRISKA VENTILER | | | | | | | |
| <i>Ventiltillbehör</i> | | | | | | | |
| PRS-Dial | B33135 | Tryckregleringsenhet för serierna PGA, PEB, PESB, BPE och BPES | 719 | 21 | 1 | 10 | 0,10 |
| MTT-100 | L06300 | Fördelarkoppling för elektromagnetventiler: 1" yttergång x 1" yttergång x 1" BSP-innergång | 20 | 10 | 20 | 100 | 1,20 |
| TBOSADAPP | K80510 | TBOS solenoidadapter | 49 | 20 | 16 | 16 | 0,40 |
| 16A-FDV | B40475 | Automatisk tömningsventil med perforerat lock och finmaskig fördelningsdyna | 65 | 20 | 25 | 175 | 0,50 |
| <i>Ventilverktyg</i> | | | | | | | |
| WIRE STRIPPER | MW9999 | Avisoleringstång | 303 | 31 | 1 | 1 | 0,05 |
| FÖRDELNINGSSYSTEM | | | | | | | |
| <i>PVC MANIFOLD SYSTEM - 1200 SERIEN - Invändiga ventilanslutningar</i> | | | | | | | |
| RB1201-010 | V54262 | Union T: 1" IG X 1" YG 1 utgång 1" IG | 42 | 20 | 25 | 25 | 4,00 |
| RB1201-210 | V54263 | Manifold 1" IGx1" UG 2 utgångar 1" IG | 80 | 20 | 25 | 25 | 7,00 |
| RB1201-310 | V54264 | Manifold 1" IGx1" UG 3 utgångar 1" IG | 121 | 20 | 25 | 25 | 9,90 |
| RB1201-410 | V54265 | Manifold 1" IGx1" UG 4 utgångar 1" IG | 161 | 20 | 25 | 25 | 12,80 |
| RB1206-010 | V54268 | Union Vinkel: 1" YG X 1" IG | 35 | 20 | 25 | 25 | 3,20 |
| RB1212-010 | V54269 | Union Vinkel: 1" IG X 1" IG | 39 | 20 | 25 | 25 | 3,90 |
| RB1234-010 | V54272 | Union adapter 1" | 30 | 20 | 40 | 40 | 3,80 |
| RB1203-010 | V54266 | T med dubbel union 1" IG, 2 utgångar 1" IG | 59 | 20 | 20 | 20 | 5,00 |
| RB1220-010 | V54270 | Union kors: 1" IG X 1" YG, 2 utgångar 1" IG | 55 | 20 | 15 | 15 | 3,80 |
| RB1239-131 | V54277 | Adapter 1" YG X 3/4" IG | 11 | 20 | 100 | 100 | 3,30 |
| RB1282-010 | V54278 | Adapter 1" YG X 1" YG | 10 | 20 | 100 | 100 | 3,30 |
| RB1282-131 | V54279 | Adapter 1" YG X 3/4" YG | 11 | 20 | 100 | 100 | 3,30 |

2013





| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

ELEKTRISKA VENTILER

| PVC MANIFOLD SYSTEM - 1300 SERIEN - Utvändiga ventilanslutningar | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|-----|----|-----|-----|-------|
|  | RB1301-010 | V54281 | Union T: 1" IG X 1" YG 1 utgång 1" YG | 41 | 20 | 25 | 25 | 3,50 |
|  | RB1301-210 | V54282 | Manifold 1" IGx1" UG 2 utgångar 1" YG | 80 | 20 | 25 | 25 | 6,10 |
|  | RB1301-310 | V54283 | Manifold 1" IGx1" UG 3 utgångar 1" YG | 121 | 20 | 25 | 25 | 8,90 |
|  | RB1301-410 | V54284 | Manifold 1" IGx1" UG 4 utgångar 1" YG | 161 | 20 | 25 | 25 | 11,50 |
|  | RB1306-010 | V54287 | Union Vinkel: 1" YG X 1" YG | 35 | 20 | 25 | 25 | 2,80 |
|  | RB1312-010 | V54288 | Union Vinkel: 1" YG X 1" IG | 39 | 20 | 25 | 25 | 3,10 |
|  | RB1303-010 | V54285 | T med dubbel union 1" IG, 2 utgångar 1" YG | 59 | 20 | 20 | 20 | 3,90 |
|  | RB1320-010 | V54289 | Union kors: 1" IG X 1" YG, 2 utgångar 1" YG | 55 | 20 | 15 | 15 | 3,80 |
|  | RB1330-010 | V54305 | Koppling 1" IG x 1" IG | 10 | 20 | 100 | 100 | 3,90 |
|  | RB1330-131 | V54306 | Koppling 1" IG x 3/4" IG | 10 | 20 | 100 | 100 | 3,40 |
|  | RB1348-010 | V54280 | Huv 1" IG | 9 | 20 | 100 | 100 | 2,00 |


QUICK CONNECT KABELANSLUTNINGAR

QUICK CONNECT KABELANSLUTNINGAR


| | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--|----|----|----|------|------|
|  | DBM | L62000 | Kontakt för upp till 3 kablar på 1,5 mm ² (max. 30 V) | 12 | 11 | 10 | 500 | 0,10 |
|  | KING | L63000 | Kontakt för upp till 2 kablar på 2,5 mm ² eller 3 kablar på 1,5 mm ² (max. 30 V) | 11 | 11 | 10 | 2000 | 0,16 |
|  | DB-series | DB0025 | Elanslutning för max 3 kablar storlek 4 mm ² (Max 30V) | 29 | 21 | 25 | 250 | 0,40 |
|  | DBRY-6 | L65000 | Elanslutning för max 3 kablar storlek 4 mm ² (Max 30V) | 18 | 11 | 10 | 150 | 0,20 |

ELKABLAR - priserna i kabellistan kan ändras utan föregående avisering i förhållande till priset på koppar



Flerledad kabel för bevattning

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|---|-------|----|---|---|-------|
|  | IRRICABLE 3/75 | C03075 | Irricable-kabel, 3 färgkodade ledare, 75 m rulle | 671 | 10 | 1 | 1 | 3,00 |
| | IRRICABLE 5/75 | C05075 | Irricable-kabel, 5 färgkodade ledare, 75 m rulle | 1 014 | 10 | 1 | 1 | 5,00 |
| | IRRICABLE 7/75 | C07075 | Irricable-kabel, 7 färgkodade ledare, 75 m rulle | 1 370 | 10 | 1 | 1 | 7,00 |
| | IRRICABLE 9/75 | C09075 | Irricable-kabel, 9 färgkodade ledare, 75 m rulle | 1 756 | 10 | 1 | 1 | 10,00 |
| | IRRICABLE 13/75 | C13075 | Irricable-kabel, 13 färgkodade ledare, 75 m rulle | 2 358 | 10 | 1 | 1 | 13,00 |

Enledad kabel

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|-------|----|---|---|-------|
|  | SI 115 | C011530500 | 1x1,5 mm ² , enkel PE-isolering - 500 m rulle | 2 628 | 10 | 1 | 1 | 13,00 |
| | DI 115 | C0115240500 | 1x1,5 mm ² , dubbel PVC-PE-isolering - 500 m rulle | 2 964 | 10 | 1 | 1 | 14,00 |

Decoderkabel

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|---|-------|----|---|---|-------|
|  | DECODER CABLE | MW0501 | 2 x 2,5 mm ² blå PE-PE-kabel, 500 m rulle, ytterdiameter 11,0 mm | 9 902 | 31 | 1 | 1 | 63,00 |
|  | SYSTEM CABLE | CG0501 | 2 x 2,5 mm ² grön PE-PE-kabel, 500 m rulle, ytterdiameter 8,4 mm | 9 045 | 31 | 1 | 1 | 63,00 |

Kabeltillbehör

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|------------------|-----|----|---|---|------|
|  | WIRE STRIPPER | MW9999 | Avisoleringstång | 303 | 31 | 1 | 1 | 0,05 |
|--|---------------|--------|------------------|-----|----|---|---|------|

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

POLYPRO VENTILBOX SERIEN

| VBA-SERIEN: De mest prisvärda ventilboxarna | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----|----|---|-----|------|
| <i>Ventilbox</i> | | | | | | | |
| VBA17186 | VBA17186 | Rund ventilbox med inbyggd ¾" kulventil | 242 | 10 | 7 | 105 | 1,00 |
| VBA02672 | VBA02672 | Rund ventilbox med lock, bajonettfattning. Nedre diameter: 20 cm. Övre diameter: 16 cm. Höjd: 24 cm | 51 | 10 | 1 | 250 | 0,70 |
| VBA02673 | VBA02673 | Rund ventilbox med klicklock. Nedre diameter: 33,5 cm. Övre diameter: 24 cm. Höjd: 25,5 cm | 109 | 10 | 1 | 126 | 1,70 |
| VBA02674 | VBA02674 | Rektangulär ventilbox med skruvlock. Längd x bredd x höjd = 50,5 x 37 x 30,5 cm | 257 | 10 | 1 | 66 | 4,40 |
| VBA02675 | VBA02675 | Rektangulär ventilbox med skruvlock. Längd x bredd x höjd = 63 x 48 x 30,5 cm | 411 | 10 | 1 | 48 | 6,10 |
| <i>Ventilboxförlängningar</i> | | | | | | | |
| VBA02676 | VBA02676 | Förlängning utan lock för ventilboxmodell VBA02674. Längd x bredd x höjd = 39,5 x 27 x 18 cm. | 142 | 10 | 1 | 56 | 1,70 |
| VBA07777 | VBA07777 | Förlängning utan lock för ventilboxmodell VBA02675. Längd x bredd x höjd = 55 x 38 x 19 cm. | 194 | 10 | 1 | 24 | 2,80 |
| <i>Ventilboxlock</i> | | | | | | | |
| VBA02674C | VBA02674C | Lock till ventilboxmodell VBA02674 | 116 | 10 | 1 | 10 | 1,20 |
| VBA02675C | VBA02675C | Lock till ventilboxmodell VBA02675 | 162 | 10 | 1 | 6 | 1,60 |



RAIN BIRD VENTILBOXAR

| HDPE Rain Bird Ventilboxar | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|----|---|-----|-------|
| <i>Rain Bird HDPE Ventilboxar</i> | | | | | | | |
| VB-7RND | A11480 | 7" Round VB . Svart hus och grönt lock. 2 för gjutna sidoöppningar. Top diameter 18 cm. Nedre diameter: 22,9 cm. Övre diameter: 18 cm. Höjd: 25,02 cm. | 100 | 21 | 1 | 192 | 0,75 |
| VB-10RND-H | A11458 | 10" Round VB lock. Svart hus med grönt lock med hexa bult. 4 st lika utknackning-sluckor. Nedre diameter: 35 cm. Övre diameter: 27 cm. Höjd: 25,4 cm. | 145 | 21 | 1 | 99 | 1,80 |
| VB-STD-H | A11408 | VB standard lock. Svart hus grönt lock med hexa bult. 2 stora centrum knock-outs och 11 sido knock-outs. Längd x bredd x höjd = 59 x 49 x 30,7 cm. | 291 | 21 | 1 | 52 | 5,00 |
| VB-JMB-H | A11438 | VB Jumbo lock. Svart hus grönt lock med hexa bult. 2 stora centrum knock outs. Längd x bredd x höjd = 70,1 x 53,3 x 30,7 cm. | 431 | 21 | 1 | 48 | 7,00 |
| VB-SPR-H | A61473 | VB Super jumbo lock. Svart hus grönt lock .14 knock-outs . 2 hexa bultar. Längd x bredd x höjd = 84,1 x 60,6 x 45,7 cm. | 1 628 | 21 | 1 | 10 | 13,00 |
| VB-MAX-H | A61483 | VB Maxi jumbo lock. Svart hus grönt lock med 2 hexa bultar. 18 knock outs. Längd x bredd x höjd = 102,5 x 68,9 x 45,7 cm. | 2 932 | 21 | 1 | 4 | 19,00 |
| <i>Rain Bird HDPE förlängningar till Ventilboxar</i> | | | | | | | |
| VB-STD-6EXT-B | A11420 | VB standard förhöjning. Svart utan lock. Längd x bredd x höjd = 50,8 x 37,5 x 17,1 cm. | 209 | 21 | 1 | 42 | 3,00 |
| VB-JMB-6EXT-B | A11445 | VB Jumbo förhöjning svart utan lock. Längd x bredd x höjd = 62 x 45,5 x 17,1 cm. | 308 | 21 | 1 | 28 | 5,00 |
| <i>Lösa delar</i> | | | | | | | |
| VB-10RND-B | A11453 | VB-10RND Endast hus. Nedre diameter: 35 cm. Övre diameter: 27 cm. Höjd: 25,4 cm. | 128 | 21 | 1 | 99 | 1,50 |
| VB-STD-B | A11403 | VB-STD Endast hus. Längd x bredd x höjd = 59 x 49 x 30,7 cm. | 276 | 21 | 1 | 52 | 4,40 |
| VB-JMB-B | A11433 | VB-JMB Endast hus. Längd x bredd x höjd = 70,1 x 53,3 x 30,7 cm. | 408 | 21 | 1 | 48 | 6,60 |
| VB-10RND-L | A11454 | VB-10RND Endast lock | 98 | 21 | 1 | 180 | 0,30 |
| VB-STD-L | A11404 | VB-STD Endast lock | 140 | 21 | 1 | 160 | 0,40 |
| VB-JMB-L | A11434 | VB-JMB Endast lock | 249 | 21 | 1 | 120 | 0,40 |







2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

TILLBEHÖR FÖR VENTILBOXAR

| TILLBEHÖR MOT SKADEGÖRELSE FÖR HDPE-VENTILBOXSERIEN | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---|-------|----|---|-------|
| <i>Gjutjärnslock för ventilboxar</i> | | | | | | | |
|  | VBSTDCA | VBSTDCA | Gjutjärnslock med stålram för standardstorlek | 2 004 | 11 | 1 | 14,00 |
| | VBJMBCA | VBJMBCA | Gjutjärnslock med stålram för jumbostorlekar | 2 529 | 11 | 1 | 37,00 |
| <i>HDPE hus till gjutjärnslocken</i> | | | | | | | |
| | VB1419L | VB1419L | Grön rektangulär ventilbox utan lock. Längd x bredd x höjd = 50 x 36 x 31 cm. | 309 | 11 | 1 | 66 |
| | VB1220L | VB1220L | Grön rektangulär ventilbox utan lock. Längd x bredd x höjd = 61 x 43 x 31,5 cm. | 532 | 11 | 1 | 44 |
| <i>Tillbehör till ventilboxlock</i> | | | | | | | |
|  | VB-Lock-P | A11465 | Femkantig skruv, bricka och klämma (mot vandalisering) | 183 | 20 | 1 | 50 |
| | 71P51186 | 71P51186 | "2 i 1"-lyftverktyg för betong- och gjutjärnslock | 294 | 11 | 1 | 0,14 |

AUTOMATIK

| 230 VAC AUTOMATIKSKÅP | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---|-------|----|---|------|
| <i>RZX serien: Kvaliteten ni förtjänar till priset ni vill ha</i> | | | | | | | |
|  | RZX4i | F45224 | 4 stationers ESP-RZX för inomhus montering | 582 | 20 | 6 | 6,80 |
| | RZX6i | F45226 | 6 stationers ESP-RZX för inomhus montering | 657 | 20 | 6 | 6,80 |
| | RZX8i | F45228 | 8 stationers ESP-RZX för inomhus montering | 777 | 20 | 6 | 6,80 |
| | RZX4 | F45324 | 4 stationers ESP-RZX för utomhus montering | 915 | 20 | 6 | 6,80 |
| | RZX6 | F45326 | 6 stationers ESP-RZX för utomhus montering | 1051 | 20 | 6 | 6,80 |
| | RZX8 | F45328 | 8 stationers ESP-RZX för utomhus montering | 1282 | 20 | 6 | 6,80 |
| <i>STP-SERIEN: Den mest lättanvända automatiken i bevattningsindustrin!</i> | | | | | | | |
|  | STP+4 | F31134 | 4-stationer | 702 | 20 | 8 | 9,20 |
| | STP+6 | F31136 | 6-stationer | 772 | 20 | 8 | 9,20 |
| | STP+9 | F31139 | 9-stationer | 851 | 20 | 8 | 9,20 |
| <i>ESP MODULAR: Maximera din produktivitet</i> | | | | | | | |
|  | ESP-4 MEU | F38150 | Basautomatikkåp, modul med 4 stationer | 1 452 | 20 | 1 | 4 |
| | ESP-SM3 | F38200 | Påbyggnadsmodul med 3 stationer | 278 | 20 | 1 | 24 |
| <i>ESP LXME: Kraftfull och enkel att använda, modulautomatik</i> | | | | | | | |
|  | I8ESPLXMEEU | F44082 | Basic 8-station modulautomatik, utbyggbar till 48 Stationer | 3 500 | 20 | 1 | 1 |
| | I12ESPLXMEEU | F44122 | Basic 12-station modulautomatik, utbyggbar till 48 stationer | 4 124 | 20 | 1 | 1 |
| | ESP-LX-M-SM4 | F42200 | ESP-LX-M påbyggnadsmodul med 4 stationer | 669 | 20 | 1 | 12 |
| | ESP-LX-M-SM8 | F42210 | ESP-LX-M påbyggnadsmodul med 8 stationer | 1 255 | 20 | 1 | 12 |
| | ESP-LX-M-SM12 | F42220 | ESP-LX-M påbyggnadsmodul med 12 stationer | 1 729 | 20 | 1 | 6 |
| <i>ESP-LXD: Den modulära avkodare styrenheten</i> | | | | | | | |
| | ESP-LXD | F43120 | ESP-LXD Decoder Automatik. 50-stationer som standard utbyggbar via SM75 moduler till 200 stationer. | 13627 | 20 | 1 | 1 |
| | ESP-LXD SM75 | F43150 | 75 adressers utbyggnadsmodul för ESP-LXD | 2180 | 20 | 1 | 6 |
| | PBS-LXD | F4320001 | program och data back up service | 3865 | 49 | 1 | 1 |
| <i>tillbehör</i> | | | | | | | |
| | LX-MM | F42400 | ESP-LX Metall kabinett | 4487 | 20 | 1 | 1 |
| | LXMPED | F42410 | ESP-LX Metall Pedestal | 6603 | 20 | 1 | 1 |
| <i>IMAGE-SERIEN: Utformad för att spara vatten</i> | | | | | | | |
|  | IMAGE 2 | JIMAB2 | Modell med 2 stationer | 1 052 | 10 | 6 | 6 |
| | IMAGE 4 | JIMAB4 | Modell med 4 stationer | 1 215 | 10 | 6 | 6 |
| | IMAGE 6 | JIMAB6 | Modell med 6 stationer | 1 303 | 10 | 6 | 6 |
| <i>DIALOG+ SERIES: Den modulära lösningen för upp till 48 stationer!</i> | | | | | | | |
|  | DIALOG+8 | JDIALPVK8 | Basstyrenhet med 8 stationer. Levereras med ett elektriskt överspänningsskydd. | 7 192 | 10 | 1 | 1 |
| | DIALEX8 | JDIALEXVK8 | Påbyggnadsmodul med 8 stationer. Levereras med ett elektriskt överspänningsskydd. | 1 651 | 10 | 1 | 20 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

AUTOMATIK

| | | | | | | | |
|----------|-------------|--|-------|----|---|---|------|
| DIALEX24 | JDIALEXVK24 | Påbyggnadsmodul med 8 stationer. Levereras med ett elektriskt överspänningskydd. | 3 086 | 10 | 1 | 1 | 1,30 |
| M22 | J00M22 | Nyckelreglage för Dialog+, normalt öppen med styrkontakt | 747 | 10 | 1 | 1 | 0,20 |

AUTOMATISKA AVSTÄNGNINGSMODULER VID REGN

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---|-------|----|---|----|------|
| RAIN CHECK™ | F30000 | Den automatiska avstängningsmodulen förhindrar överflödig bevattning vid regn för 230 VAC styrenheter | 347 | 20 | 1 | 10 | 2,10 |
| RSD-BEx | A61200 | Regnsensorenheten förhindrar överflödig bevattning vid regn för 230 VAC-, TBOS- och WP-styrenheter | 333 | 20 | 1 | 20 | 0,90 |
| WR2-RFC-868 | A553300 | Trådlös Regn/Frost Combo Sensor | 1 412 | 20 | 1 | 10 | 0,30 |
| WR2-RC-868 | A553200 | Trådlös Regn Combo Sensor | 1 069 | 20 | 1 | 10 | 0,30 |

FLÖDES SENSOR

| | | | | | | | |
|------------|--------|--|------|----|---|---|------|
| IFS100PBSP | M80114 | 1" (25 mm) PVC T-flödes sensor med rakt inv. BSP gänga | 3812 | 22 | 1 | 1 | 0,89 |
| IFS150PBSP | M80115 | 1 1/2" (40 mm) PVC T-flödes sensor med rakt inv. BSP gänga | 3961 | 22 | 1 | 1 | 1,53 |
| IFS200PBSP | M80116 | 2" (50 mm) PVC T-flödes sensor med rakt inv. BSP gänga | 4060 | 22 | 1 | 1 | 1,58 |
| IFS300PBSP | M80117 | 3" (75 mm) PVC T-flödes sensor med rakt inv. BSP gänga | 5055 | 22 | 1 | 1 | 2,29 |
| IFS400PFL | M80118 | 4" (110 mm) PVC T-flödes sensor med DN fläns | 7607 | 22 | 1 | 1 | 9,57 |

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

| | | | | | | | |
|----------|--------|--|-------|----|---|----|------|
| LPVK-12E | J00107 | Modell för 12 stationer (2 enheter för 13 till 24 stationer) | 1 303 | 10 | 1 | 20 | 0,90 |
|----------|--------|--|-------|----|---|----|------|

BATTERIDRIVNA STYRENHETER

Automatik för "villa kranen"

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--|-----|----|---|---|-----|
| ZA84001 | 1ZEHTMR FED | "kran" automatik 1ZEHTMR FED (Frankrike/England/Holland) | 428 | 61 | 5 | 5 | 2,5 |
| ZA84002 | 1ZEHTMR SPG | "kran" automatik 1ZEHTMR SPG (Spanien/Portugal/Tyskland) | 428 | 61 | 5 | 5 | 2,5 |
| ZA84003 | 1ZEHTMR IGRT | "kran" automatik 1ZEHTMR IGRT (Italien/Grekland/Turkiet) | 428 | 61 | 5 | 5 | 2,5 |
| ZA84004 | 1ZEHTMR PSR | "kran" automatik 1ZEHTMR PSR (Polen/Sverige/Ryssland) | 428 | 61 | 5 | 5 | 2,5 |

WP1: Kompakt och kraftfull styrenhet med en station

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--|-------|----|----|-----|------|
| WP-1 | J9VP01 | Modell med 1 station | 778 | 10 | 6 | 6 | 2,90 |
| WP1-AG | JWP1AG | Modell med en station för avancerad programmering (2 oberoende program, cycle-soak i sekunder och minuter för dimma) | 1 188 | 71 | 1 | 6 | 2,90 |
| WP1 JTV KIT | JWP1KIT | Modell med en station, förmonterad JTV och magnetventilstyrning | 1 002 | 10 | 6 | 6 | 4,90 |
| BAT9AL | BAT9AL | 9 V alkaline-batteri | 20 | 10 | 20 | 200 | 0,90 |
| LU3100 | LU3100 | Magnetventilstyrning | 230 | 20 | 4 | 8 | 0,70 |
| RSD-BEx | A61200 | Regnsensorenheten förhindrar överflödig bevattning vid regn för 230 VAC-, TBOS- och WP-styrenheter | 333 | 20 | 1 | 20 | 0,90 |

WP-SERIEN: Marknadsledaren

| | | | | | | | |
|---------|--------|--|-------|----|----|-----|------|
| WP-2 | JWP002 | Modell med 2 stationer | 1 343 | 10 | 1 | 6 | 5,00 |
| WP-4 | JWP004 | Modell med 4 stationer | 1 468 | 10 | 1 | 6 | 5,00 |
| WP-6 | JWP006 | Modell med 6 stationer | 1 652 | 10 | 1 | 6 | 5,00 |
| WP-8 | JWP008 | Modell med 8 stationer | 1 862 | 10 | 1 | 6 | 5,00 |
| BAT9AL | BAT9AL | 9 V alkaline-batteri | 20 | 10 | 20 | 200 | 0,90 |
| LU3100 | LU3100 | Magnetventilstyrning | 230 | 20 | 4 | 8 | 0,70 |
| RSD-BEx | A61200 | Regnsensorenheten förhindrar överflödig bevattning vid regn för 230 VAC-, TBOS- och WP-styrenheter | 333 | 20 | 1 | 20 | 0,90 |

TBOS™ -SERIEN: Referensen på marknaden TBOS-II serien: Ny generation

| | | | | | | | |
|--------------|--------|---|-------|----|---|---|------|
| TBOS2 FT EU | F48220 | TBOS-II fältöverföringsenhet (radio & infraröd) - kompatibel med TBOS eller TBOS II styrmodul och TBOS II radio adapter | 1 707 | 10 | 1 | 6 | 4,00 |
| K80120 | K80120 | TBOS™ Styrmodul: 1 station | 1 179 | 10 | 1 | 6 | 2,50 |
| K80220 | K80220 | TBOS™ Styrmodul: 2 stationer | 1 707 | 10 | 1 | 6 | 2,50 |
| K80420 | K80420 | TBOS™ Styrmodul: 4 stationer | 1 984 | 10 | 1 | 6 | 2,50 |
| K80620 | K80620 | TBOS™ Styrmodul: 6 stationer | 2 259 | 10 | 1 | 6 | 2,50 |
| ITBOS2 RA EU | F48230 | TBOS-II radio adapter - kompatibel med TBOS eller TBOS-II styrmodul | 1 357 | 10 | 1 | 6 | 1,40 |
| ITBOS RR EU | F48301 | TBOS radio relä med 12V transformator | 7044 | 13 | 1 | 1 | 3,00 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|-------------|---------------|--|------------|------|----------------|-------------|--------------|
| RSD-BEx | A61200 | Regnsensorenheten förhindrar överflödig bevattning vid regn för 230 VAC-, TBOS- och WP-styrenheter | 333 | 20 | 1 | 20 | 0,90 |
| TB-PUMP-REL | K80500 | TBOS Fjärrstyrt pumprelä/pumpstartrelä | 802 | 10 | 1 | 6 | 1,10 |
| BAT9AL | BAT9AL | 9 V alkaline-batteri | 20 | 10 | 20 | 200 | 0,90 |
| TBOSADAPP | K80510 | TBOS solenoidadapter | 49 | 20 | 16 | 16 | 0,40 |
| LU3100 | LU3100 | Magnetventilstyrning | 230 | 20 | 4 | 8 | 0,70 |

AUTOMATIK

BATTERISTYRD AUTOMATIK - 9V

| WP1-AG & CYCLICK SERIES | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|----|----|-----|------|
| <i>WP1-AG, MULTI-FUNCTIONS, KOMPAKT & KRAFTFULL, 9V SINGLE STATION AUTOMATIK</i> | | | | | | | |
| WP1-AG | JWP1AG | Modell med en station för avancerad programmering (2 oberoende program, cycle-soak i sekunder och minuter för dimma) | 1 188 | 71 | 1 | 6 | 2,90 |
| <i>CYCLICK SERIES, FJÄRRKONTROLL & AUTOMATIKMODUL - 9V batteri</i> | | | | | | | |
| CI-FT | JA1100 | Cyclik CI Field Transmitter for Solid Set Systems (samma bevattningstid för alla ventiler) | 3 024 | 70 | 1 | 1 | 0,50 |
| MICRO-FT | JA1300 | Cyclik Micro 2000 Field Transmitter (oberoende stations programmering) | 3 024 | 70 | 1 | 1 | 0,50 |
| 1STATION | JA3001 | Cyclik Control Module 1 station for FT: CI, MICRO, MANAGER | 1 602 | 70 | 1 | 1 | 0,50 |
| 2STATION | JA3002 | Cyclik Control Module 2 stations, only for MICRO FT | 2 147 | 70 | 1 | 1 | 0,50 |
| 4STATION | JA3004 | Cyclik Control Module 4 stations, only for MICRO FT | 2 430 | 70 | 1 | 1 | 0,50 |
| <i>CYCLICK TILLBEHÖR</i> | | | | | | | |
| TB-PUMP-REL | K80500 | TBOS Fjärrstyrt pumprelä/pumpstartrelä | 802 | 10 | 1 | 6 | 1,10 |
| DBM | L62000 | Kontakt för upp till 3 kablar på 1,5 mm ² (max. 30 V) | 12 | 11 | 10 | 500 | 0,10 |
| DB-series | DB0025 | Elanslutning för max 3 kablar storlek 4 mm ² (Max 30V) | 29 | 21 | 25 | 250 | 0,40 |
| DBRY-6 | L65000 | Elanslutning för max 3 kablar storlek 4 mm ² (Max 30V) | 18 | 11 | 10 | 150 | 0,20 |
| BAT9AL | BAT9AL | 9 V alkaline-batteri | 20 | 10 | 20 | 200 | 0,90 |

STYRSYSTEM

| CENTRALSTYRSYSTEM | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|----|---|---|-------|
| <i>IQ™: Bevattningshanteringslösningen för mindre anläggningar</i> | | | | | | | |
| IQSTARTCD | IQ200501 | IQ Starter Software Package Utrymme för 5 automatikskåp, och installation på plats. | 32 053 | 22 | 1 | 1 | 0,40 |
| IQ5SATSWU | IQ2010 | IQ upgradering för ytterligare 5 automatikskåp | 4 579 | 22 | 1 | 1 | - |
| IQ5SATNCCU | IQ201101 | IQ NCC upgradering för ytterligare 5 automatikskåp inkl. uppstart | 13 737 | 22 | 1 | 1 | - |
| IQ-ACOM-FP | IQ2015 | IQ Avancerade kommunikationsfunktioner Pack | 4 121 | 22 | 1 | 1 | - |
| IQ-APGM-FP | IQ2016 | IQ Avancerade programmeringsfunktioner | 4 121 | 22 | 1 | 1 | - |
| IQ-AET-FP | IQ2017 | IQ Avancerade ET Funktioner Pack | 4 121 | 22 | 1 | 1 | - |
| IQ-AFSEN-FP | IQ2018 | IQ Avancerade flödessensorfunktioner Pack | 4 121 | 22 | 1 | 1 | - |
| IQ-TBOS-FP | IQ201901 | IQ TBOS Feature Pack - Includes : -aktiveringskod för TBOS support (kapacitet för 250 Master Radio moduler) - på plats assistans (1 dag) -1 IQ TBOS Master radio modul -1 TBOS Radio relä med 12 V transformator | 22 336 | 13 | 1 | 1 | 10,4 |
| PACKORDIMED | PACKORDIMED | PC enligt Rain Bird specificationer: - 3 års garanti, på plats nästföljande arbetsdag - Printer - Externt modem eller WIFI adapter - UPS strömbackup - Remote access software - Installation av mjukvara och databas | 13 273 | 49 | 1 | 1 | 25,00 |
| <i>IQ™: Automatik och tillbehör</i> | | | | | | | |
| I8ESPLXMEEU | F44082 | Basic 8-station modulautomatik, utbyggbar till 48 Stationer | 3 500 | 20 | 1 | 1 | 6,20 |
| I12ESPLXMEEU | F44122 | Basic 12-station modulautomatik, utbyggbar till 48 Stationer | 4 124 | 20 | 1 | 1 | 6,20 |
| IESPLXMEFP | F44001 | ESP-LXME Automatikskåp, endast frontpanelen | 2 353 | 20 | 1 | 1 | 1,00 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

STYRSYSTEM

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|--------|----|---|----|-------|
| ESP-LX-M-SM4 | F42200 | ESP-LX-M påbyggnadsmodul med 4 stationer | 669 | 20 | 1 | 12 | 1,80 |
| ESP-LX-M-SM8 | F42210 | ESP-LX-M påbyggnadsmodul med 8 stationer | 1 255 | 20 | 1 | 12 | 2,30 |
| ESP-LX-M-SM12 | F42220 | ESP-LX-M påbyggnadsmodul med 12 stationer | 1 729 | 20 | 1 | 6 | 1,80 |
| FSMLXME | F45000 | Flow Smart Module till ESP-LXME automatik | 792 | 20 | 1 | 1 | 1,40 |
| IQFSCMLXME | IQ4620 | IQ Flow Sensing connection Module till ESP-LXME. | 1 245 | 20 | 1 | 1 | 1,60 |
| LX-MM | F42400 | ESP-LX Metall kabinett | 4 487 | 20 | 1 | 1 | 7,30 |
| LXMMPED | F42410 | ESP-LX Metall Pedestal | 6 603 | 20 | 1 | 1 | 16,00 |
| <i>ESP-LXD: IQ v2.0 2-wire Decoder Satellite</i> | | | | | | | |
| ESP-LXD | F43120 | ESP-LXD Decoder Automatik. 50-stationer som standard utbyggbar via SM75 moduler till 200 stationer. | 13 627 | 20 | 1 | 1 | 7,00 |
| ESP-LXD SM75 | F43150 | 75 adressers utbyggnadsmodul för ESP-LXD | 2 180 | 20 | 1 | 6 | 4,80 |
| PBS-LXD | F4320001 | program och data back up service | 3 866 | 49 | 1 | 1 | 0,70 |
| IQCMLXD | IQ4621 | IQ Connection module for LXD | 689 | 20 | 1 | 6 | 1,40 |
| LX-MM | F42400 | ESP-LX Metall kabinett | 4 487 | 20 | 1 | 1 | 7,30 |
| LXMMPED | F42410 | ESP-LX Metall Pedestal | 6 603 | 20 | 1 | 1 | 16,0 |
| <i>DEKODRAR: Det mest tillförlitliga systemet på marknaden</i> | | | | | | | |
| FD-101 | M61101 | Fabriksinställd envägsdecoder, 1 solenoid per station | 761 | 31 | 1 | 25 | 4,20 |
| FD-102 | M61000 | Fabriksinställd envägsdecoder, 2 solenoider per station | 1 063 | 31 | 1 | 20 | 3,90 |
| FD-202 | M61400 | Fabriksinställd tvåvägsdecoder, 2 solenoider per station | 1 625 | 31 | 1 | 10 | 2,70 |
| FD-401 | M61440 | Fabriksinställd fyrvägsdecoder, 1 solenoid per station | 1 920 | 31 | 1 | 5 | 1,60 |
| FD-601 | M61600 | Fabriksinställd sexvägsdecoder, 1 solenoid per station | 3 319 | 31 | 1 | 5 | 1,60 |
| <i>DECODER-tillbehör</i> | | | | | | | |
| LSP-1 | M98999 | Överspanningsavledare | 529 | 31 | 1 | 20 | 0,20 |
| PD-210 | M72000 | Pumpdecoder | 5 013 | 31 | 1 | 1 | 0,20 |
| SD-210 | M62001 | Sensor- eller pulsdecoder för decoderstyrda system | 3 161 | 31 | 1 | 10 | 2,25 |
| <i>TBOS serien: IQ v2.0 batteri satellit</i> | | | | | | | |
| ITBOS2 RA EU | F48230 | TBOS-II fältöverföringsenhet (radio & infraröd) - kompatibel med TBOS eller TBOS II styrmodul och TBOS-II radio adapter | 1357 | 10 | 1 | 6 | 1,40 |
| TBOS2 FT EU | F48220 | TBOS-II fältöverföringsenhet (radio & infraröd) - kompatibel med TBOS eller TBOS II styrmodul och TBOS-II radio adapter | 3341 | 10 | 1 | 6 | 4,00 |
| K80120 | K80120 | TBOS™ Styrmodul: 1 station | 1179 | 10 | 1 | 6 | 2,50 |
| K80220 | K80220 | TBOS™ Styrmodul: 2 stationer | 1707 | 10 | 1 | 6 | 2,50 |
| K80420 | K80420 | TBOS™ Styrmodul: 4 stationer | 1984 | 10 | 1 | 6 | 2,50 |
| K80620 | K80620 | TBOS™ Styrmodul: 6 stationer | 2259 | 10 | 1 | 6 | 2,50 |
| IQ-TBOS-FP | IQ201901 | IQ TBOS special paket innehåller: - aktiveringskod (kapacitet för 250 Master radio moduler) - på plats assistans (1 dag) - 1 IQ TBOS Master radio modul - 1 TBOS Radio relä | 22336 | 13 | 1 | 1 | 4,4 |
| IQ TBOS NET | F4832002 | TBOS nätverks paket innehåller: - 1 IQ TBOS Master radio modul - 3 TBOS radio relä med 12 V transformator - 1 dag radio inspektion (hjälp på plats att hitta bra placering för radion relä) | 30068 | 13 | 1 | 1 | 10,4 |
| ITBOS MRM EU | F48320 | IQ TBOS Master radio modul | 5412 | 13 | 1 | 6 | 1,40 |
| ITBOS RR EU | F48301 | TBOS radio relä | 7044 | 13 | 1 | 1 | 3,00 |
| <i>IQ v2.0 kommunikations tillbehör</i> | | | | | | | |
| IQNCCRS | IQ4600 | IQ Network Communication Cartridge - RS232(extern eller direkt PC anslutning) | 2 229 | 22 | 1 | 5 | 3,70 |
| IQNCCPH | IQ460101 | IQ Network Communication Cartridge - Telefon (Telco) | 5 593 | 22 | 1 | 5 | 3,70 |
| IQNCCGP | IQ460201 | IQ Network Communication Cartridge-GPRS (mobiltelefon) | 11 905 | 22 | 1 | 5 | 3,70 |
| IQNCCGPRS1Y | IQ4602C01 | IQ Network Communication Cartridge-GPRS (Cellular) with GPRS SIM Card and communication included during 1 year. | 13041 | 22 | 1 | 1 | 3,70 |
| GPRS1YR | | 1-year GPRS Communication renewal | 2010 | 49 | 1 | 1 | 0,00 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

STYRSYSTEM

| | | | | | | | |
|------------|----------|--|-------|----|---------------|---|------|
| IQNCEN | IQ460301 | IQ Network Communication Cartridge -Ethernet (Kabel LAN Network) | 5 638 | 22 | 1 | 5 | 3,70 |
| IQCCWF | IQ460401 | IQ Network Communication-Wifi (TRådlöst LAN Network) | 8 262 | 22 | 1 | 5 | 3,70 |
| V99001 | V99001 | Primär radio 2400 MHz åtkomstpunkt ip/ethernet/rs232 seriekommunikation, för maxicom-/platskontroll och iq, inkluderar 120/240 vac 50/60 hz till 12 vdc strömförsörjning i robust hölje av gjuten aluminium, antennanslutning tnc-hona | | | VID FÖRFRÅGAN | | |
| V99002 | V99002 | Primär radio 2400 mhz fjärr-ip/ethernet/rs232 seriekommunikation, för maxicom-/platskontroll och iq, inkluderar 120/240 vac 50/60 hz till 12 vdc strömförsörjning i robust hölje av gjuten aluminium, antennanslutning tnc-hona | | | VID FÖRFRÅGAN | | |
| IQNCCRSEMC | IQ3001 | DTC/NCC Extern Modemkabel | 320 | 22 | 1 | 1 | 0,00 |
| IQCCNMC | IQ3011 | NCC IQ Software Konfig.kabel (noll modem) | 320 | 22 | 1 | 1 | 0,00 |
| IQMYCABLE | IQ3021 | NCC Y CM/RADIO Kabel | 898 | 22 | 1 | 1 | 0,00 |
| IQCMSCABLE | IQ3022 | IQ Connection Module Straight Cable | 289 | 22 | 1 | 1 | 0,00 |
| IQEXTANTGP | IQ4640 | IQ extern Antenn till IQNCCGP | 708 | 22 | 1 | 1 | 0,00 |

IQ v2.0 kommunikations tillbehör

| | | | | | | | |
|------------|--------|------------------------------|-----|----|---|---|------|
| IQEXTANTWF | IQ4641 | IQ extern antenn för IQNCCWF | 708 | 22 | 1 | 1 | 0,00 |
| IQINTANTGP | IQ4642 | IQ intern antenn för IQNCCGP | 422 | 22 | 1 | 1 | 0,00 |
| IQINTANTWF | IQ4643 | IQ intern antenn för IQNCCWF | 422 | 22 | 1 | 1 | 0,00 |

SITECONTROL: Överträffad utbyggbarhet och flexibilitet

| | | | | | | | |
|----------|----------|--|---------|----|---|---|-------|
| SCONDEC | M2580001 | SiteControl Decoder System Inkluderar: Site Control DEC software, LDI 230 VAC (Decoder Interface), LTB 300 Line Termination Box, Transformator MT-210, PC enligt Rain Bird specificationer: - 3 års garanti, ny dator nästa arbetsdag - Extra portutgångar om det behövs - Printer - Externt modem eller WiFi adapter - UPS strömbackup - Remote access software - Databas och mjukvauinstallation - 1 års GSP telefon/fjärr-support - En uppstart på plats | 123 634 | 22 | 1 | 1 | 25,00 |
| SCONSAT2 | M2505001 | SiteControl satellit System Inkluderar: Site Control SAT software, TWI230 VAC (Decoder Interface), PC enligt Rain Bird specificationer: - 3 års garanti, ny dator nästa arbetsdag - Extra portutgångar om det behövs - Printer - Externt modem eller WiFi adapter - UPS strömbackup - Remote access software - Databas och mjukvauinstallation - 1 års GSP telefon/fjärr-support - En uppstart på plats | 123 634 | 22 | 1 | 1 | 25,00 |

SITECONTROL: Upgrade to latest Version Call for GSP pricing

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--------|----|---|---|---|
| 003240 | 003240 | GSP fjärr/telefon servicekontrakt - årlig betalning : - telefonsupport fria samtal - Hjälp via fjärranslutning till PC - Data backup - Uppgradering av mjukvara - 25% Rabatt på kretskortsutbytesprogramets list pris - 25 % rabatt på listpriset för reservdelar som omfattas av GSP - Support PC-backup med DB inom 48 timmar | 12 156 | 49 | 1 | 1 | - |
|--------|--------|--|--------|----|---|---|---|

SiteControl-programmoduler

| | | | | | | | |
|-----------|----------|--|--------|----|---|---|---|
| SMWTHRCOM | M25602 | Smart Weather™ Larm, modulnyckelkod (endast WS PRO) | 17 694 | 22 | 1 | 1 | - |
| HYDMODCOM | M25603 | Hybrid programvara, modulnyckelkod | 17 694 | 22 | 1 | 1 | - |
| SMRTSENCO | M25604 | Smart Sensor, modulnyckelkod | 17 694 | 22 | 1 | 1 | - |
| MAPUTLCOM | M25606 | Kartprogram, modulnyckelkod | 17 694 | 22 | 1 | 1 | - |
| SMRTPMPCO | M2563001 | Smart Pump, modulnyckelkod. (Omfattar även startservice på platsen) | 33 226 | 22 | 1 | 1 | - |
| ADDLOCMOD | M25608 | 8 ytterligare platser, modulnyckelkod | 17 694 | 22 | 1 | 1 | - |
| SCPLUSUG | M25615 | Uppgradering till Site Control Plus (krävs för att ansluta 3 eller 4 MDI- eller TWI-enheter) | 70 688 | 22 | 1 | 1 | - |

SiteControl-maskinvara

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------------------------------------|--------|----|---|---|-------|
| TWI | M25350 | TWI-enhet (interfacemodul), 230 VAC | 64 257 | 21 | 1 | 1 | 11,70 |
| LTB-300 | M63300 | Överspänningsskydd, rör | 5 879 | 31 | 1 | 1 | 3,00 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|---|---------------|---|------------|------|----------------|-------------|--------------|
| STYRSYSTEM | | | | | | | |
| MSP-1 | D05110 | Jordningsplatta för MSP-1 | 5 306 | 41 | 1 | 25 | 0,30 |
| MGP-1 | D05400 | Transformator 230 V/24 V- 50 Hz | 3 150 | 41 | 1 | 25 | 0,50 |
| MT-210 | M52000 | 230V/24V - 50Hz transformator | 3 580 | 31 | 1 | 1 | 0,30 |
| LDI | M15008 | Överspänningskydd | 50 748 | 31 | 0 | 0 | 4,00 |
| <i>MAXICOM²: Det självklara valet för den bevattningsansvarige!</i> | | | | | | | |
| MAXICOM ² | M2190501 | Maxicom inkluderar,-Maxicom mjukvara, PC enligt Rain Bird specificationer: - 3 års garanti, ny dator nästa arbetsdag - Printer - Externt modem eller WiFi adapter - UPS strömbackup - Remote access software - Databas och mjukvauinstallation - 1 års GSP telefon/fjärr-support - En uppstart på plats | 132 792 | 22 | 1 | 1 | 25,00 |
| <i>MAXICOM² Version Upgrade to latest Version Call for GSP pricing</i> | | | | | | | |
| 003240 | 003240 | GSP fjärr/telefon servicekontrakt - årlig betalning : - telefonsupport fria samtal - Hjälp via fjärranslutning till PC - Data backup - Uppgradering av mjukvara - 25% Rabatt på kretskortsutbytesprogramets list pris | 12 156 | 49 | 1 | 1 | - |
| <i>ESP-SITE-SERIEN - Satellit-enhet med Cluster Control-interface: 1 kanal</i> | | | | | | | |
| ESP-24SITE-W | M45505 | Väggmonterad version, modell med 24 stationer | 36 930 | 20 | 1 | 1 | 7,30 |
| ESP-40SITE-W | M45705 | Väggmonterad version, modell med 40 stationer | 50 687 | 20 | 1 | 1 | 7,30 |
| <i>CCU-SERIEN</i> | | | | | | | |
| CCU-6-WM | M34105 | Field Cluster Control Interface Unit: 6 kanaler, väggmonterad modell | 60 290 | 20 | 1 | 1 | 7,30 |
| CCU-28-WM | M32105 | Field Cluster Control Interface Unit: 28 kanaler, väggmonterad modell | 145 795 | 20 | 1 | 1 | 18,40 |
| <i>ESP-SAT-SERIEN - Hybrid fältsatellit: 12 till 40 stationer</i> | | | | | | | |
| ESP-24-SAT-TW-WM | M71705 | Väggmonterad version med två ledare och 24 stationer | 26 341 | 20 | 1 | 1 | 7,30 |
| ESP-40-SAT-TW-WM | M71905 | Väggmonterad version med två ledare och 40 stationer | 44 982 | 20 | 1 | 1 | 7,30 |
| <i>UPPGRADERINGSSATSER FÖR ESP-MC OCH ESP-SAT</i> | | | | | | | |
| ESP-SITE-U | M72055 | Uppgraderingssats för konvertering av ESP-MC- eller ESP-SAT-styrenheter till ESP-SITE-modeller | 30 966 | 20 | 1 | 1 | 0,40 |
| <i>MAXICOM² -TILLBEHÖR</i> | | | | | | | |
| GSM MODULE KIT | L86000 | GSM-sats: Inkluderar strömförsörjningsmodul, GSM-modem och antenn | 9 315 | 10 | 1 | 1 | 6,00 |
| DECPUL | M51200 | Pulsdekoder för anslutning till vattenmätare | 8 719 | 20 | 1 | 4 | 1,60 |
| DECSN | M51300 | Styrkontaktomkopplare på sensorer för sensordekoderövervakning | 10 513 | 20 | 1 | 4 | 1,60 |
| RAINGAUGE | M61010 | Regnmätare (0,25 mm) | 7 265 | 21 | 1 | 1 | 4,50 |
| ANENOMETER | M80302 | Luftflödesmätare | 21 323 | 21 | 1 | 1 | 1,00 |
| DATA LOGGER | M80203 | Pulssändare | 19 635 | 20 | 1 | 1 | 0,20 |
| MSP-1 | D05110 | Överspänningskydd, rör | 5 306 | 41 | 1 | 25 | 0,50 |
| MGP-1 | D05400 | Jordningsplatta för MSP-1 | 3 150 | 41 | 1 | 25 | 0,30 |
| <i>FREEDOM SYSTEM™ för MAXICOM²</i> | | | | | | | |
| Freedom Interface | L9010001 | Freedom-interface omfattar telefon- och datoranslutningskablar (RS232). Interfacet har en utgång för radiopaketer som finns som tillval (medföljer ej). Levereras med en extern transformator för anslutning till 230 V. Inkluderar startservice på platsen. | 25 565 | 31 | 1 | 1 | 1,00 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

STYRSYSTEM

VÄDERSTATIONER

ENKEL VÄDERSTATION

| | | | | | | | |
|----------------|---------|--|--------|----|---|---|------|
| WS-PRO-LT-H | H59930 | Väderstation PRO LIGHT med kabelanslutning | 69 354 | 41 | 1 | 1 | 2,00 |
| WS-PRO-LT-H-S | H59935 | Väderstation PRO LIGHT med kabelanslutning. Solar levereras med 7 Ah externt batteripack. | 82 064 | 41 | 1 | 1 | 2,50 |
| WS-PRO-LT-WL | H59960 | Väderstation PRO LIGHT med trådlös kommunikation, komplett med 9 dBi Yagi-antenn och 5 m kabel | 73 971 | 41 | 1 | 1 | 2,00 |
| WS-PRO-LT-WL-S | H59965 | Väderstation PRO LIGHT med trådlös kommunikation, Solar | 86 692 | 41 | 1 | 1 | 2,50 |
| Solar Panel | CS16851 | Solcellspanel | 5 893 | 41 | 1 | 1 | 0,50 |

PROFESSIONELL VÄDERSTATION

| | | | | | | | |
|-----------|----------|---|---------|----|---|---|-------|
| WS-PRO-PH | H5990001 | PRO automatisk väderstation, telefonkommunikation. Inklusive startservice på plats. | 173 883 | 41 | 1 | 1 | 29,50 |
| WS-PRO-DC | H5991001 | PRO automatisk väderstation, direktkabelanslutning. Inkluderar startservice på plats. | 176 182 | 41 | 1 | 1 | 29,50 |

FLÖDESGIVARE: för esp-lx-kontrolldon och decoder-system

| | | | | | | | |
|------------|--------|--|------|----|---|---|------|
| IFS100PBSP | M80114 | Flödes sensor med 1" (25 mm) PVC T och inv BSP rak gänga | 3812 | 22 | 1 | 1 | 0,89 |
| IFS150PBSP | M80115 | Flödes sensor med 1 1/2" (40 mm) PVC T och inv BSP rak gänga | 3961 | 22 | 1 | 1 | 1,53 |
| IFS200PBSP | M80116 | Flödes sensor med 2" (50 mm) PVC T och inv BSP rak gänga | 4060 | 22 | 1 | 1 | 1,58 |
| IFS300PBSP | M80117 | Flödes sensor med 3" (75 mm) PVC T och inv BSP rak gänga | 5055 | 22 | 1 | 1 | 2,29 |
| IFS400PFL | M80118 | Flödes sensor med 4" (110 mm) PVC T och DN fläns | 7607 | 22 | 1 | 1 | 9,57 |



Soft start Basic



Soft start Pressure



VFD

2013 SINGEL PUMPSTATIONER

| | | | RAIN BIRD SINGEL PUMP MED MJUK START* | | | | | | | | | LIST PRIS (SEK) | |
|---------|------|---------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------------------|--------------------------|--|
| Modell | kW | Storlek på utgången | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | 9 bar | 10 bar | 11 bar | 12 bar | Mjukstart standard | Mjukstart med tryckstart | |
| RB10-10 | 4 | DN40 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | | | | 28642 | 33170 | |
| RB10-12 | 4 | DN40 | | | | 11 | 10 | 9 | 8 | | 29209 | 32878 | |
| RB15-7 | 5,5 | DN50 | 21 | 22 | 18 | 15 | | | | | 31632 | 36159 | |
| RB15-8 | 7,5 | DN50 | | | 21 | 19 | 16 | | | | 32439 | 36967 | |
| RB15-9 | 7,5 | DN50 | | | | 21 | 19 | 16 | 13 | | 33092 | 37620 | |
| RB20-6 | 7,5 | DN50 | 24 | 24 | 19 | 12 | | | | | 31649 | 36177 | |
| RB20-8 | 11 | DN50 | | | 24 | 24 | 21 | 17 | | | 37964 | 42491 | |
| RB20-10 | 11 | DN50 | | | | | 24 | 24 | 22 | 19 | 38995 | 43522 | |
| RB32-6 | 11 | DN65 | | | 32 | 33 | 30 | | | | 43866 | 48428 | |
| RB32-8 | 15 | DN65 | | | | | | | 33 | 32 | 47560 | 53350 | |
| RB45-5 | 18,5 | DN80 | | | | 49 | 50 | 44 | 37 | 25 | 49304 | 55094 | |
| RB64-4 | 22 | DN100 | | | 70 | 70 | 64 | 50 | | | 53737 | 58299 | |

| | | | RAIN BIRD FREKVENSSTYRD SINGEL PUMP* | | | | | | | | | LIST PRIS (SEK) |
|---------|------|---------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| Modell | kW | Storlek på utgången | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | 9 bar | 10 bar | 11 bar | 12 bar | VFD | |
| RB10-10 | 4 | DN40 | 6 - 11 | 6 - 12 | 6 - 11 | 6 - 10 | 6 - 8 | | | | 34682 | |
| RB10-12 | 4 | DN40 | | | | 6 - 11 | 6 - 10 | 6 - 9 | 6 - 8 | | 35249 | |
| RB15-7 | 5,5 | DN50 | 10-21 | 10-22 | 10-18 | 10-15 | | | | | 38634 | |
| RB15-8 | 7,5 | DN50 | | | 6 to 21 | 6 - 19 | 6 - 16 | | | | 39871 | |
| RB15-9 | 7,5 | DN50 | | | | 10-21 | 10-19 | 10-16 | 10-13 | | 40532 | |
| RB20-6 | 7,5 | DN50 | 12-24 | 12-24 | 12-19 | 12 | | | | | 39089 | |
| RB20-8 | 11 | DN50 | | | 12-24 | 12-24 | 12-21 | 12-17 | | | 47465 | |
| RB20-10 | 11 | DN50 | | | | | 12-24 | 12-24 | 12-22 | 12-19 | 48496 | |
| RB32-6 | 11 | DN65 | | | 25-32 | 25-32 | 25-30 | | | | 54879 | |
| RB32-8 | 15 | DN65 | | | | | | 25-33 | 25-32 | 25-31 | 59665 | |
| RB45-5 | 18,5 | DN80 | | | | 25-49 | 25-50 | 25-44 | 25-37 | 25-25 | 62500 | |
| RB64-4 | 22 | DN100 | | | 35-70 | 35-70 | 35-64 | 35-50 | | | 68720 | |

Singel pumpstations rabatt kategori = 14 - Alla priser inkluderar 1 års Rain Bird GSP assistans. - Priset är exkl. frakt.

För negativ sughöjd, allt flöde och tryck är baserat på max. 3 m meters höjdskillnad mellan vatten nivån och pumpstationen. Kontakta oss gärna för andra önskemål.

*Max flöde i m³/t vid olika tryck.

| PUMPTILLVAL | | | | | |
|------------------|---------|----------|-----------|--|----------------|
| Övertrycksventil | | | | | |
| PN | Storlek | Material | Pumpar | Beskrivning | Listpris (SEK) |
| PRV | DN25 | Mässing | Alla | Öppnar och stänger för att skydda systemet mot stötar som kan uppstå p.g.a. övertryck. | 687 |
| Y-filter | | | | | |
| PN | Storlek | Material | Pumpar | Beskrivning | Listpris (SEK) |
| STR-10 | DN40 | Mässing | RB10 | Y-filter av mässing eller gjutjärn. Gallerstorlek 1,5 mm. Manuell spolventil medföljer. | 687 |
| STR-1520 | DN50 | Mässing | RB15-RB20 | | 927 |
| STR-32 | DN65 | Gjutjärn | RB32 | | 1116 |
| STR-45 | DN80 | Gjutjärn | RB45 | | 1348 |
| STR6490 | DN100 | Gjutjärn | RB64-RB90 | | 1683 |
| Sugledningsenhet | | | | | |
| PN | Storlek | Material | Pumpar | Description | Listpris (SEK) |
| SCT10 | PE-50 | DN40 | RB10 | Omfattar bottenventil, kopplingar, anslutning till pump och delar för manuell pumpning. Kompressionsfästen för PE50-110 och electro fusion-kopplingar för PE160. PE-rör medföljer inte. Anmärkning! För sugledning, lägg till minst 0,5 bar till tryckkravet för höjd- och tryckförluster på pumpens sugsida. | 2233 |
| SCT1520 | PE-75 | DN50 | RB15-RB20 | | 3324 |
| SCT32 | PE-90 | DN65 | RB32 | | 5051 |
| SCT45 | PE-110 | DN80 | RB45 | | 6580 |
| SCT6490 | PE-160 | DN100 | RB64-RB90 | | 14707 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

SERVICE - Beträffande servicetillgänglighet, kontakta din lokala Rain Bird-återförsäljare



| ENDAST GSP-SYSTEM | | | | | | | |
|---|----------|--|-------|----|---|---|------|
| Ett års GSP telefon/fjärr Service support | | | | | | | |
| 003240 | 003240 | GSP fjärr/telefon servicekontrakt - årlig betalning : - telefonsupport fria samtal - Hjälp via fjärranslutning till PC - Data backup - Uppgradering av mjukvara - 25% Rabatt på kretskortsutbytesprogramets list pris | 12156 | 49 | 1 | 1 | - |
| Ett års GSP servicekontrakt med besök | | | | | | | |
| 003239 | 003239 | Serviceplan på plats: - Fjärrserviceavtal - Ett servicebesök på plats per år - Årlig betalning | 18256 | 49 | 1 | 1 | - |
| Ett års GSP Flex off site serviceavtal | | | | | | | |
| 003247 | 003247 | GSP Flex off-site Service Plan (Mars till Oktober)- årlig kostnad: - Telefonsupport fria samtal - Fjärrstyrd hjälp - Data backup - Software uppggradering - 25% Rabatt på ersättningsdelar, hårdvara - 25% Rabatt på GSP reservdelslista - Support PC backup med databas inom 48 timmar | 7259 | 49 | 1 | 1 | 1,00 |
| Ett års GSP Flex MI Off-site serviceplan | | | | | | | |
| 003247MI | 003247MI | GSP Flex MI Off-site System-serviceplan (mars till oktober) - årlig betalning: - GSP Flex Off-site Systemserviceplan enligt beskrivning ovan - MI-serien tillfällig KC (endast platskontroll) | 8582 | 49 | 1 | 1 | 1,00 |
| Ett års GSP light off site serviceavtal | | | | | | | |
| 003240LT | 003240LT | GSP LT off-site Service Plan - Årlig uppgörelse: - Gratis telefonsupport - Fjärrstyrd hjälp - Databackup | 6099 | 49 | 1 | 1 | 0,00 |
| GSP-SYSTEM & PUMPSTATION (kombinerat) | | | | | | | |
| Ett års GSP Off-site systemserviceplan + pumpstationsupport | | | | | | | |
| 003231 | 003231 | GSP Off-Site System och pumpstationserviceplan - årlig betalning: System - Avgiftsfri telefonsupport - Fjärrhjälp - Säkerhetskopiering av data - Uppgradering av programvara - 25% rabatt på prislistan för utbytesprogram - 25 % rabatt på listpriset för reservdelar som omfattas av GSP - Support PC-backup med DB inom 48 timmar - MI-serien tillfällig KC (endast platskontroll) Pumpstationsupport - Fjärrdiagnos - Rabatt på reservdelslista - Uppgradering av programvara | 15206 | 49 | 1 | 1 | 1,00 |
| Ett Års GSP On-site systemserviceplan + pumpstationsupport | | | | | | | |
| 003232 | 003232 | GSP Serviceplan för On-site-system och pumpstation - årlig betalning: - GSP off-site serviceplan enligt beskrivning ovan - En årlig teknisk inspektion på plats av central styr- och pumpstation | 22577 | 49 | 1 | 1 | 1,00 |
| Ett års GSP On-site systemserviceplan + pumpstationsupport | | | | | | | |
| 003233 | 003233 | GSP Flex Off-site System- och pumpstationserviceplan (mars till oktober) - årlig betalning: System - Avgiftsfri telefonsupport - Fjärrhjälp - Säkerhetskopiering av data - Uppgradering av programvara - 25% rabatt på prislistan för utbytesprogram - 25 % rabatt på listpriset för reservdelar som omfattas av GSP - Support PC-backup med DB inom 48 timmar Pumpstationsupport - Fjärrdiagnos - Rabatt på reservdelslista - Uppgradering av programvara | 10893 | 49 | 1 | 1 | 1,00 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--|---------------|--|------------|------|----------------|-------------|--------------|
| Ett års GSP Flex MI off-site-systemserviceplan + pumpstationsupport | | | | | | | |
| 003238MI | 003238MI | GSP Flex MI Off-site System- och pumpstationserviceplan (mars till oktober) - årlig betalning: - GSP Flex Off-site System- och pumpstationserviceplan enligt ovan - MI-serien tillfällig KC (endast platskontroll) | 12869 | 49 | 1 | 1 | 1,00 |
| Ett Års GSP Light Off-site systemserviceplan + pumpstationsupport | | | | | | | |
| 003231LT | 003231LT | GSP LT Off-site System- och pumpstationserviceplan - årlig betalning: - Avgiftsfri telefonsupport - Fjärrhjälp - Säkerhetskopiering av data | 9793 | 49 | 1 | 1 | 1,00 |
| ENDAST GSP PUMPSTATION | | | | | | | |
| Ett års GSP Off-site pumpstationsupport | | | | | | | |
| 003252 | 003252 | GSP Pumpstation support off-site - årlig betalning: Pumpstationsupport - Fjärrdiagnos - Rabatt på reservdelista - Uppgradering av programvara | 6786 | 49 | 1 | 1 | 1,00 |
| Ett Års GSP On-site pumpstationsupport | | | | | | | |
| 003253 | 003253 | GSP Pumpstation support on-site - årlig betalning: - GSP Pumpstation support off-site enligt ovan - En årlig teknisk inspektion av pumpstationen på plats | 14158 | 49 | 1 | 1 | 1,00 |
| Ett Års GSP Flex Off-site pumpstationsupport | | | | | | | |
| 003252FELX | 003252FELX | GSP pumpstationsupport off-site (mars till oktober) - årlig betalning: Pumpstationsupport. - Fjärrdiagnos - Rabatt på reservdelista - Uppgradering av programvara | 3436 | 49 | 1 | 1 | 1,00 |
| Ett års GSP Flex On-site pumpstationsupport | | | | | | | |
| 003253FLEX | 003253FLEX | GSP Pumpstation support on-site - årlig betalning: - GSP Pumpstation support off-site enligt ovan - En årlig teknisk inspektion av pumpstationen på plats | 10807 | 49 | 1 | 1 | 1,00 |
| Förbokad uppstart/ tömning | | | | | | | |
| 003234 | 003234 | Uppstart och tömning av bevattningssystemet: - Turf system (Fotboll, Site Control, ESP LXD) - Inkl: Förberedelse, resa och rapport | 14175 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003235 | 003235 | Tömning inför vintern: - Turf system (Trädgårdar) - Inkl: Förberedelse, resa och rapport | 9441 | 49 | 1 | 1 | - |
| GSP PÅ FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR PLATS SERVICEALTERNATIV | | | | | | | |
| 003242 | 003242 | En årlig teknisk inspektion av pumpstationen på plats | 7731 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003246LT | 003246LT | 3 årig PC-plan light - 3 års täckning - årlig betalning: - PC light enligt specifikationer från Rain Bird | 3651 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003246 | 003246 | 3 årig PC-plan - 3 års täckning - årlig betalning: - PC enligt specifikationer från Rain Bird | 9441 | 49 | 1 | 1 | - |
| SERVICE PÅ PLATS | | | | | | | |
| <i>Service på plats inklusive: Förberedelse, resor, logi, rapport</i> | | | | | | | |
| 003238 | 003238 | En dags teknisk assistans på plats | 9441 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003248 | 003248 | Uppstart på platsen | 9441 | 49 | 1 | 1 | - |
| SPECIFIKA DATORTJÄNSTER | | | | | | | |
| Dator för designprogram | | | | | | | |
| PACKORDILGHT | PACKORDILGHT | Paketet innehåller: - PC enligt Rain Bird specifikationer med 3 års garanti med platssupport nästa arbetsdag - Printer - Databas och mjukvaruinstallation | 9622 | 49 | 1 | 1 | 25,00 |
| Dator för TBOS SIM och IQ | | | | | | | |
| PACKORDIMED | PACKORDIMED | PC enligt Rain Bird specifikationer: - 3 års garanti, på plats nästföljande arbetsdag - Printer - Externt modem eller WIFI adapter - UPS strömbakupp - Remote access software - Installation av mjukvara och databas | 12654 | 49 | 1 | 1 | 25,00 |



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

SERVICE - Beträffande servicetillgänglighet, kontakta din lokala Rain Bird-återförsäljare



| PC för SiteControl och Maxicom ² | | | | | | | |
|---|--------------|---|-------|----|---|---|-------|
| PACKORDITURF | PACKORDITURF | Paketet innehåller: - PC enligt Rain Bird specifikationer med 3 års garanti med platssupport nästa arbetsdag - Port multiplier (om det behövs) - Printer - Externt modem eller WiFi adapter - UPS spänningsbackup - Mjukvara för fjärrmanövrering - Databas och mjukvaruinstallation | 15618 | 49 | 1 | 1 | 25,00 |

Dator och byte på platsen för SiteControl och Maxicom²

| | | | | | | | |
|--------|--------|---|-------|----|---|---|-------|
| S03201 | S03201 | Paketet innehåller : - PC enligt Rain Bird specifikationer med 3 års garanti med platssupport nästa arbetsdag - Printer - Externt modem eller WiFi adapter - UPS spänningsbackup - Mjukvara för fjärrmanövrering - Databas och mjukvaruinstallation | 23264 | 49 | 1 | 1 | 25,00 |
|--------|--------|---|-------|----|---|---|-------|

PC samt uppgradering till IQ och TBOS SIM på plats

| | | | | | | | |
|--------|--------|---|-------|----|---|---|-------|
| S03202 | S03202 | Paketet innehåller : - PC enligt Rain Bird specifikationer med 3 års garanti med platssupport nästa arbetsdag - Printer - Externt modem eller WiFi adapter - UPS spänningsbackup - Mjukvara för fjärrmanövrering - Databas och mjukvaruinstallation | 17611 | 49 | 1 | 1 | 25,00 |
|--------|--------|---|-------|----|---|---|-------|

AVANCERAD SERVICE

Skåp till centrala styrsystem

| | | | | | | | |
|---------|------------|--|-------|----|---|---|-------|
| DEC-CAB | 003226B004 | Elskåp till Decoder system med IP66 kabinett Dimension 1000 x 800 x 300 | 28006 | 49 | 1 | 1 | 10,00 |
| SAT-CAB | 003226B006 | Elskåp till Satellitsystem med IP66 kabinett Dimension 1000 x 800 x 300 | 34278 | 49 | 1 | 1 | 10,00 |

UTBILDNING

1 dag, Rain Birds utbildningsprogram - se årsschema

| | | | | | | | |
|----------|----------|---|------|----|---|---|---|
| 001211A1 | 001211A1 | A1 - Design av bevattningssystem, nivå 1 (1 dag) - per elev | 1623 | 49 | 1 | 1 | - |
| 001211A2 | 001211A2 | A2 - Bevattningsutrustning och inställningar (1 dag) - per elev | 1623 | 49 | 1 | 1 | - |
| 001211A3 | 001211A3 | A3 - Hur bevattningen programmeras, 230 V och 9V (1 dag) - per elev | 1623 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003211B1 | 003211B1 | B1 - Design av bevattningssystem - Nivå 2 (1 dag) - per elev | 2276 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003211B2 | 003211B2 | B2 - Installation av spridare och droppbevattningssystem (1 dag) - per elev | 2276 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003211B3 | 003211B3 | B3 - Bevattningssystem med decodrar (1 dag) - per elev | 2276 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003211C | 003211C | C - Utnyttja och hantera vattnet rätt (1 dagar) - per elev | 2749 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003211D | 003211D | D - Pumpsystem (1 dag) - per elev | 2749 | 49 | 1 | 1 | - |

Skräddarsydd utbildning

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|-------|----|---|---|---|
| 003214 | 003214 | En dags skräddarsydd utbildning på plats inklusive: - Förberedelse, - Deltagarnas utbildningsmaterial, - Utbildarens kostnader För resor och logi | 10223 | 49 | 1 | 1 | - |
|--------|--------|--|-------|----|---|---|---|

PROJEKTUTFORMNING

Landskapsbevattningssystem, inklusive: utformning av bevattningssystemets layout, detaljerad mängdberäkning, hydrauliska beräkningar - autocad- och excel filer

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|------|----|---|---|---|
| 003217HA005 | 003217HA005 | SO DESIGN GRÖNYTOR 0-499 m ² | 3865 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003217HA050 | 003217HA050 | SO DESIGN GRÖNYTOR 500-4999 m ² | 5798 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003217HA120 | 003217HA120 | SO DESIGN GRÖNYTOR 5000-12000 m ² | 7731 | 49 | 1 | 1 | - |
| 003217 | 003217 | Design Turf större, på förfrågan | - | 49 | 1 | 1 | - |

Design av bevattningssystem för villaträdgårdar: utformning av bevattningssystemets layout, detaljerad mängdberäkning - pdf fil

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----|----|---|---|------|
| 001217M1600 | 001217M1600 | SO Villaträdgård WEBDESIGN UPP till 1599 m ² | 420 | 49 | 1 | 1 | 0,00 |
|-------------|-------------|---|-----|----|---|---|------|



2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

SERVICE - Beträffande servicetillgänglighet, kontakta din lokala Rain Bird-återförsäljare


| STANDARD UTBYTESPROGRAM PROGRAM | | | | | | | |
|--|--------|--|---------|----|---|---|---|
| <i>Trasig automatik och elektroniska kretskort, ersättning med reparerade kort med 6 månaders garanti, leverans inom 48 tim.</i> | | | | | | | |
| 003241 | 003241 | SDI - KOMPLETT INTERFACE (M15006) | 12 886 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MDI - KOMPLETT INTERFACE (M15002) | 20 618 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MDC 50-200 Automatikskåp och överspänningskydd (utan kablar och OLK400) (M15001) | 10 309 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MDC2.0 - Automatikskåp och överspänningskydd (utan kablar och OLK400) (M15025) | 9 965 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | TWI - Komplet interface (F77550) | 26 632 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MIM - Komplet interface (F77500) | 49 828 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MIM - PCB DISPLAY - Electronic board (630815) | 9 450 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MIM - POWER BOARD OUTPUT - Electronic board (630461) | 10 309 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MIM - CPU PWB ASSY (NEW MODEL) - Electronic board (632671) | 18 900 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MIM - CPU PWB ASSY (OLD MODEL) - Electronic board (630458) | 18 900 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | PAR16/24 - CONTROL PANEL PAR SATELIT 16/24 - Electronic board (63207902) | 14 433 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | PAR PLUS - PWB ASSY FOR MLB - Electronic board (63323402) | 6 872 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | PAR PLUS - PWB ASSY FOR MLB - Electronic board (63495502) | 5 154 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | PAR PLUS ES - MLB PWB - Electronic board (63495505) | 5 326 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | PAR PLUS ES - DECODER INTERCONNECT BOARD - Komplet interface (71631104) | 6 013 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | DECODER INTERFACE - Electronic board (utan kablar) (JDEC01) | 6 013 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | FREEDOM INTERFACE - Interface och överspänningskydd (utan strömtillförsel och kablar) (L90100) | 9 450 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | WS PRO1 - CR10X POWER SUPPLY - Power board (CS10057) | 6 013 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | WS PRO2 - CR1000 DATALOGGER - Electronic board (CS19442) | 12 371 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | WS PRO LT - Väderstation (utan strömförsörjning och kablar) (H59930) | 21 477 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MASTER3 - MASTER CONTROL MODULE - Electronic board (71M93400) | 12 800, | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MASTER3 - LINE CONTROL MODULE - Electronic board (71M93300) | 12 886 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MASTER3 - POWER SUPPLY MODULE - Electronic board (71M93500) | 8 591 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MASTER 2 Jr - MASTER CONTROL MODULE - Electronic board (71M10100) | 7 439 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | MASTER 2 Jr - POWER SUPPLY MODULE - Electronic board (71M10200) | 4 501 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 001241 | HP06 (>2000) - Electronic board (71P51138) | 979 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 001241 | HP08 (>2000) - Electronic board (71P51139) | 1 116 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 001241 | HP12 (>2000) - Electronic board (71P51140) | 1 288 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 001241 | SI-RR PLUS - Electronic board (71P51409) | 945 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 001241 | SI-RR06 - Electronic board (71P50258) | 1 030 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 001241 | SI-RR08 - Electronic board (71P50259) | 1 116 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 001241 | SI-RR12 - Electronic board (71P50260) | 1 168 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | DIALOG 12 - DISPLAY BOARD - Electronic board (71P50269) | 1 288 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | DIALOG 12 - POWER BOARD - Electronic board (71P50272) | 1 202 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | DIALOG 16 - DISPLAY BOARD - Electronic board (71P50270) | 1 288 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | DIALOG 16 - POWER BOARD - Electronic board (71P50273) | 1 202 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | DIALOG 24 - DISPLAY BOARD - Electronic board (71P50271) | 1 288 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | DIALOG 24 - POWER BOARD - Electronic board (71P50274) | 1 202 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | DIALOG PLUS - DISPLAY BOARD - Electronic board (71P51234) | 1 030 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | DIALOG PLUS - POWER BOARD - Electronic board (71P51235) | 945 | 99 | 1 | 1 | - |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/fäda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

SERVICE - Beträffande servicetillgänglighet, kontakta din lokala Rain Bird-återförsäljare



| | | | | | | | |
|--------|--------|---|--------|----|---|---|---|
| 003241 | 003241 | TBOS RADIO+ FT (2000 --> 2004) - Komplet Automatik (K81220) | 1 460 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | TBOS FT UNIVERSAL - Komplet Automatik (K80040) | 1 374 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 006241 | CYCLIK FT CI - Komplet Automatik (JA1100) | 1 374 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 006241 | CYCLIK FT MICRO - Komplet Automatik (JA1300) | 1 374 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | ESP SAT - MIB TW - Electronic board (M72005) | 10 996 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | ESP SITE - MODEM KIT - Electronic board (634405035) | 8247 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | ESP SITE - COMMUNICATION BOARD - Electronic board (M72055) | 15 463 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | ESP 12 SITE - Electronic board (M45305) | 16099 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | ESP 16 SITE - Electronic board (M45405) | 17 165 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | ESP 24 SITE - Electronic board (M45505) | 19 295 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | ESP 32 SITE - Electronic board (M45605) | 22 250 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | ESP 40 SITE - Electronic board (M45705) | 25 137 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | CCU-6 - Komplet interface (M45705) | 24 055 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | CCU - MODEM - Electronic board (63356101) | 8 419 | 99 | 1 | 1 | - |
| 003241 | 003241 | CCU-28 - Komplet interface (M32105) | 49828 | 99 | 1 | 1 | - |

RESERVDELAR



| Ventildelar | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|--|-----|----|----|-----|------|
| <i>Solenoider</i> | | | | | | | |
| 20858801 | 20858801 | Solenoid DV/DVF/JTV | 101 | 99 | 1 | 10 | 0,20 |
| 20953202 | 20953202 | Solenoid PGA/PEB/EFB | 278 | 99 | 1 | 10 | 0,20 |
| 206920-01 | 20692001 | Universell solenoidsats för VIH Eagle, slagarmsspridare och äldre typer av PE-, PES- och EFA-ventiler (med grön spole) | 513 | 99 | 1 | 20 | 0,20 |
| 602118 | 602118 | Grön spole PE/EFA/DR/EAGLE | 151 | 99 | 1 | 30 | 0,10 |
| <i>Extern dräneringsskruv</i> | | | | | | | |
| 210331 | 210331 | Extern dräneringsskruv DV/DVF/JTV | 13 | 99 | 10 | 100 | 0,03 |
| 204152 | 204152 | Extern dräneringsskruv 150/200 PE/PEB | 50 | 99 | 10 | 100 | 0,06 |
| <i>Membran</i> | | | | | | | |
| 21074603 | 21074603 | Membransats 075/100-DV/DVF | 115 | 99 | 1 | 20 | 0,06 |
| 209792 | 209792 | Membransats 100-PGA | 287 | 99 | 1 | 30 | 0,04 |
| 209675 | 209675 | Membransats 150-PGA | 381 | 99 | 1 | 10 | 0,06 |
| 209005 | 209005 | Membransats 200-PGA | 501 | 99 | 1 | 15 | 0,10 |
| 208143 | 208143 | Membransats 100-PE/PEB | 310 | 99 | 1 | 25 | 0,04 |
| 208605 | 208605 | Membransats 150/200-PE/PEB | 460 | 99 | 1 | 10 | 0,20 |

2013

| Modell | Artikelnummer | Beskrivning | Pris (SEK) | Kat. | Återförs. ant. | Totalt ant. | Vikt/låda/kg |
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|
|--------|---------------|-------------|------------|------|----------------|-------------|--------------|

SERVICE - Beträffande servicetillgänglighet, kontakta din lokala Rain Bird-återförsäljare

RESERVDELAR



| Styrenhetsdelar | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|-----|----|----|-----|------|
| <i>Transformatorer</i> | | | | | | | |
| 71P50642 | 71P50642 | Transformator ITC/IMAGE/IRRI/IRC | 149 | 99 | 1 | 30 | 0,60 |
| 71P01037 | 71P01037 | Transformator HP/CC/SI-RR | 277 | 99 | 1 | 16 | 1,00 |
| 71P50268 | 71P50268 | Transformator DIALOG | 329 | 99 | 1 | 1 | 1,10 |
| 634152 | 634152 | Transformator EC | 309 | 99 | 1 | 8 | 0,70 |
| 635659S | 635659S | Transformator ESP-MODULAR | 357 | 99 | 1 | 1 | 0,80 |
| <i>Säkring för styrenheter</i> | | | | | | | |
| 71P10037 | 71P10037 | Säkring IMAGE 0,5 A | 4 | 99 | 10 | 100 | 0,05 |

PRODUKTER FÖR ORENT VATTEN - Kontakta Rain Birds Orderdisk för ungefärlig leveranstid



| PRODUKTER FÖR ORENT VATTEN | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-------|----|----|-----|-------|
| <i>XF Sub-surface Drip Irrigation</i> | | | | | | | |
| XFSV2333100 | X48261 | XF SDI Dripline 33 cm emitter avstånd 100 m rulle - Lila | 1 142 | 12 | 24 | 24 | 0,00 |
| <i>SPRAY HEADS</i> | | | | | | | |
| RD04SNP | A37040NP | Pop-up höjd : 10cm (4"), med inbyggd SAM & Non-Potable Topp | 50 | 20 | 75 | 75 | 0,00 |
| <i>½" & ¾" POP-UP SPRIDARE</i> | | | | | | | |
| 3504PCSAM-NP | Y34550NP | 4" sektor/omvänd fullcirkel, hätta för icke drickbart vatten med SAM | 247 | 20 | 20 | 20 | 3,32 |
| 004PLPCSAMSS-NP | Y45770SSNP | 5004 Plus PC SAM SS icke drickbart vatten | 278 | 20 | 20 | 20 | 5,79 |
| 5000PLPCSR-NP | Y65670NP | 5004 Plus PC PRS SAM icke drickbart vatten | 196 | 20 | 20 | 20 | 7,50 |
| 5012PLPC-NP | Y46070NP | 5012 Plus PC icke drickbart vatten | 398 | 20 | 20 | 20 | 5,79 |
| 2045A08-NP | B0615008NP | Maxi-Paw icke drickbart vatten | 313 | 20 | 20 | 20 | 10,13 |
| 5500 NP | B82530NP | 5505 Rotor icke drickbart vatten | 433 | 20 | 20 | 20 | 9,50 |
| 5500 SS NP | B82630NP | 5505 SS Rotor icke drickbart vatten | 505 | 20 | 20 | 20 | 10,50 |
| <i>1" POP-UP SPRIDARE</i> | | | | | | | |
| F4PCSS-NP | B65821NP | Icke drickbart vatten FALCON 6504 PC SS | 1 021 | 20 | 20 | 20 | 10,25 |
| 8005-NP | B81200NP | 8005 icke drickbart vatten | 938 | 20 | 20 | 20 | 15,40 |
| <i>VENTILER</i> | | | | | | | |
| B11525 | 33D-NP | 33D Icke drickbart vatten, med lila lock | 610 | 20 | 15 | 15 | 0,56 |
| 231234 | PGANPHAN1 | Handtag, 1" & 1,5" PGA icke drickbart vatten | 27 | 20 | 1 | 100 | 0,01 |
| 231236 | PGANPHAN2 | Handtag, 2" PGA icke drickbart vatten | 38 | 20 | 1 | 20 | 0,03 |
| 231230 | PEBNPHAN1 | Handtag, 1" PEB/PESB icke drickbart vatten | 37 | 20 | 1 | 50 | 0,03 |
| 231232 | PEBNPHAN2 | Handtag, 1,5", 2" PESB/icke drickbart vatten | 46 | 20 | 1 | 200 | 0,03 |
| B37510 | 100PESBRWK | 100 PESBR Konverteringssats | 973 | 20 | 10 | 10 | 1,22 |
| B37520 | 150PESBRWK | 150/200 PESBR Konverteringssats | 1 311 | 20 | 3 | 3 | 0,41 |
| <i>HDPE-VENTILBOXSERIEN</i> | | | | | | | |
| A11455 | VB-10RND-PL | VB-10RND NP lock | 137 | 21 | 1 | 180 | 0,30 |
| A11405 | VB-STD-PL | VB-STD NP lock | 187 | 21 | 1 | 160 | 0,40 |
| A11435 | VB-JMB-PL | VB-JMB NP lock | 354 | 21 | 1 | 120 | 0,40 |
| A61475 | VB-SPR-PL | VB-SPR NP lock | 721 | 21 | 1 | 20 | 3,10 |
| A61485 | VB-MAX-PL | VB-MAX NP lock | 1 298 | 21 | 1 | 20 | 5,30 |

Huvudrubrik I – PRODUKTER

Artikel 1 – Omfattning

1.1. Försäljning som genomförs av Rain Bird skall uteslutande regleras av dessa standardbestämmelser och villkor.

1.2. Det faktum att vid varje order som ingivits till Rain Bird innebär fullständigt samtycke av dessa standardbestämmelser och villkor, oaktat varje påstående om motsatsen i Kundens inköpsorder eller standardbestämmelser och villkor för inköp eller i varje annat dokument som utfärdats av Kunden.

Artikel 2 – Order

2.1. Ordern måste inges skriftligen till Rain Bird av Kunden. Ingen order är slutgiltig och inget försäljningsavtal kommer att ingås om inte och inte förrän ordern har godkänts av Rain Bird. Rain Birds godkännande av ordern skall bekräftas genom översändelse av en skriven orderbekräftelse till Kunden. Ingen utfästelse som har gjorts av någon representant skall vara giltig om inte och inte förrän densamma har godkänts av Rain Bird.

2.2. Såvida ingenting annat fastställts i godkännandet av ordern, skall varje försäljning anses vara utförd på den plats som anges på blanketten för ordererkännande.

2.3. Varje order som har utförts av Rain Bird skall efterlevas av Kunden, av vilken det i synnerhet skall krävas att denne mottager leveransen av ordern.

Artikel 3 – Leverans – Överföring av risker

3.1. Såvida det uttryckligen inte har angivits på annat sätt, skall leveransen utföras genom direkt leverans av Produkterna till Kunden, enligt Rain Birds premisser, eller via transportföretag som har valts ut av Kunden eller, vid underlåtenhet, till transportföretaget som valts ut av Rain Bird. Produkterna skall säljas i "ex-works" från Rain Birds lokaler och skall transporteras på den avsedda mottagarens risk, oaktat Rain Birds klausul om kvarhållande av äganderätten, såsom anges i Artikel 9 häri.

3.2. Såvida ingenting annat uttryckligen har angivits, skall Produkterna transporteras på Kundens bekostnad av det transportföretag som har valts ut av Kunden, eller vid underlåtenhet, av Rain Bird. Kunden är ansvarig för fastställande av alla iakttagelser och reservationer till transportföretaget i händelse av någon förlust eller skada som har inträffat under transporten, varvid ett sådant meddelande skall inges antingen med ett rekommenderat brev eller med utomrättsliga dokument inom tre dagar från det datum då Produkterna mottogs.

Artikel 4 – Bestämmelser – Tillämpbara tidsperioder

4.1. Produkter levererade i enlighet med ordern skall anses vara slutgiltigt levererade och skall inte skickas tillbaka eller bytas ut.

Rain Bird förbehåller sig rätten att utföra delleveranser med utfärdande av motsvarande delfakturor.

4.2. Såvida ingenting annat uttryckligen har avtalats, anges ledtiderna för leveranserna endast som en ungefärlig leveranstid och skall inte ge upphov till något skadestånd för sen betalning, skador, innehållande eller avbeställning av löpande order, oavsett orsakerna, vikten och följderna av fördröjningen.

4.3. Rain Bird skall befrias från sin leveransskyldighet i händelse av force majeure, inbegripet, men inte begränsat till, krig, upplopp, eldsvåda, strejk, handling av Gud, eller omöjlighet att mottaga material för produktionen.

4.4. Om kunden försummar att godta leveransen på den plats och de datumen som anges i kontraktet, skall det inte desto mindre krävas av Kunden att denne skall iakttaga betalningsdatumet i kontraktet. Vid en sådan händelse skall Produkterna lagras på en av Rain Bird vald plats på Kundens risk och bekostnad.

Artikel 5 – Brist på överensstämmelse – Returer

5.1. Om Produkter inte överensstämmer med ordern, skall Kunden

skriftligen upplysa Rain Bird om detta inom fem (5) dagar från leveransdatumet. Efter nämnda frist kommer inget klagomål till följd av brist på överensstämmelse att godtas av Rain Bird.

5.2. Alla returer av Produkter som inte överensstämmer med ordern kommer att vara en anledning för samtycke från Rain Bird. Varje retur som görs utan Rain Birds samtycke kommer inte att leda till någon ersättning eller utfärdande av ett tillgodohavande.

5.3. I händelse av returnering av Produkterna skall Kunden stå för riskerna.

Artikel 6 – Pris – och betalningsbestämmelser

6.1. Rain Birds godkännande av ordern skall bekräftas genom en skriftlig orderbekräftelse till kunden. Priserna är angivna i euro (i) och innefattar inte mervärdesskatt, (ii) är nettopriser, och (iii) gäller från Aix-Les-Milles om inget annat avtalats.

6.2. Standardförpackningarnas storlek anges på prislistan i kolumnen "Mängd/kartong". Alla produkter kan beställas i mindre mängder än en sådan förpackningsmängd mot en betalning av ett 10 % påslag som läggs på automatiskt.

6.3. Vid underlåtenhet att betala inom den tidsperioden som man enades om när den relevanta ordern lades skall Kunden bli skyldig att betala en straffavgift för sen betalning till en ränta som är lika med tre gånger den fastställda referensräntan, samt eventuella indrivningskostnader.

6.4. Oaktat varje klagomål skall Kunden betala sin faktura när den förfaller.

6.5. Underlåtenhet att betala hela eller delar av priset vid dess förfalldatum förpliktigar Kunden att omedelbart betala varje del av och hela beloppet som denne fortfarande är skyldig Rain Bird, även där nämnda belopp ännu inte har förfallit till betalning, och oavsett det fastställda betalnings sättet. I händelse av underlåtenhet att betala skall Rain Bird dessutom vara berättigad att häva försäljningen och varje och alla löpande order, och söka återsändning varje produkt som redan har levererats, 48 timmar efter att ett formellt meddelande har sänts med rekommenderat brev.

6.6. I händelse av hävning av försäljningen, skall varje belopp som redan betalats till Rain Bird kvarvara hos Rain Bird som en tillförsäkring om skadeslöshet.

6.7. Tillägg för samlings avgifter motsvarar ett värde av 40 euro enligt dekret nr 2012-1115 av 02/10/2012.

6.8. Rain Bird förbehåller sig rätten att ändra sina betalningsbestämmelser i händelse av att Kunden skulle råka i finansiella svårigheter.

Artikel 7 – Garanti – Ansvar

7.1. Rain Bird ansvarar för reparation eller ersättning av alla produkter som sålts och funnits vara defekta efter normalt handhavande, under de garantiperioder som anges nedan.

Det kommer att krävas av Rain Bird kunden att denne återsänder alla defekta produkter till distributören från vilken de har förvärvats.

Som tillägg till den lagstadgade garantin som framläggs i EU-direktivet 1998/44/EC, skall Rain Bird produkterna täckas av en garanti mot varje initial defekt, oavsett om den påverkar produkten eller de använda materialen, under en period av tre år, från deras tillverkningsdatum. 1800-serien, U-serien för spridaremunstycke, 1400-serierna, DV, PEB Ventiler och 5000, UPG, 5505, 8005, och Falcon spridare täcks av en förlängd garanti, med en sammanlagd varaktighet av fem år, även Eagle spridarna täcks av en förlängd garanti med en sammanlagd varaktighet av fem år, förutsatt att de installeras tillsammans med en Rain Bird swing joints. Rain Birds swing joints täcks också av en femårsgaranti.

Nämnda garanti kan aktiveras utan några formaliteter, så när som på returneringen av hela den defekta produkten.

Rain Bird skall ersätta alla delar som har visat sig defekta när de använts normalt under nämnda garantiperiod och skall utföra alla reparationer avgiftsfritt. Alla defekta produkter skall skickas tillbaka till Rain Bird på Kundens bekostnad.

7.2. Garantin skall inte gälla i följande fall:

- i händelse av att defekten är orsakad av förslitning, av vårdslöshet eller onormal användning.

- i händelse av incident som orsakats av force majeure, och i synnerhet, men inte begränsat till, avbrott i en elektrisk anläggning, avbrott av telekommunikationer, strejk, krig, upplopp eller naturkatastrof.

- i händelse av att defekten kan tillskrivas till något underhållsarbete eller någon sammansatt del som är defekt eller försummar att uppfylla några av Rain Birds specifikationer eller vid någon tidpunkt försummar att uppfylla Produktens miljömässiga specifikationer eller specifikationer för tillförseln av elektrisk ström. I detta hänseende anges det att Rain Bird produkter skall smörjas med vatten och måste installeras utan någon tillsats av några kemikalier.

7.3. I vilket fall som helst skall Rain Birds ansvar vara begränsat till försäljningsprisets belopp och skall endast täcka reella förluster, vilket utesluter varje irreell förlust, såsom alla förlorade vinster, affärsavbrott, kommersiella förluster eller ytterligare utgifter, etc. I detta avseende skall Kunden vara personligen ansvarig för att vidtaga varje nödvändig åtgärd och i synnerhet teckna en försäkring som tillhandahåller all nödvändig täckning utöver nämnda garanti (vare sig det gäller värde eller slag).

Artikel 8 – Avfallshantering

I enlighet med Artikel 18 i förordningen 2005-829 från den 20 juni 2005 angående sammansättningen av elektrisk utrustning (EEE) och bortskaffande av avfall som härrör från nämnd utrustning, överförs organiseringen och finansieringen av insamlingen och behandlingen av yrkesmässigt EEE-avfall som täcks av detta försäljningsavtal, till kunden, som härmed samtycker till detta.

Kunden skall vara ansvarig för insamlingen, behandlingen och återanvändningen av EEE som täcks av försäljningen i enlighet med Artikel 21 i nämnda förordning.

De ovannämnda förpliktelseerna skall överföras till varje och alla på varandra följande kunder ända till slutanvändaren av EEE.

Artikel 9 – Kvarhållande av äganderätten

Överlåtandet av äganderätten till produkten är avhängigt Kundens fullständiga betalning av priset vid förfallodatomet.

Artikel 10 Gällande lag – Jurisdiktion

Varje försäljning som utförts av Rain Bird skall regleras av svensk lag. Tvist som uppkommer mellan parterna i samband med tolkning och/eller konstruktion och/eller avslut av överenskommelsen skall avgöras av domstolarna i Sverige även i händelse av anspråk från tredje part eller om det finns flera svarande.

Huvudrubrik II – TJÄNSTER (speciella bestämmelser)

Artikel 11 – Område

Dessa bestämmelser för "speciella" tjänster skall jämte standardbestämmelserna för produkter och försäljningsvillkor vara tillämplbara, i den mån som nämnda bestämmelser och villkor inte kan tillämpas på de relevanta tjänsterna.

Artikel 12 – Avtal om teknisk support

12.1. Avtalet om teknisk support skall endast tillämpas på material och mjukvara som har tillhandahållits av Rain Bird.

12.2. Kunden samtycker till att tillhandahålla namnet eller namnen på driftledare eller driftledarna för systemet, vilka får ringa efter Rain Birds tjänster. Nämnda personer skall i förväg genomgå utbildning i användning av Rain Birds system. Kunden skall tillhandahålla en detaljerad beskrivning av anläggningen till Rain Bird. Kunden skall vara utrustad med en telefonlinje som är tillägnad och reserverad för drift av det centraliserade sprinklerdriftssystemet eller en Internetförbindelse. Kunden skall hålla systemet i gott bruksskick och utföra varje och allt nödvändigt underhåll. Sprinklersystemets elektriska och hydrauliska ritningar skall vara exakta och uppdateras regelbundet.

12.3. Rain Bird fransäger sig allt ansvar med avseende på uppfyllandet av de rekommendationer eller instruktioner som ges per telefon.

12.4. Åtagandena som antas av Rain Bird skall inte vara bindande om åtgärd vidtas av utbildad eller obehörig tredje part.

12.5. Kunden samtycker till säkerhetskopiering av sina filer och program före tillhandahållandet av tjänster från stödenheten.

Artikel 13 – Studier

13.1. Rain Bird skall tillhandahålla de tjänster som det anförtrots i enlighet med professionella regler och standarder och skall rätta sig efter alla tillämplbara regler, standarder och rekommendationer.

13.2. När det gäller uppfyllandet av dess engagemang skall Rain Bird rätta sig efter uppgifter, data, regler och grundläggande information som utfärdats av Kunden.

13.3. Ledtiden för fullbordande av varje studie skall bestämmas i förväg genom ömsesidig överenskommelse mellan Rain Bird och Kunden.

Artikel 14 – Service på plats

14.1. Kunden samtycker till att göra nödvändig personal som har tillräckliga kunskaper om platsen för att svara på frågor, tillgänglig för de personer som är ansvariga för tillhandahållande av service för Rain Birds räkning.

14.2. Kunden samtycker till att ge Rain Birds personal tillgång till utrustningen och samtycker vidare till att upplysa Rain Birds personal om alla regler eller instruktioner angående platsens säkerhet.

14.3. Denna klausul är endast tillämplbar på reservdelar som täcks av garantin och nödvändiga för reparation av defekt utrustning.

Artikel 15 – Utbildning

Kunden samtycker till att göra lokaler som är lämpliga och utrustade i syfte att bedriva utbildningsverksamhet (lektioner anordnade på plats) tillgängliga för de personer som är ansvariga för att tillhandahålla service för Rain Birds räkning, och samtycker vidare till att uppfylla kraven som är relaterade till deltagarnas antal, utbildnings- och kunskapsnivå och med ett schema som parterna kommit överens om, i synnerhet med avseende på datumet och klockslaget för utbildningens början.

Artikel 16 – Garanti angående de delar som har ersatts under ersättningsprogrammet

Ersättningsprogrammet är endast tillämplbart på de delar som täcks av garantin. Garantins varaktighet för reservdelarna är cirka 6 månader, i enlighet med Rain Birds standardbestämmelser och villkor för garantin.

Produktfotografier och illustrationer är inte rättsligt bindande.

The Intelligent Use of Water™

På Rain Bird® ser vi det som vårt ansvar att utveckla produkter och teknik som använder vatten på ett effektivt sätt. Vårt ansvar omfattar även utbildning, övning och tjänster för vår industri och vårt samhälle.

Behovet av att hushålla med vatten har aldrig varit större. Vi vill göra ännu mer och det kan vi med din hjälp. Besök gärna www.rainbird.com för mer information om ett smart sätt att använda vatten, The Intelligent Use of Water™



Rain Bird Europe SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird France SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbb@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Sweden AB

Fleningevägen 315
254 77 Fleninge
SWEDEN
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax : (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Iberica S.A.

Polígono Ind. Pinares Llanos
c/ Carpinteros, 12, 2ºC
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

Rain Bird Deutschland GmbH

Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppingen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 9901 11
rbd@rainbird.eu - www.rainbird.de

Rain Bird Türkiye

İstiklal Mahallesi,
Alemdağ Caddesi, No.262
34760 Ümraniye İstanbul
TÜRKİYE
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

www.rainbird.eu