

# NILS ACCESSOIRES

## NILS OPVANGBAK ECO

Opvangtanks van gelakt staal volgens UNI 10025 - Geribde steunvoeten. Opslagvloer: verwijderbaar warm gegalvaniseerd koolstofstaalrooster, rondom omgeven door platstaf - Gegalvaniseerde plaat voor een zware belastingbestendigheid. Lasprocedure specificatie constructie in overeenstemming met UNI EN 15609-1 Inspectie en eindtest uitgevoerd in overeenstemming met UNI EN 473.



## NILS DRUKSPUITEN

Apparatuur voor het onder druk spuiten van niet-giftige detergents met een lage dichtheid is ontworpen voor vloeistoffen zoals smeeroliën en soortgelijke, of neutrale detergentoplossingen. Deze toestellen, in gelakt of roestvast staal AISI 304, zijn doeltreffend voor het reinigen van voertuigen, grafiet en andere smeermiddelen, het verdelen van losmiddelen, enz. Gevuld met vloeistof tot 3/4 van hun capaciteit en onder druk gebracht tot 6-8 bar, werken zij autonoom zonder continue aansluiting op een persluchttoevoer.

Aanbevolen producten:

- Wasmiddel:
  - NYLSET T
  - NYLSET BLU
- Beschermingsmiddel
  - NIROST
- Asfalt losmiddel:
  - EMOBIT
- Schimmelwerend middel:
  - MOULDIN 25
  - SC BIO
  - SK 1000



## NILS WASTANKS

Universeel bad voor het snel reinigen van mechanische onderdelen en componenten in het algemeen. Het pneumatisch systeem onder lage druk maakt het mogelijk te reinigen met behulp van een borstel met een continue stroom reinigingsmiddel dankzij de capillaire werking, of via onderdompeling, waarbij de onderdelen in een bad in de reinigingsvloeistof worden ondergedompeld.

Wij raden u aan NILS BOXER PLUS of NILS DETERGENT 8169 wasmiddelen te gebruiken

