

VITRA HOTWATER M:II

KOMPAKT VARMTVANDS UKRUDTSBEKÆMPELSE



Miljøvenlig
bekæmpelse

 **STØJSVAG**
KUN 29 DB

VITRA

HOTWATER M:II



Miljøvenlig & Effektivt
Bekæmpelse uden brug af gift



Ingen Brandfare
Bekæmpelse - kun med varmt vand



Lavt Vandforbrug
Vandforbrug på kun 4 liter/minuttet

VITRA

En stærk dansk familie..

VITRA HOTWATER M:II



Vitra Hotwater M:II giver dig den optimal frihed til effektiv og miljørigtig bekæmpelse af ukrudt.

Med integreret vandtank på 500 liter har du kapacitet til 1-2 timers uafbrudt arbejde og det indbyggede genopladelige batteri har kapacitet til en hel arbejdsdag på blot én enkelt opladning. Anlægget har en kraftig og meget støjsvag brænder (kun 29 db) og sikrer en stabil fremløbstemperatur, som opnås med et patenteret keddelsystem, hvilket giver en ensartet effektivitet eliminerer utilsigtede temperatursvingninger.

Systemet monteres hurtigt på lad eller trailer og med 2 lette tryk på touch skærmen er systemet klar til brug på kun ét minut hvorefter ukrudtet behandles let og effektivt med 110° varm vand fra håndlansen med patenterede dyser som sikrer perfekt dråbestørrelse med størst mulig effekt - Systemet har endda så høj en ydelse, at det som option kan monteres med to arbejdsstationer, så det kan benyttes af flere personer på én gang.

- Lav Co² udledning
- Ingen åben ild og ingen brandfare
- Lang driftstid - 8 timer på én opladning
- Elektronisk styring
- Lavt vandforbrug - 4 liter/min
- Til montering på lad eller trailer



Systemet har stor kapacitet og kan som tilvalg monteres med to slangeruller, så flere personer kan benytte det samtidig



Med den elektroniske styring opnås enkel og sikker betjening og resterende batteri og diesel kapacitet kan overvåges



Systemet monteres på egnet lad eller trailer og kan som tilvalg leveres med topmonteret svingarm til slangeafstøbning.

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S

Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477

Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk

Web: www.lindholdt-maskiner.dk



Den kompakte opbygning gør at Vitra Hotwater M:II let kan monteres på lad eller trailer og med de indbyggede gaffellommer, kan systemet let flyttes rundt mellem forskellige enheder.

HOTWATER M:II	
Arbejdstemperatur:	0-120 °C
Vandkapacitet:	500 liter
Vandforbrug:	4 liter/min.
Dieselskapacitet:	33 liter
Driftstid pr. opladning:	8 timer (Ladetid: 4 timer)
Støjniveau:	29 db.
Højde:	1350 mm.
Brede:	940 mm.
Længde:	1400 mm.
Vægt:	230 kg. (Uden vand)

Hotwater M:II kan også leveres m. 1000 liter tank.

For yderligere data, se venligst prislisten.

Miljøvenlig
bekæmpelse



UKRUDTSBEKÆMPELSE UDEN BRUG AF GIFT

Vitra's forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre. Alle med special uddannet personale, som er koblet direkte op på Vitra's interne netværk.

Vore forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er således altid en servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk