

[← HJEM](#) [← GLATTEMASKINER](#) CRT 48 PS

Husqvarna CRT 48 PS



1220
mm

TROWELING
DIAMETER

42.5
kW

EFFEKT (I
FØLGE
MOTORFABR
IKANTENS
BEREGNINGE
R)

- ✓ Enkel styring
- ✓ Høy bladhastighet
- ✓ Jevn automatisk drift
- ✓ Velg den kontrollmodusen som passer til jobben

TROWEL CRT 48 57K-PS RIDE-ON TROWEL | EU
Art.nr.: 970 46 16-13

FÅ ET TILBUD

[FINN EN FORHANDLER](#)[SKRIV UT](#)

Produktdetaljer for CRT 48 PS



PRODUKTBESKRIVELSE

Dobbeltglatteren Husqvarna CRT 48 PS med servostyring oppnår høy produktivitet med utmerkede resultater takket være den optimale manøvrerbarheten og høy overflatekapasitet, samt et balansert effekt/vekt-forhold. CRT 48 PS er ideell til å ferdigstille overflater fra 1 000 m² opp til 2300 m². Den elektrohydrauliske styrespakkontrollen muliggjør nøyaktig styring og nær sagt anstrengelsesfri bruk. Ventilene på den hydrauliske kontrollsynderen utløses av elektriske signaler fra styrespakmodulasjoner. CRT 48 PS tilbyr to valgbare styremoduser for å tilpasses til brukerpreferanser på forskjellige arbeidssteder.

× EGENSKAPER

Oppdag alle funksjonene og lær mer om fordelene

VISER 5 FUNKSJONER/EGENSKAPER

ENKEL STYRING

Elektrohydraulisk styringskonsept gir ekte servostyring for nøyaktig manøvrerbarhet og...



HØY BLADHASTIGHET



JEVN AUTOMATISK DRIFT

En spesiell variabel clutch gir riktig dreiemoment og hastighetsområde for å svare...



VELG DEN KONTROLLMODUSEN SOM PASSER TIL JOBBEN

Modus 1: Modus med standard respons. Passer best til trange områder med hindringer eller...



× **TABELL FOR TEKNISKE DATA**

Se alle produktdetaljer og tekniske spesifikasjoner

VIKTIGSTE SPESIFIKASJONER

Troweling diameter	1 220 mm
Power source	Bensin
Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	42,5 kW

ALLE SPESIFIKASJONER

CRT 48 PS

**CRT 48 PS 57K-PS
RIDE-ON TROWEL |
EU**
970 46 16-13

MOTOR

Motorfabrikant	Kubota
Motor/engine model	WG1605
Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	42,5 kW
Type drivstoff	Petrol
Tankvolum	24,6 l
Eksos utslipp (CO2 EU V)	1 075 g/kWh
Power source	Bensin

SPESIFIKASJONER

Troweling diameter	1 220 mm
Kniver	10 stk
Vibration value	3 m/s ²

LYDNIVÅ

Lydtrykknivå ved brukerens øre	94,3 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	111,7 dB(A)

× RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

Anbefalt tilbehør som passer til denne modellen

TILLEGGSTYR

Transport wheels

Tilbehør for
Trowels

BLADER OG SKIVER

PAN PAK

Tilbehør for
Trowels

BLADER OG SKIVER

Floating disc

Tilbehør for
Trowels

BLADER OG SKIVER

Finishing blade

Tilbehør for
Trowels

LOAD MORE (7)

× STØTTE

Relaterte støttedokumenter og nedlastinger

DOKUMENTER



OM, Husqvarna, CRT 48-37V, CRT 48-35L, CRT 48-57K, 2019-12

18.5 MB - 01.01.1970 - NO



Finner du ikke dokumentet?

GÅ TIL STØTTEDELEN



LÆR MER OM GLATTEMASKINER

HOVEDKATEGORI

OM HUSQVARNA GLATTEMASKINER

Finn ut mer →

HOVEDKATEGORI

OM HUSQVARNA SITTE-GLATTEMASKINER

Finn ut mer →

PRODUKTER

ALLE GLATTEMASKINER

[GÅ TIL HELE SORTIMENTET](#)

[DIAMANTVERK-
TØY](#)[MOTORKAPPERE](#)[DIAMANTKJERNE-
BOR](#)[GULVSAGER](#)[FLISE- OG
BORDSAGER](#)[VEGGSAGER](#)[VAIERSAGER](#)[I](#)

DU ER PÅ HUSQVARNA CONSTRUCTION

[Forhandlersøk](#)[Kontakt oss](#)[Facebook](#)[Instagram](#)[LinkedIn](#)[YouTube](#)[Merknad om personvern](#)[Vilkår for bruk](#)[Retningslinjer for informasjonskapsler](#)[Avtrykk](#)[Rapportering av mistanker om regelbrudd](#)[Husqvarna skog og hage](#)

