

[← HJEM](#) [← GLATTEMASKINERCT 36](#)

# Husqvarna CT 36



915  
mm

TROWELING  
DIAMETER

3.6  
kW

EFFEKT (I  
FØLGE  
MOTORFABR  
IKANTENS  
BEREGNINGE  
R)

- ✓ Maksimal kontroll og nesten anstrengelsesfri bruk
- ✓ Utgaver for enhver jobb og preferanse
- ✓ Variable hastigheter
- ✓ Optimal betongpolering

EFFEKT (I FØLGE MOTORFABRIKANTENS BEREGNINGER)

3,6 kW

5,9 kW

PRODUKTVARIANT

TROWEL CT 36 5A EU w ADJ-T-Handle

VIS ALLE

**FINN EN FORHANDLER****SKRIV UT****Produktdetaljer for CT 36****PRODUKTBESKRIVELSE**

De forskjellige modellene i serien med Husqvarna CT 36 gå bak-glattemaskiner har en glatterdiameter på 915 cm og er ideelle til å ferdigstille middels store områder. Glattemaskinene er optimalt balansert, og kan derfor styres uanstrengt over hele det brede hastighetsområdet. Girkassebremsen, den elektroniske sikkerhetsbryteren og motorhastighetssensoren gir ekstra trippel beskyttelse for brukeren. I en nødssituasjon vil enheten ganske enkelt slå seg av og håndtaket står stille etter ikke mer enn en trekvart rotasjon. Videre vil enheten starte kun dersom gasspaken står på null. Dette hindrer utilsiktet rotasjon av håndtaket ved oppstart.

**× EGENSKAPER**

Oppdag alle funksjonene og lær mer om fordelene

**VISER 6 FUNKSJONER/EGENSKAPER**

**MAKSIMAL KONTROLL OG NESTEN ANSTRENGELSEFRI BRUK**

Patentert dynamisk balanserte glattemaskiner (når bladene snurrer) gir deg den samme...

## UTGAVER FOR ENHVER JOBB OG PREFERANSE

Forskjellige motoralternativer gir allsidighet for å imøtekomme individuelle preferanser og...



## VARIABLE HASTIGHETER

Lave hastigheter for glatting, høye hastigheter for polering. Velg modellene utstyrt med CVT-...



## OPTIMAL BETONGPOLERING

Mulighet for å justere bladvinkelen opp til 30°.

## × **TABELL FOR TEKNISKE DATA**

Se alle produkt detaljer og tekniske spesifikasjoner

### **VIKTIGSTE SPESIFIKASJONER**

Troweling diameter	915 mm
Power source	Bensin
Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	3,6 kW

### **ALLE SPESIFIKASJONER**

CT 36

**CT 36 5A EU  
W ADJ-T-  
HANDLE**  
970 46 55-08

**CT 36 5A EU  
W FOLD-ADJ-  
T-HANDLE**  
970 46 55-09

**CT 36 8A EU  
W ADJ-T-  
HANDLE**  
970 46 55-10

#### **MOTOR**

Motorfabrikant	Honda	Honda	Honda
Motor/engine model	GX160	GX160	GX240
Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	3,6 kW	3,6 kW	5,9 kW
Type drivstoff	Petrol	Petrol	Petrol
Tankvolum	3,1 l	3,1 l	5,3 l
Eksos utslipp (CO2 EU V)	757 g/kWh	757 g/kWh	762 g/kWh
Power source	Bensin	Bensin	Bensin

#### **SPESIFIKASJONER**

Troweling diameter	915 mm	915 mm	915 mm
Kniver	4 stk	4 stk	4 stk

#### **LYDNIVÅ**

Lydtrykknivå ved brukerens øre	103 dB(A)	103 dB(A)	109 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	89 dB(A)	89 dB(A)	95 dB(A)

**VIS MINDRE** ^

Anbefalt tilbehør som passer til denne modellen

BLADER OG SKIVER  
**Finishing blade**

Tilbehør for  
**Trowels**

BLADER OG SKIVER  
**Combination blade**

Tilbehør for  
**Trowels**

BLADER OG SKIVER  
**Floating blade**

Tilbehør for  
**Trowels**

BLADER OG SKIVER  
**Finishing blade**

Tilbehør for  
**Trowels**

LOAD MORE (5)

× **STØTTE**

Relaterte støttedokumenter og nedlastinger

**DOKUMENTER**



**OM. CT 36A/A-V, CT 48A/A-V. 2022-06**

13.5 MB - 15.06.2022 - JA, HU, RO, PL, FR, FI, LV, AR, UK, EN, IT, NL, DA, NO, ES, SV, SK, ET, LT, PT, BG, TR, RU, KO, CS, DE



Finner du ikke dokumentet?

**GÅ TIL STØTTEDELEN**

---

## LÆR MER OM GLATTEMASKINER

---

HOVEDKATEGORI

### OM HUSQVARNA GLATTEMASKINER

[Finn ut mer](#) →

---

HOVEDKATEGORI

### OM HUSQVARNA GLATTEMASKINER MED MANUELL FREMFØRING

[Finn ut mer](#) →

---

PRODUKTER

### ALLE GLATTEMASKINER

[GÅ TIL HELE SORTIMENTET](#)



## DU ER PÅ HUSQVARNA CONSTRUCTION

Forhandlersøk	Kontakt oss
---------------	-------------

[Facebook](#)

[Instagram](#)

[LinkedIn](#)

[YouTube](#)

[Merknad om personvern](#)



[Vilkår for bruk](#)



[Retningslinjer for informasjonskapsler](#)



[Avtrykk](#)



[Rapportering av mistanker om regelbrudd](#)



[Husqvarna skog og hage](#)



© 2022 Husqvarna AB. Med enerett.