

[← HJEM](#) [← GLATTEMASKINERCT 48](#)

Husqvarna CT 48



1220
mm

TROWELING
DIAMETER

8
kW

EFFEKT (I
FØLGE
MOTORFABR
IKANTENS
BEREGNINGE
R)

- ✓ Maksimal kontroll og nesten anstrengelsesfri bruk
- ✓ Utgaver for enhver jobb og preferanse
- ✓ Variable hastigheter
- ✓ Optimal betongpolering

EFFEKT (I FØLGE MOTORFABRIKANTENS BEREGNINGER)

5,9 kW


8 kW

8,7 kW

PRODUKTVARIANT

TROWEL CT 48 11A EU w ADJ-T-Handle (replaced)

VIS ALLE

**FINN EN FORHANDLER****SKRIV UT****Produktdetaljer for CT 48****PRODUKTBESKRIVELSE**

Husqvarna CT 48 gå bak-glattemaskinene med en diameter på 122 cm er ideelle til å ferdigstille middels store områder. Glattemaskinene er optimalt balansert, og kan derfor styres uanstrengt over hele det brede hastighetsområdet. Girkassebremsen, den elektroniske sikkerhetsbryteren og motorhastighetssensoren gir ekstra trippel beskyttelse for brukeren. I en nødssituasjon vil enheten ganske enkelt slå seg av og håndtaket står stille etter ikke mer enn en trekvart rotasjon. Videre vil enheten starte kun dersom gasspaken står på null. Dette hindrer utilsiktet rotasjon av håndtaket ved oppstart.

× EGENSKAPER

Oppdag alle funksjonene og lær mer om fordelene

VISER 6 FUNKSJONER/EGENSKAPER

MAKSIMAL KONTROLL OG NESTEN ANSTRENGELSEFRI BRUK

Patentert dynamisk balanserte glattemaskiner (når bladene snurrer) gir deg den samme...

UTGAVER FOR ENHVER JOBB OG PREFERANSE

Forskjellige motoralternativer gir allsidighet for å imøtekomme individuelle preferanser og...



VARIABLE HASTIGHETER

Lave hastigheter for glatting, høye hastigheter for polering. Velg modellene utstyrt med CVT-...



OPTIMAL BETONGPOLERING

Mulighet for å justere bladvinkelen opp til 30°.

× TABELL FOR TEKNISKE DATA

Se alle produktdetaljer og tekniske spesifikasjoner

VIKTIGSTE SPESIFIKASJONER

Troweling diameter	1 220 mm
Power source	Bensin
Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	8 kW

ALLE SPESIFIKASJONER CT 48

**CT 48 11A EU
W ADJ-T-
HANDLE
(REPLACED)**
970 46 56-07

**CT 48 13A-V
EU W ADJ-T-
HANDLE**
970 46 56-08

**CT 48 8A EU
W ADJ-T-
HANDLE**
970 46 56-09

MOTOR

Motorfabrikant	Honda	Honda	Honda
Motor/engine model	GX340	GX390	GX240
Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	8 kW	8,7 kW	5,9 kW
Tankvolum	6,1l	6,1l	5,3 l
Eksos utslipp (CO2 EU V)	743 g/kWh	743 g/kWh	762 g/kWh
Power source	Bensin	Bensin	Bensin

SPESIFIKASJONER

Troweling diameter	1 220 mm	1 220 mm	1 220 mm
Kniver	4 stk	4 stk	4 stk

LYDNIVÅ

Lydtrykksnivå ved brukerens øre	113 dB(A)	115 dB(A)	109 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	96 dB(A)	98 dB(A)	95 dB(A)

VIS MINDRE ^

Anbefalt tilbehør som passer til denne modellen

BLADER OG SKIVER

Floating disc

Tilbehør for
Trowels

BLADER OG SKIVER

Finishing blade

Tilbehør for
Trowels

BLADER OG SKIVER

Combination blade

Tilbehør for
Trowels

BLADER OG SKIVER

Floating blade

Tilbehør for
Trowels

LOAD MORE (3)

× STØTTE

Relaterte støttedokumenter og nedlastinger

DOKUMENTER



OM. CT 36A/A-V, CT 48A/A-V. 2022-06

13.5 MB - 15.06.2022 - JA, HU, RO, PL, FR, FI, LV, AR, UK, EN, IT, NL, DA, NO, ES, SV, SK, ET, LT, PT, BG, TR, RU, KO, CS, DE



Finner du ikke dokumentet?

GÅ TIL STØTTEDELEN

LÆR MER OM GLATTEMASKINER

HOVEDKATEGORI

OM HUSQVARNA GLATTEMASKINER

[Finn ut mer](#) →

HOVEDKATEGORI

OM HUSQVARNA GLATTEMASKINER MED MANUELL FREMFØRING

[Finn ut mer](#) →

PRODUKTER

ALLE GLATTEMASKINER

[GÅ TIL HELE SORTIMENTET](#)



DU ER PÅ HUSQVARNA CONSTRUCTION

Forhandlersøk	Kontakt oss
---------------	-------------

[Facebook](#)

[Instagram](#)

[LinkedIn](#)

[YouTube](#)

[Merknad om personvern](#)



[Vilkår for bruk](#)



[Retningslinjer for informasjonskapsler](#)



[Avtrykk](#)



[Rapportering av mistanker om regelbrudd](#)



[Husqvarna skog og hage](#)



© 2022 Husqvarna AB. Med enerett.