

Husqvarna FS 600 E

7.5
kW

EFFEKT (I
FØLGE
MOTORFABR
IKANTENS
BEREGNINGE
R)

600
mm

BLADDIAME
TER MAX

240
mm

MAKS.
SKJÆREDYB
DE

FLOOR SAW FS 600 E 7.5 kW | 400V | 600mm | 50 HZ | CE |
ROW
Art.nr.: 970 49 29-02

FS 600 E er en allsidig, liten, CE-Eurotest-sertifisert, elektrisk skyvegulvsag for saging med bladet på høyre eller venstre side, egnet for saging innendørs. Den har optimalisert vekt og balanse for å sikre ergonomisk arbeidsstilling og null direkte utslipp mens den er i bruk. Den innebygde vanntanken gjør at du kan sage uten ekstern vanntilførsel. Produktet passer til små service- og reparasjonsjobber for de fleste gulvsagingsoppgaver.

NULL DIREKTE UTSLIPP

Med elektrisk motor kan du sage i omgivelser de...



ØKT SAGEEFFEKTIVITET

Bladmontering på høyre og venstre side gjør det...



ENKELT OPPSETT OG ENKEL SERVICE

Automatisk mykstart, fasefeilsøking og...



ALLE SPESIFIKASJONER

FS 600 E

FS 600 E 7.5 KW | 400V | 600MM | 50 HZ | CE | ROW

970 49 29-02

MOTOR

Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	7,5 kW
Motorkjøling	Luft
Frekvens	50 Hz
Merkestrøm, A	15 A
Spenning	400 V
Fase	3 ph
Kraftkilde	Elektrisk m.ledning

SKJÆREUTSTYR

Maks. skjæredybde	240 mm
Bladdiameter max	600 mm
Senterdiameter	25.4 mm
Dybdekontroll, sagblad	Manual control with indicator

TRANSMISJON

Hastighet fremover, maks	0 m/min
Hastighet bakover, maks	0 m/min

DIMENSJONER

Produktstørrelse, lengde	1 275 mm
Produktstørrelse, bredde	700 mm
Produktstørrelse, høyde	985 mm
Vekt	178 kg

DIAMANTVERKTØY

GULL

GULVSAGSKIVER **ELITE-CUT S35**

3 varianter



Diameter
450 / 500 / 600 mm
Segmenthøyde
15 mm
Senterdiameter
25.4 mm

GULL

SKIVER TIL MOTORKAPPERE **ELITE-CUT S35 EXO- GRIT™**

3 varianter




Diameter
300 / 350 / 400 mm
Segmenthøyde
15 mm
Senterdiameter
25.4/20 mm

GULL

SKIVER TIL MOTORKAPPERE **ELITE-CUT S45 EXO- GRIT™**

3 varianter



Diameter
300 / 350 / 400 mm
Segmenthøyde
15 mm
Senterdiameter
25.4/20 mm

GULL

GULVSAGSKIVER **ELITE-CUT S65**

3 varianter



Diameter
450 / 500 / 600 mm
Segmenthøyde
12 mm
Senterdiameter
25.4 mm