



Husqvarna CF 67 T



UTGANGSEF
FEKT



INTENSITY
AT 42V

PRODUKTVARIANT

FREQUENCY CONVERTER CF 67 T 400V | 3-Ph | 50Hz / 42V | 3-Ph | 200Hz

Art.nr.: 967 93 82-01

Husqvarna CF er en strømdreven frekvensomformer som gjør at du kan starte betongvibratorsystemet hvor som helst. Omformeren er utstyrt med ett til fire uttak for drift av AX og Vibrastar 42 Volt / 200 Hz høyfrekvente elektriske systemer. En permanent magnet gir stabil strømtilførsel.

PÅLITELIG YTELSE

Gir stabil ytelse når den er tilkoblet hoveduttaket – 1-faset eller 3-faset avhengig av modellen.

BESKYTTELSE MOT OVEROPPHETING

For ekstra sikkerhet har omformeren innebygd beskyttelse som forhindrer overoppheting.

TILBAKESTILLINGSKNAPP FOR EKSTRA SIKKERHET

Hvis det skulle oppstå et spenningsfall, starter ikke omformeren på nytt før du har trykket på tilbakestillingsknappen.

**ALLE
SPESIFIKASJONER**
CF 67 T

**CF 67 T 400V | 3-PH | 50HZ / 42V |
3-PH | 200HZ**
967 93 82-01

**CF 67 T 400V | 3-PH | 50HZ / 42V |
3-PH | 200HZ**
967 93 82-02

**CF 67 T 380V | 3-PH | 60HZ / 42V |
3-PH | 180HZ**
967 93 82-03

MOTOR

Utgangseffekt	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Intensity at 42V	67 A	67 A	67 A

SPESIFIKASJONER

Fase	3 ph	3 ph	3 ph
Number of outlets	4	4	4
Protection index (IP Code)	IP55	IP55	IP55

DIMENSJONER

Vekt	70 kg	70 kg	70 kg
------	-------	-------	-------

VIBRASJONER

RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

INTERNE VIBRATORER

Vibrastar



Slangelengde
5 m
Kabellengde
10 m
Spenning
42 V

INTERNE VIBRATORER

Vibrastar



Slangelengde
5 m
Kabellengde
10 m
Spenning
42 V

INTERNE VIBRATORER

Vibrastar



Slangelengde
5 m
Kabellengde
10 m
Spenning
42 V

INTERNE VIBRATORER

AX



Rørdiameter
36 mm
Slangelengde
5 m
Kabellengde
10 m
Spenning
42 V