




# Husqvarna DM 540i



**MAKS  
BORDIAMET  
ER  
HANDHELD**



**BORDIAMET  
ER MAKS, I  
STATIV**



**UTGANGSEF  
FEKT**



**VANNTRYKK  
, MAKS**

## PRODUKTVARIANT

DRILL MOTOR DM 540i | 36V | EU/RoW  
Art.nr.: 970 49 37-01

Husqvarna DM 540i er en kraftig batteridrevet bormotor for håndholdt boring med en diameter på opp til 75 mm. Den kan brukes i lett armert betong for både tørr og våt boring, og andre passende materialer inkluderer murstein og lecablokker. DM 540i kan brukes sammen med DS 150-borstativet for boring med diametere opp til 100 mm. Med innebygget tilkobling kan du enkelt overvåke maskin plassering, kjøretid og serviceintervaller, samt motta trådløse oppdateringer gjennom FOTA – (fastvare over luften). Kraften kommer fra batterier i BLi-serien, og maskinen er kompatibel med Husqvarna BLi200/BLi300-batterier. Enkel bruk og enestående ergonomiske egenskaper som lav vekt og en velbalansert maskinkropp gjør den til et utmerket valg for boring under vasker, i smale hjørner og på andre trange steder. Andre bruksområder inkluderer installasjon av VVS-rør, elektriske kontakter, kabler, ventilasjon og klimaanlegg.

**ØKT PRODUKTIVITET**

**EKSEPSJONELL ERGONOMI**

**FLEKSIBEL OG EFFEKTIV**

Produktiviteten øker når du ikke er avhengig av strømforsyning eller...



Ergonomisk design, lav vekt og en velbalansert maskinkropp gir enklere o...



Kan brukes utendørs og innendørs, til tørr eller våt boring. Kombinert med...



**ALLE SPESIFIKASJONER**

DM 540I

**DM 540I | 36V | EU/ROW**

970 49 37-01

**DM 540I | 36V | EU/ROW | W/O CONNECTIVITY**

970 49 37-02

**MOTOR**

Utgangseffekt	1,4 kW	1,4 kW
---------------	--------	--------

Kraftkilde	Batteri	Batteri
------------	---------	---------

**UTSTYR**

Maks bordiameter Handheld	75 mm	75 mm
---------------------------	-------	-------

Bordiameter maks, i stativ	100 mm	100 mm
----------------------------	--------	--------

Min bordiameter	15 mm	15 mm
-----------------	-------	-------

**BATTERI**

Battery eco system	i-Series	i-Series
--------------------	----------	----------

**TRANSMISJON**

Antall gir i girkasse	2	2
-----------------------	---	---

**SPESIFIKASJONER**

UNC vanntilkobling	Gardena Male	Gardena Male
--------------------	--------------	--------------

Vanntrykk, maks	3 bar	3 bar
-----------------	-------	-------

Monteringskrage	60 mm	60 mm
-----------------	-------	-------

Spindelgjenge, innvendig	G 1/2"	G 1/2"
--------------------------	--------	--------

Spindelgjenge, utvendig	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC
-------------------------	--------------	--------------

**DIMENSJONER**

**ALLE SPESIFIKASJONER**

DM 540I

**DM 540I | 36V | EU/ROW**

970 49 37-01

**DM 540I | 36V | EU/ROW | W/O CONNECTIVITY**

970 49 37-02

Produktstørrelse, bredde	110 mm	110 mm
Produktstørrelse, høyde	275 mm	275 mm
Produktstørrelse, lengde	440 mm	440 mm
Vekt	4,9 kg	4,9 kg
<b>LYDNIVÅ</b>		
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	97 dB(A)	97 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	86 dB(A)	86 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre	86 dB(A)	86 dB(A)
<b>VIBRASJONER</b>		
Vibrasjoner i venstre håndtak	1,9 m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>

## DIAMANTVERKTØY

GULL

DIAMANTKJERNEBORKRONER

### ELITE-DRILL

### D10 TW

28 varianter



Diameter

**10 – 131 mm**

Borlengde

**200 / 350 mm**

Kjøling

**Våt**

SØLV

DIAMANTKJERNEBORKRONER

### VARI-DRILL

### D35 DRY

10 varianter



Diameter

**37 – 200 mm**

Borinnfesting

**1" 1/4**

Borlengde

**350 mm**

Kjøling

**Våt/tørr**

## RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

BLI-BATTERIER

### Construction Batteri BLi300



Batteri type  
**Li-Ion**  
Batterispenning  
**36 V**  
Batterikapasitet  
**9 Ah**  
Batteri utgangseffekt  
**324 Wh**

BLI-BATTERIER

### Construction Batteri BLi200



Batteri type  
**Li-Ion**  
Batterispenning  
**36 V**  
Batterikapasitet  
**5 Ah**  
Batteri utgangseffekt  
**180 Wh**

BLI-BATTERIER

### Construction Batteri BLi100



Batteri type  
**Li-Ion**  
Batterispenning  
**36 V**  
Batterikapasitet  
**2,6 Ah**  
Batteri utgangseffekt  
**93,6 Wh**

BATTERIDREVNE VERKTØY

### WT 15i

2 varianter



Vanntrykk, maks  
**0,9 bar**  
Slangelengde  
**3 m**  
Vekt  
**3,6 kg**