


Husqvarna K 7000




UTGANGSEF
FEKT



MAKS.
SKJÆREDYB
DE



BLADDIAME
TER MAX



VEKT

MOTORKAPPER K 7000 16" / 400 mm | 1"

Art.nr.: 970 44 96-01

Husqvarna K 7000 er utstyrt med høyfrekvent PRIME™-teknologi, noe som gjør den til vår kraftigste elektriske kappsag noensinne. Den høye effekten, den balanserte utformingen og det lave vibrasjonsnivået gjør denne maskinen svært effektiv og enkel i bruk. PRIME™-produktserien gjør det mulig å kombinere systemet som er mest effektivt for din bruk. K 7000 kan brukes med enten PP 70, PP 220 eller PP 492 som strømkilde. Bygg ut systemet etter hvert som behovene utvikler seg.

HØYERE PRODUKTIVITET

Økt kappeytelse gir høyere produktivitet når den brukes med PP 70.

ØKT KOMFORT OG TRYGGHET

Komfortabel stopptid på det roterende bladet gir økt komfort og trygghet når...

IMPONERENDE KRAFT

Høy effekt som opererer på både trefaset (5,5 kW) ved 180–480 V og...



ALLE SPESIFIKASJONER
K 7000**K 7000 16" / 400 MM | 1"**
970 44 96-01**MOTOR**

Utgangseffekt	5,5 kW
Nominelt effektforbruk	3/ 5.5 kW
Merkestrøm, A	10/16 A
Frekvens	50/60 Hz
Spenning	220-240 / 200-480 V
Maks hastighet utgående aksel	4 300 o/min

SKJÆREUTSTYR

Maks. skjæredybde	155 mm
Bladdiameter max	400 mm
Senterdiameter	25.4 mm
Bladtykkelse, maks	5 mm
Periferihastighet, maks.	90 m/s

SPESIFIKASJONER

UNC vanntilkobling	Gardena Male
Vannmengde, min	0,5 l/min
Vanntrykk, maks	8 bar
Vanntemperatur ved minimum vannmengde, maks	15 °C

ALLE SPESIFIKASJONER

K 7000

K 7000 16" / 400 MM | 1"

970 44 96-01

DIMENSJONER

Produktstørrelse, lengde	681 mm
Produktstørrelse, bredde	187 mm
Produktstørrelse, høyde	476 mm
Vekt	9,8 kg

LYDNIVÅ

Lydeffektnivå, garantert (LWA)	111 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	104 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre	93 dB(A)

VIBRASJONER

Vibrasjoner i venstre håndtak	1,8 m/s ²
Vibrasjoner i høyre håndtak	1,8 m/s ²

DIAMANTVERKTØY

GULL

SKIVER TIL
MOTORKAPPERE
ELITE-CUT
S1410

3 varianter



Diameter

415 mm

Segmenthøyde

12 mm

Senterdiameter

25.4 mm

RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

BATTERIDREVNE VERKTØY

WT 15i

2 varianter



Vanntrykk, maks
0,9 bar
Slangelengde
3 m
Vekt
3,6 kg

BATTERIDREVNE VERKTØY

WL 8i



Vekt
3,62 kg

VANNTANKER

WT2G0



Water pressure, min
0,5 bar
Vanntrykk, maks
0,7 bar
Slangelengde
3 m
Vekt
6 kg

VANNTANKER

Trykk vanntank

