



# Husqvarna K 7000 Chain



UTGANGSEFF  
FEKT



MAKS.  
SKJÆREDYB  
DE



VEKT

MOTORKAPPER K 7000 Chain Chain | Without Cutting Equipment

Art.nr.: 970 44 97-01

K 7000 Chain er utstyrt med høyfrekvent PRIME™-teknologi, noe som gjør den til en svært kraftig elektrisk kappsag. Den høye effekten, den balanserte utformingen og det lave vibrasjonsnivået gjør denne maskinen svært effektiv og enkel i bruk. Med K 7000 Chain er det mulig å kappe 455 mm dypt fra én side. Dette gjør denne maskinen til en flott partner for veggsager for å unngå overkapping på hjørner. Den er også ideell for å kappe uregelmessige eller små åpninger (så små som 11 x 11 cm). PRIME™-produktserien gjør det mulig å kombinere systemet som er mest effektivt for din bruk. K 7000 Ring kan brukes med enten PP 70, PP 220 eller PP 492 som strømkilde. Bygg ut systemet etter hvert som behovene utvikler seg.

**HØYERE PRODUKTIVITET**

**ØKT KOMFORT OG TRYGGHET**

**DYPSAGING**

Økt kappeytelse gir høyere produktivitet når den brukes med PP 70.

Komfortabel stopptid på det roterende bladet gir økt komfort og trygghet når den brukes med PP 70.

Mulig å kappe 455 mm fra én side innendørs og utendørs.



**ALLE SPESIFIKASJONER**

## K 7000 CHAIN

**K 7000 CHAIN CHAIN | WITHOUT CUTTING EQUIPMENT**

970 44 97-01

**MOTOR**

Utgangseffekt	5,5 kW
Nominelt effektforbruk	3/ 5.5 kW
Merkestrøm, A	10/16 A
Frekvens	50/60 Hz
Spenning	220-240 / 200-480 V
Maks hastighet utgående aksel	8 800 o/min

**SKJÆREUTSTYR**

Maks. skjæredybde	450 mm
Periferihastighet, maks.	26 m/s

**SPESIFIKASJONER**

UNC vanntilkobling	Gardena Male
Vannmengde, min	4,5 l/min
Vanntrykk, maks	8 bar
Vanntemperatur ved minimum vannmengde, maks	15 °C

**DIMENSJONER**

Produktstørrelse, lengde	443 mm
Produktstørrelse, bredde	231 mm

**ALLE SPESIFIKASJONER**

K 7000 CHAIN

**K 7000 CHAIN | WITHOUT CUTTING EQUIPMENT**

970 44 97-01

Produktstørrelse, høyde	378 mm
-------------------------	--------

Vekt	9,1 kg
------	--------

**LYDNIVÅ**

Lydeffektnivå, garantert (LWA)	112 dB(A)
--------------------------------	-----------

Lydeffektnivå, målt	110 dB(A)
---------------------	-----------

Lydtrykksnivå ved brukers øre	99 dB(A)
-------------------------------	----------

**VIBRASJONER**

Vibrasjoner i venstre håndtak	2,7 m/s <sup>2</sup>
-------------------------------	----------------------

Vibrasjoner i høyre håndtak	2,1 m/s <sup>2</sup>
-----------------------------	----------------------

**DIAMANTVERKTØY**

GULL

DIAMANTKJEDER  
**ELITE-CHAIN**  
**C45**



Kjøling  
**Våt**

GULL

DIAMANTKJEDER  
**ELITE-CHAIN**  
**C20**



Kjøling  
**Våt**

GULL

DIAMANTKJEDER  
**ELITE-CHAIN**  
**C70**



Kjøling  
**Våt**

SØLV

DIAMANTKJEDER  
**VARI-CHAIN**  
**C45**



Kjøling  
**Våt**

## RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

### BATTERIDREVNE VERKTØY

#### WL 8i



---

Vekt  
**3,62 kg**

### PRIME™-UTSTYR

#### PP 220



---

Utgangseffekt  
**6,5 kW**  
Vekt  
**10,8 kg**  
Merkestrøm (1 fase)  
**15 A**  
Merkestrøm (3 fase)  
**10 A**