



Husqvarna K 7000 Ring



UTGANGSEF
FEKT



MAKS.
SKJÆREDYB
DE



BLADDIAME
TER MAX



VEKT

PRODUKTVARIANT

MOTORKAPPER K 7000 Ring Ring | 14" / 350 mm

Art.nr.: 970 44 98-01

Husqvarna K 7000 Ring er utstyrt med høyfrekvent PRIME™-teknologi, noe som gjør den til vår kraftigste elektriske kappsag noensinne. Den høye effekten, den balanserte utformingen og det lave vibrasjonsnivået gjør denne maskinen svært effektiv og enkel i bruk. PRIME™-produktserien gjør det mulig å kombinere systemet som er mest effektivt for din bruk. K 7000 Ring kan brukes med enten PP 70, PP 220 eller PP 492 som strømkilde. Bygg ut systemet etter hvert som behovene utvikler seg.

HØYERE PRODUKTIVITET

Økt kappeytelse gir høyere produktivitet når den brukes med PP 70.

ØKT KOMFORT OG TRYGGHET

Komfortabel stopptid på det roterende bladet gir økt komfort og trygghet når...

DYPSAGING

Takket være eksenterdriften kan du kappe langt dypere enn med en...



ALLE SPESIFIKASJONER

K 7000 RING

K 7000 RING RING | 14" / 350 MM

970 44 98-01

K 7000 RING RING | 17" / 430 MM

970 44 99-01

MOTOR

Utgangseffekt	5,5 kW	5,5 kW
Nominelt effektforbruk	3/ 5.5 kW	3/ 5.5 kW
Merkestrøm, A	10/16 A	10/16 A
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz
Spenning	220-240 / 200-480 V	220-240 / 200-480 V
Maks hastighet utgående aksel	2 000 o/min	2 000 o/min

SKJÆREUTSTYR

Maks. skjæredybde	270 mm	325 mm
Bladdiameter max	370 mm	425 mm
Bladtykkelse, maks	5 mm	5 mm
Periferihastighet, maks.	55 m/s	55 m/s

SPESIFIKASJONER

UNC vanntilkobling	Gardena Male	Gardena Male
Vannmengde, min	4 l/min	4 l/min
Vanntrykk, maks	8 bar	8 bar
Vanntemperatur ved minimum vannmengde, maks	15 °C	15 °C

DIMENSJONER

ALLE SPESIFIKASJONER
 K 7000 RING

K 7000 RING RING | 14" / 350 MM
 970 44 98-01

K 7000 RING RING | 17" / 430 MM
 970 44 99-01

Produktstørrelse, lengde	731 mm	796 mm
Produktstørrelse, bredde	219 mm	223 mm
Produktstørrelse, høyde	438 mm	472 mm
Vekt	13,1 kg	12,4 kg
LYDNIVÅ		
Lydeffektnivå, garantert (LWA)	111 dB(A)	111 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	110 dB(A)	110 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre	99 dB(A)	99 dB(A)
VIBRASJONER		
Vibrasjoner i venstre håndtak	2,4 m/s ²	2,7 m/s ²
Vibrasjoner i høyre håndtak	1,5 m/s ²	1,9 m/s ²

DIAMANTVERKTØY

GULL

SKIVER TIL
MOTORKAPPERE

ELITE-RING R10

2 varianter



Diameter
370 / 425 mm
Segmenthøyde
9 / 11,5 mm

GULL

SKIVER TIL
MOTORKAPPERE

ELITE-RING R20

2 varianter



Diameter
370 / 425 mm
Segmenthøyde
9 / 11,5 mm

GULL

SKIVER TIL
MOTORKAPPERE

ELITE-RING R45

2 varianter



Diameter
370 mm
Segmenthøyde
9 / 10 mm

SØLV

SKIVER TIL
MOTORKAPPERE

VARI-RING R20

2 varianter



Diameter
370 / 425 mm
Segmenthøyde
9 / 13 mm

RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR

BATTERIDREVNE VERKTØY

WL 8i



Vekt
3,62 kg

TILLEGGSUTSTYR

WA 20



Tilbehør for
Motorkappere

PRIME™-UTSTYR

PP 220



Utgangseffekt
6,5 kW
Vekt
10,8 kg
Merkestrøm (1 fase)
15 A
Merkestrøm (3 fase)
10 A