


Husqvarna LFe 60 LAT


NY




PLATE
WIDTH



BATTERISPE
NNING



EFFEKT (I
FØLGE
MOTORFABR
IKANTENS
BEREGNINGE
R)



VEKT

FORWARD PLATE LFe 60 LAT | Honda eGX | 350mm
Art.nr.: 970 51 69-01

Den batteridrevne LFe 60 LAT er designet for effektiv komprimering av asfalt og jord. Den er ideell for reparasjonsjobber og vedlikeholdsarbeid, for eksempel i oppkjørsler og på parkeringsplasser. Den børsteløse elektriske motoren kjører på den nye Honda-batteriplattformen som er spesielt utviklet for bruksområder innenfor komprimering. Den er nesten vedlikeholdsfri og har lave driftskostnader. Maskinen er enkel å håndtere, med lavt støynivå og ingen direkte utslipp av avgasser. Vanntanken er avtakbar og enkel å fylle på. Maskinen er enkel å rengjøre og passer spesielt godt til komprimering av fersk asfalt, da bunnplaten og vannspredersystemet er designet for å hindre at den ferske asfalten klister seg fast til produktet, og at produktet lager merker på bakken.

**NULL CO2-UTSLIPP UNDER
BRUK**

**SMIDIGERE ARBEIDSDAG OG
LAVERE DRIFTSKOSTNAD**

**TIMEVIS MED ERGONOMISK
ARBEID**

Nyt friheten ved å jobbe med en elektrisk maskin. Utforsk potensialet i...



Med et enkelt knappetrykk og uten behov for å fylle på drivstoff er du klar...



Det patentbeskyttede, vibrasjonsdempende håndtaket...



ALLE SPESIFIKASJONER

LFE 60 LAT

LFE 60 LAT | HONDA EGX | 350MM

970 51 69-01

MOTOR

Batteri type	Li-Ion
Batterispenning	72 V
Effekt (I følge motorfabrikantens beregninger)	1,8 kW
Kraftkilde	Batteri

BATTERI

Battery eco system	Honda
Batterispenning	72 V
Batteri type	Li-Ion

SPESIFIKASJONER

Centrifugal force	10 400 N
Hastighet	23 m/min

DIMENSJONER

Plate width	350 mm
Produktstørrelse, bredde	350 mm
Produktstørrelse, høyde	966 mm
Produktstørrelse, lengde	1 005 mm
Vekt	88 kg

ALLE SPESIFIKASJONER

LFE 60 LAT

LFE 60 LAT | HONDA EGX | 350MM

970 51 69-01

LYDNIVÅ

Lydeffektnivå, garantert (LWA) 100 dB(A)

Lydtrykksnivå ved brukerens øre 85 dB(A)

VIBRASJONER

Vibrasjoner i venstre håndtak 1,53 m/s²

Vibrasjoner i høyre håndtak 1,53 m/s²

RELATERTE PRODUKTER OG TILBEHØR**TILLEGGSUTSTYR****Block paving
kit****VANNTANKER****Water tank**

Tilbehør for
Fremovergående platevi...