



HUSBESKRIVNING

Kurshus 2023 - 1

Med sadeltak, bröstpanel, hyvlad gran

Huset uppfördes som ett utbildningsprojekt inom ramen för Egnahemsfabrikens grundkurs för självbyggare. Momenten är fackmässigt utförda, bygget har kvalitetssäkrats av Egnahemsfabrikens arbetsledare.

Mått:

- Yttermått fasad: 3165 x 3165 mm
- Yttermått takutsprång: 3770 x 3405 mm
- Höjd (total): 3880 mm
- Yta invändigt (stommått): 7,88 kvm
- Golvyta invändigt med 45 mm installationsspalt och 22 mm innerpanel: 7,25 kvm
- Bröstningshöjd underkant fönsterkarm från bjälklag: 900 mm
- Bröstningshöjd UK fönsterkarm fr. färdigt golv antaget 28 mm golvhöjd: 872 mm

Utförande och färdigställande:

- FÖNSTER: 2 st sidohängda spröjsade träfönster (10x14) med kopplade bågar (1+1-glas), 3 rutor per luft, grundoljade med linolja. Tillverkare: Allmogesnickerier.
- YTTERDÖRR: Massiv paneldörr (10x23) med stående, spontad panel utvändigt och slät insida, grundmålad. Överljus med 2-glasisolerkassett och utanpåliggande profilerad spröjs. Tillverkare: Allmogesnickerier
- YTTERTAK: Takstolar 170 mm, råspont 23 mm, underlagspapp och svart ytpapp Tecca Top Tite 3. Yttertaket är idag oisolerat men kan isoleras inifrån, en luftad ventilationsspalt bör tillföras under råsponten vid isolering.
- BJÄLKLAG: 195 mm bjälklag med 12 mm formplywood spikad undertill som trossbotten. Skarvar tejpad med permanent byggtejp.
- STOMME: 45x95 mm, utvändigt 12 mm asfaboard, 28 mm spikläkt.
- ISOLERING: 95 mm träfiberisolering (Hunton).
- YTTERPANEL: Panel: 28x120 mm liggande spontad granpanel, hyvlad. Bröstningslist samt under bröstningslist stående 28x120 mm granpanel hyvlad.
- SNICKERIER: Knutar, foder runt fönster och dörrar, vattbrädor och vindskivor av finsågad gran V+.
- PLÅTARBETEN: Underbleck fönster, aluzink.
- FÄRGSÄTTNING: Huset är omålat för att kunna färgsättas utifrån sammanhanget där det ska placeras.
- TAKFORM: sadeltak, 30 graders lutning.

Tillval av kompletterande arbeten kan göras.

