

Prestandadeklaration

Nr. VC 3 | Stödmurselement



1. Produktens unika identifikation	Stödmurselement L- och T-stöd och Plansilo
2. Avsedd användning	Stödmurar och plansilo
3. Typ och order.	Framgår av etikett på elementet
4. Tillverkare	Vinninga Cementvarufabrik AB Konvaljevägen 4 531 71 Vinninga
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll	System 2+
6. Harmoniserad standard	SS-EN 15258:2008
7. Auktoriserat kontrollorgan	1505 Nordcert.
8. Angiven prestanda	Se tabell nedan.

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Tryckhållfasthet (Betong)	C35/45
Armering	B500bt
Brottgräns	$f_{tk} = 540 \text{ N/mm}^2$
Flytgräns	$f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$
Geometrisk data	Se teknisk dokumentation :
Toleransklasser	K30-34-10-L-Model (4kN)
Utformning	K30-34-11-L-Model (10kN)
Mekaniskt motstånd	K30-34-12-L-Model (20kN)
Ljudisolering	K30-34-02T (Plansilo 3m)
Värmemotstånd	K30-34-02T 4m (Plansilo 4m)
Beständighet	K30-34-02,5T-S K30-34-03T-S K30-34-03,5T-S K30-34-04L

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Bengt Egeman, VD

Vinninga den 2022-03-07