

SETTING SHEET Ver 1.00



氏名 Name Daiki Sakaguchi 日付 Date 17.09.2022
 コース / Track アウトドア / Outdoor インドア / Indoor コースコンディション / Track condition Good
 IFMAR ISTC Worlds Gubbio
 路面 Surface アスファルト / Asphalt カーペット / Carpet 気温 Air temp. 21 ° 湿度 Humidity ? % 路面温度 Track temp. ? °

《フロント》
 (Front)

Transmitter
 ST-Dual Rate: 91%
 ST-EXP: 25%
 ATL-Brake: 35%

アッパーアームスベーター
 Upper arm spacer 0.5 mm

ダンパーポジション
 Damper position 1 2 3

アッパーアームスベーター
 Upper arm spacer 2.5 mm

ホイールハブ
 Wheel hub 4 mm 5 mm

ホイールスベーター
 Wheel spacer 0.2 mm

ドループ
 Droop 6.0 mm

K1 ポジション
 Position 高い / High 低い / Low

ダンパーポジション
 Damper position

Fサスマウント
 F sus. mount

フロント
 Front

シャフトポジション
 Shaft position

リヤ
 Rear

ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステー
 Damper stay 0.5 mm

サスアーム
 Sus. arm 1.0 mm

ダンパータイプ / Damper type
SSBB V2

オイルシール / Oil seal
std

キャスト角 / Caster angle 0.5 4°

キャンバー角 / Camber angle 1.25 °

車高 / Ground clearance 4.8 mm

スタビライザー / Stabilizer 1.3 φ

フロントドライブ / Front drive
Spool

デフォイル
 Differential oil # 700 g

スプリング Spring
Axon HPS Pink

ストローク長
 Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《リヤ》
 (Rear)

アッパーアームスベーター
 Upper arm spacer 0.7 mm

ダンパーポジション
 Damper position 1 2 3

アッパーアームスベーター
 Upper arm spacer 1.5 mm

ホイールハブ
 Wheel hub 4 mm 5 mm

ホイールスベーター
 Wheel spacer 1.0 mm

ドループ
 Droop 4.0 mm

K1 ポジション
 Position 高い / High 低い / Low

ダンパーポジション
 Damper position

Rサスマウント
 R sus. mount

フロント
 Front

シャフトポジション
 Shaft position

リヤ
 Rear

ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステー
 Damper stay 2.0 mm

サスアーム
 Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ / Damper type
SSBB V2

オイルシール / Oil seal
std

キャンバー角 / Camber angle 2.0 °

車高 / Ground clearance 5.4 mm

スタビライザー / Stabilizer 1.3 φ

リヤドライブ / Rear drive
0.4

デフォイル
 Differential oil # 700 g

スプリング Spring
Axon SL Green

ストローク長
 Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《トップ》
 (Top)

ナックルアーム
 Knuckle arm カーボン / Carbon プラスチック / Plastic

アップライトスベーター
 Upright spacer ARS-Dynamic (54887): 1.0 mm 0.5mm

リヤサスタイプ
 Rear sus. type ノーマル / Normal OP Active Rear Suspension (ARS)(54887)

トール角
 Toe angle 2.0 °

ステアリング
 ピボット
 Steering pivot 8.0mm (Std) 8.5mm

バンパーポスト
 Bumper post B5 Op.

ロワデッキ
 Lower deck 2.5 mm

アルミ / Aluminum カーボン / Carbon

ステアリングスベーター
 Steering spacer 0 mm

Fサスアームスベーター
 F sus. arm spacer 1.5 mm

Rサスアームスベーター
 R sus. arm spacer 0.5 mm

ビス取り付け位置
 Screw positions

硬く Hard 柔らかく Soft

Bearing

バランスウエイト
 Ballast weight A g, B g, C g

モーター / Motor
Helix V2 4.5T 25°

スパークギヤ / Spur gear
117 T

ピニオンギヤ / Pinion gear
29 T

バッテリー / Battery
LRP 6700 modli

ボディ / Body g

ボディマウント穴位置
 Body mount hole position F R

ウイング / Wing
PF H0 1.0

タイヤ / Tire
Hot Race

ホイール / Wheel
std

インナー / Tire insert
std

ベストラップ
 Best lap 16.7

メモ
 Notes