Lagerstabilitäten von CR Produkten

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GERBAUCH

Erklärung

Akzo Nobel Car Refinishes garantiert, bei einer Lagerung gemäß den Herstellerangaben, die Qualität des Produktes innerhalb der, für dieses Produkt festgegelten zeitlichen Dauer. Diese Dauer wird als Produktlagerstabilität bezeichnet. Sollte ein Produkt diese Lagerstabilität überschreiten, obgleich es immer noch gut zu verarbeiten ist, wird von ANCR keine Garantie mehr übernommen. Eine einfache Qualitätsprüfung kann den Zustand, der zu erwartenden Leistung des Produktes, ermitteln.

Die angegebenen Lagerstabilitäten sind gewährleistet, wenn die Produkte ungeöffnet bei 20°C (70°F) gelagert werden. Vermeiden Sie zu hohe Temperaturschwankungen.

- *Die Produktlagerstabilität verringert sich, wenn die Temperatur bei der Lagerung höher ist als empfohlen.*

Entfettungs-/Reinigungsmittel	
Antistatic Degreaser	4 Jahre
Autowave Guncleaner	4 Jahre
Guncleaner	4 Jahre
M200	3 Jahre
M600	4 Jahre
M700 Antistatic Silicon Remover	4 Jahre
M850 Solfree	4 Jahre
Nitroverdünnung	4 Jahre
OTO Quick Degreaser	4 Jahre
Solvent	4 Jahre

Spachtel	
Polysoft Plastic	1 Jahr
Polyfiber	1 Jahr
Polykit IV	1 Jahr
Polystop LP	1 Jahr
Polysoft UL	1 Jahr
Polymetal	6 Monate
Polysurfacer	9 Monate
Kombi Filler	2 Jahre

Grundierungen / Grundierfüller	
Washprimer CR	2 Jahre
Washprimer Extra Mild CF	1 Jahr
Washprimer 1K CF	1 Jahr
Plastoflex Primer	2 Jahre
Primer Surfacer EP II	2 Jahre
2K Plastic Primer	1 Jahr
1K All Plastics Primer	2 Jahre

Lagerstabilitäten von CR Produkten

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GERBAUCH

Spraydosen	
1K Kunststoff Primer	1 Jahr
Washprimer 1K CF Aerosol	1 Jahr
Spot Sealer Direct to Metal Aerosol	1 Jahr
Spot Primers (Colored) Aerosol	1 Jahr
SRA Agent RTS	1 Jahr
1K All Plastics Primer Aeorsol	2 Jahre
Autosurfacer UV Aerosol	9 Monate

Füller	
Autosurfacer HB	2 Jahre
Autosurfacer Rapid (Dark-Light Grey)	2 Jahre
Autosurfacer UV	1 Jahr
Autosurfacer WB	2 Jahre
Colorbuild (Colored)	2 Jahre
Colorbuild RM (CP0102-CP1101)	2 Jahre
Colorbuild Plus (Colored)	2 Jahre
Colorbuild Plus Light Grey 0102 und Dark Grey 1101	2 Jahre
Multi Use Filler HS	2 Jahre
Multi Use Filler Pro (Dark-Light Grey)	2 Jahre
Sealer Plus	1 Jahr

Decklacke	
Autocryl Plus MM	4 Jahre
*Autocryl Plus MM A237-A432	2 Jahre
Autocryl Plus LV MM	4 Jahre
*Autocryl Plus LV MM R235-R444	2 Jahre
Rally Black	4 Jahre

Basislacke	
Autobase Plus Argentum	6 Monate
Autobase Plus MM toners	4 Jahre
Autobase Plus MM 090-091 Interior Converters	2 Jahre
Autobase Plus Jet Black	2 Jahre
Autobase Plus SEC colors	2 Jahre
Autobase Plus RM colors	4 Jahre
Autobase Plus Single Stage Converter	2 Jahre
Autowave MM mit Ausnahme der unten genannten Mischlacke	4 Jahre (48 Monate)
335, 400, 732, 744, 952, 980, 888 C-CC-DC-DF-EC-MS-YA	3 Jahre (36 Monate)
00, 252, 254, 296, 332 XB, 332 XG, 332 XS, 334PR, 334XC, 334XR, 342, 360, 361, 379, 527, 537, 568, 575, 577, 579, 599, 666, 777, 954, 971, 973	2 Jahre (24 Monate)
101, 267, 357, 534, 558	1 ½ Jahre (18 Monate)
98, 245, 356, 337BA, 337BB, 337GA, 337RA, 337RB, 337WA, 337YA, 974	1 Jahr (12 Monate)

Lagerstabilitäten von CR Produkten

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GERBAUCH

Klarlacke	
Autoclear HSR Antiscratch	2 Jahre
Autoclear LV Classic	2 Jahre
Autoclear LV Exclusive	1 Jahr
Autoclear LV	1 Jahr
Autoclear LV Slow	1 Jahr
Autoclear LV Superior	4 Jahre
Autoclear LV Supreme	4 Jahre
Autoclear Mat	4 Jahre
Autoclear Plus HS	4 Jahre
Autoclear Titan LV	4 Jahre
Autoclear UV	2 Jahre
Autoclear WB	1 Jahr
Kunststoff-Klarlack seidenglänzend	1 Jahr

Härter	
2K Plastic Primer Hardener	1 Jahr
Autoclear LV Exclusive Hardener	1 Jahr
Autoclear LV Hardener	1 Jahr
Autoclear LV Classic Hardener	1 Jahr
Autoclear LV Superior Hardener	1 Jahr
Autoclear LV Supreme Hardener	1 Jahr
Autoclear UV Hardener	1 Jahr
Autoclear WB Hardener	1 Jahr
Autocryl Hardener MS 10	6 Monate
Autocryl Hardener MS 20 / 30 / 40 / 50 / 60	1 Jahr
Autocryl Plus LV Hardener	1 Jahr
Autosurfacer Rapid Hardener	18 Monate
Autosurfacer Rapid Hardener HT	18 Monate
Colorbuild Hardener	1 Jahr
Colorbuild Plus Hardener Sanding	1 Jahr
Colorbuild Plus Hardener Non Sanding	1 Jahr
Hardener P15	6 Monate
Hardener P25	1 Jahr
Hardener P35	1 Jahr
Hardener P45	1 Jahr
Hardener for Polysurfacer	9 Monate
Hardener for Sikkens Polyester putties / polyester bodyfillers	1 Jahr
Multi Use Filler Pro Hardener Non Sanding	1 Jahr
Primer Surfacer EP II Hardener	1 Jahr
Washfiller 590 / Washprimer EM CF Hardener	2 Jahre
Washprimer CR Hardener Sikkens Washhardener	2 Jahre
Washprimer Extra Mild Hardener Slow	2 Jahre

Lagerstabilitäten von CR Produkten

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GERBAUCH

Verdünnungen / Reducer	
1.2.3 Thinners (Fast / Slow / Extra Slow)	4 Jahre
Activator WB	3 Jahre
Activator WB Fast	3 Jahre
Activator WB HT/LH	1 Jahr
Autobase Plus Reducer (Extra Fast-Fast-Medium-Slow-Extra Slow)	4 Jahre
Autoclear LV Reducer	2 Jahre
Autoclear LV Exclusive Reducer	1 Jahr
Autoclear LV Superior Accelerator	1 Jahr
Autoclear LV Superior Reducer (Fast-Medium-Slow)	1 Jahr
Autoclear LV Supreme Thinner	1 Jahr
Autoclear WB Thinner SRA	1 Jahr
Autoclear WB Reducer	2 Jahre
Autoclear UV Reducer	4 Jahre
Autoclear UV Thinner SRA	1 Jahr
Autocryl Plus LV Thinner	2 Jahre
Autocryl Plus LV Thinner HT	1 Jahr
Autocryl Plus LV Accelerator	1 Jahr
Autosurfacer Reducer Non-Sanding	1 Jahr
Autosurfacer Rapid Reducer Non Sanding	2 Jahre
Colorbuild Activator Sanding (Extra Fast-Fast-Slow)	2 Jahre
Colorbuild Plus Activator Sanding (Extra Fast-Fast-Slow)	1 Jahr
Colorbuild Plus Reducer Non Sanding	1 Jahr
Multi USe Pro Filler Reducer Non Sanding	1 Jahr
Plus Reducer (Fast-Medium-Slow-Extra Slow)	4 Jahre
SRA Agent	1 Jahr
Thinner SRA	4 Jahre
Thinner LV SRA	4 Jahre

Zusatzprodukte	
Autobase Plus Blending Agent / Additive	4 Jahre
Autoclear UV Activator	1 Jahr
Autocryl Structure Paste Fine	2 Jahre
Autosurfacer Flex	2 Jahre
Autowave Additive LP	1 Jahr
Autowave Separator	4 Jahre
Basefix WB	1 Jahr
Blend Prep	2 Jahre
Colorbuild Plus Plastic Additive (HT)	1 Jahr
Elast-O-Actif	2 Jahre

Lagerstabilitäten von CR Produkten

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GERBAUCH

Matting Paste 444	2 Jahre
OTO Bodycoat Sea Wolf Blue	1 Jahr
Anti-Silicon	2 Jahre

Autowave MM

Auf den Mischfarben ist eine Kodierung zu finden, die das Ablaufdatum von Autowave MM angibt.
Das Ablaufdatum ist wie folgt zu entschlüsseln;
A08 = Mischfarbe läuft im Januar 2008 ab
B08 = Mischfarbe läuft im Februar 2008 ab, etc.

Lagerstabilität Mischfarben

Ist das Ablaufdatum weit überschritten, kann diese Alterung zu sichtbaren Fehlstellen führen. Mögliche Mängel: Viskositätsanstieg, Gelieren, Absetzen, Agglomerate, Abweichungen des Farbtones und des Glanzes (falls anwendbar).

Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch abgelaufene Produkte oft weiterverwendet werden.In diesem Falle wird eine gründliche Qualitätsprüfung empfohlen.

Lagerbedingungen

Eine optimale Qualität der Mischfarben ist dann gewährleistet, wenn die Produkte bei einer Temperatur um 20°C (70°F) und ohne große Temperaturschwankungen gelagert werden. Eine Lagerung bei Temperaturen von 35°C (95°F) und höher verringert die Lagerstabilität.

Gelieren

Geliertes Lackmaterial ist durch die Veränderung der Beschaffenheit leicht zu erkennen. Das Material lässt sich schwer verdünnen und schlecht homogen aufrühren. Sollten Mischfarben und andere Lackprodukte geliert sein, sind diese nicht mehr zu gebrauchen und sollten entsprechend entsorgt werden.

Absetzen

Lange Lagerung des Produktes kann zu Absetzen (Bodensatz) führen. Sollte das Produkt leicht durch Rühren wieder homogen werden, kann es wahrscheinlich ohne Probleme verwendet werden. Hartes Absetzen wird auch Zusammenbacken genannt. Produkte die sich nicht mehr homogen aufrühren lassen, sollten entsprechend entsorgt werden.

Absetzen kann bis zu einem gewissen Grad durch Wenden des Gebindes, welches über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll, beeinflusst werden.

Lagerstabilitäten von CR Produkten

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GERBAUCH

Erläuterung der Piktogramme

Gebinde nach Gebrauch gründlich verschließen.

Alle Produkte ungeöffnet an einem frostfreien Ort lagern.
Wasserbasierende Produkte:
Die maximale empfohlene Transport- und Lagertemperatur liegt zwischen 2,5°C-35°C.
Frost verursacht Gelieren/Klümpchen in Autowave Mischfarben. Diese können anschließend nicht mehr verwendet werden.

Alle Produkte ungeöffnet an einem kühlen Ort lagern.
Nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aussetzten.



Alle Produkte ungeöffnet trocken lagern.

Die angegebenen Lagerstabilitäten sind gewährleistet, wenn die Produkte ungeöffnet bei 20°C (70°F) gelagert werden. Vermeiden Sie zu hohe Temperaturschwankungen.
Für optimale Produkteigenschaften sollten diese ungeöffnet bei der empfohlenen Verarbeitungstemperatur gelagert werden.

Kennzeichnung nach GefStoffV. in ihrer jeweils gültigen Fassung, siehe Angaben auf dem Gebinde-Etikett.

Zur Arbeitssicherheit sind die Informationen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, „Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (BGR 500 Teil 2; Kapitel 2.29)" zu beachten.

Sikkens GmbH **Kruppstr. 30,** **D-70469 Stuttgart** **Tel: +49(0)711 8951 – 0**	**AkzoNobel Coatings GmbH** **Aubergstrasse 7** **A-5161 Elixhausen** **Tel: +43(0)662 48989-250**	**AkzoNobel Car Refinishes AG** **Adetswilerstrasse 4** **CH-8344 Bäretswil** **Tel: +41 (0)44 931 44 44**

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:

Wichtiger Hinweis: Es wurde bei den Informationen in diesem Datenblatt nicht beabsichtigt, dass sie in jedem Detail erschöpfend sind. Sie beruhen auf dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens und auf den gegenwärtig gültigen Gesetzen: Jeder, der das Produkt für eine andere außer der im technischen Datenblatt angegebenen Verwendung einsetzt, ohne vorher eine schriftliche Bestätigung der Eignung des Produktes für diesen Zweck von uns erhalten zu haben, handelt auf eigene Gefahr. Es liegt immer in der Verantwortung des Anwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit die im Bereich des Anwenders gültigen Gesetze und Verordnungen erfüllt werden. Vor dem Einsatz muss das Materialdatenblatt und/oder das technische Datenblatt (je nach Verfügbarkeit) für dieses Produkt gelesen werden. Jede Empfehlung oder Erklärung, die von uns über das Produkt gemacht wird (in diesem Datenblatt oder anderweitig), wird gemäß unseres aktuellen Wissensstand gegeben. Qualität oder Zustand des Untergrundes und weitere Faktoren können die Verwendung und Applikation des Produkts beeinflussen. Deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung über die Leistung des Produkts bzw. für jeden Verlust oder Schaden, der sich aus der Verwendung des Produkts ergibt, es sei denn, wir haben ausdrücklich unser schriftliches Einverständnis gegeben. Alle gelieferten Produkte und erteilten technische Empfehlungen sind unseren Standardliefer- und Zahlungsbedingungen unterworfen. Fordern Sie eine Kopie dieses Dokuments an und überprüfen es sorgfältig. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind von Zeit zu Zeit entsprechend weiterer Erfahrung und gemäß unseren Richtlinien Änderung unterworfen. Es ist Aufgabe des Benutzers, vor der Verwendung des Produktes sicherzustellen, dass er die aktuellste Version dieses Datenblatt besitzt.

In diesem Datenblatt erwähnte Markennamen sind Warenzeichen oder für Akzo Nobel lizenziert.
Zentrale:
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com