



Air≡xchange[®]

Produkter og Priser 2022



Produkt Beskrivelse

AirExchange® 600-T er et kraftfuldt luftrensningssystem med et stilfuldt design. Apparatets kabinet består af hvid/sort, pulverlakeret stål.

Enheden er udstyret med et tydeligt, touch betjeningspanel, som du nemt kan betjene enheden med. Derudover kan du styre enheden på afstand med fjernbetjeningen eller med vores praktiske applikation, som er tilgængelig på Google Play og i App Store.

AirExchange® 600-T luftrenseren er udstyret med et arsenal af forsvarsmekanismer og fjerner vira, bakterier, pollen, støv, patogener, allergener og kemiske forbindelser fra den forurenede omgivende luft med en effektivitet på mere end 99,995 %.

AirExchange® 600-T har en renskapacitet (Clean Air Delivery Rate - CADR) på op til 600m³/time og er velegnet til rumstørrelser op til 100m².

Tekniske funktioner

- Maksimal rengøringskapacitet:
- Ren luft leveringshastighed på 600m³/time
- Renser områder op til 100 m² med en effektivitet på >99,995 %
- 220V/AC (50Hz)
- 85W ved maksimal effekt
- Nidec børsteløs motor med centrifugalturbine
- Normalt støjniveau: <21dBA (næsten lydløs)
- Maksimalt støjniveau: <68dBA
- Mål: Ø300x806mm
- Vægt: 14 kg
- CE, CB, RoHS og FCC godkendt

Brugeregenskaber

- Real-time (fin) støvmåling (PM2.5)
- Real-time temperaturmåling
- Real-time fugtmåling
- Fjernbetjening og applikationskontrol
- SMART-tilstand
- 4 vindhastighedsniveauer
- Automatisk filterovervågning
- Timer funktion
- Nattilstand
- Vippesensor med automatisk slukning
- Børnelås
- Tilslut og brug
- Super nem udskiftning af filter

Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en standard 2-års producentgaranti.

Pris

Vejl Pris: kr. 8.496,- ex. moms

Leasing: 36 mdr: 260,- 60 mdr: 169,- ex moms pr mdr.



Produktegenskaber

• En avanceret 360° filterkombination

AirExchange® bruger et kombineret masket, antibakterielt forfilter, mikrobiologisk HEPA H14 filter, kulfilter med aktivt kul og et fotokatalytisk TiO2 (Titanium Dioxide) filter som naturlig ionisator. Filterets levetid er omkring 4300 timer (afhængig af mængden af miljøforurening).

UV-C (254nm) lysbehandling

UV-C lysbehandling beskadiger de fotolytiske processer i cellekernerne i eventuelle resterende mikroorganismer og eliminerer dem på ubestemt tid.

• SMART-mode

Med "SMART"-tilstanden aktiveret, vil AirExchange® automatisk bestemme og optimere luftkvaliteten. På denne måde er du altid sikret den bedste luftkvalitet uden besvær!

• Auto Nat Mode

AirExchange® har en automatisk nattilstand med særligt støjsvage luftstrømsindstillinger. Når det bliver mørkt, vil systemet automatisk dæmpe displayet, så du kan sove uforstyrret.

• Højteknologiske laser- og støvsensorer

Laser- og støvsensorerne er digitale partikelkoncentrationssensorer. Disse sensorer måler antallet af aktive partikler som aerosoler, fint støv og pollen flere gange i sekundet. Sensoren måler partikler mellem 0,3 til 10 mikrometer. Resultaterne af disse målinger vises på displayet.

• TVOC Sensor

TVOC-sensoren er en avanceret, elektrokemisk sensor til måling af flygtige organiske forbindelser som formaldehyd (tæpper), benzen, xylene og andre TVOC. Baseret på disse data og laser- og støvsensorernes data tilpasser 600-T rengøringsprogrammet hurtigt.

• Temperatur- og fugtighedssensor

De indbyggede temperatur- og fugtighedssensorer viser den aktuelle temperatur og luftfugtighed i omgivelserne..

• Filterovervågningssensor

AirExchange® luftrenserne er udstyret med en automatisk filtermonitor, der måler filterets mætning. Når filteret skal udskiftes, vil enheden indikere dette i tide.

Produkt Beskrivelse

AirExchange® 750-T er et kraftfuldt luftrensningssystem med et stilfuldt design. Apparatets kabinet består af hvid/sort, pulverlakeret stål.

Enheden er udstyret med et tydeligt, touch betjeningspanel, som du nemt kan betjene enheden med. Derudover kan du styre enheden på afstand med fjernbetjeningen eller med vores praktiske applikation, som er tilgængelig på Google Play og i App Store.

AirExchange® 750-T luftrenseren er udstyret med et arsenal af forsvarsmekanismer og fjerner vira, bakterier, pollen, støv, patogener, allergener og kemiske forbindelser fra den forurenede omgivende luft med en effektivitet på mere end 99,995 %.

AirExchange® 750-T har en renskapacitet (Clean Air Delivery Rate - CADR) på op til 750m³/time og er velegnet til rumstørrelser op til 120m².

Tekniske funktioner

Maksimal rengøringskapacitet:

- Ren luft leveringshastighed på 750m³/time
- Renser områder op til 120 m² med en effektivitet på >99,995 %
- 220V/AC (50Hz)
- 95W ved maksimal effekt
- Nidec børsteløs motor med centrifugalturbine
- Normalt støjniveau: <22dBA (næsten lydløs)
- Maksimalt støjniveau: <70dBA
- Mål: ø330x330x806mm
- Vægt: 17 kg
- CE, CB, RoHS og FCC godkendt

Brugeregenskaber

- Real-time (fin) støvmåling (PM2.5)
- Real-time temperaturmåling
- Real-time fugtmåling
- Fjernbetjening og applikationskontrol
- SMART-tilstand
- 4 vindhastighedsniveauer
- Automatisk filterovervågning
- Timer funktion
- Nattilstand
- Vippesensor med automatisk slukning
- Børnelås
- Tilslut og brug
- Super nem udskiftning af filter

Pris

Vejl Pris: kr. 9.996,- ex. moms

Leasing: 36 mdr: 310,- 60 mdr: 199,- ex moms pr mdr.

Produktegenskaber

• En avanceret 360° filterkombination

AirExchange® bruger et kombineret masket, antibakterielt forfilter, mikrobiologisk HEPA H14 filter, kulfilter med aktivt kul og et fotokatalytisk TiO₂ (Titanium Dioxide) filter som naturlig ionisator. Filterets levetid er omkring 4300 timer (afhængig af mængden af miljøforurening).

UV-C (254nm) lysbehandling

UV-C lysbehandling beskadiger de fotolytiske processer i cellekernerne i eventuelle resterende mikroorganismer og eliminerer dem på ubestemt tid.

• SMART-mode

Med "SMART"-tilstanden aktiveret, vil AirExchange® automatisk bestemme og optimere luftkvaliteten. På denne måde er du altid sikret den bedste luftkvalitet uden besvær!

• Auto Nat Mode

AirExchange® har en automatisk nattilstand med særligt støjsvage luftstrømsindstillinger. Når det bliver mørkt, vil systemet automatisk dæmpe displayet, så du kan sove uforstyrret.

• Højteknologiske laser- og støvsensorer

Laser- og støvsensorerne er digitale partikelkoncentrationssensorer. Disse sensorer måler antallet af aktive partikler som aerosoler, fint støv og pollen flere gange i sekundet. Sensoren måler partikler mellem 0,3 til 10 mikrometer. Resultaterne af disse målinger vises på displayet.

• TVOC Sensor

TVOC-sensoren er en avanceret, elektrokemisk sensor til måling af flygtige organiske forbindelser som formaldehyd (tæpper), benzen, xylene og andre TVOC. Baseret på disse data og laser- og støvsensorernes data tilpasser 750-T rengøringsprogrammet hurtigt.

• Temperatur- og fugtighedssensor

De indbyggede temperatur- og fugtighedssensorer viser den aktuelle temperatur og luftfugtighed i omgivelserne.

• Filterovervågningssensor

AirExchange® luftrenserne er udstyret med en automatisk filtermonitor, der måler filterets mætning. Når filteret skal udskiftes, vil enheden indikere dette i tide



Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en standard 2-års producentgaranti.



Produkt Beskrivelse

AirExchange® 1500-T er et af de mest kraftfulde luftrensningssystemer på markedet og har et tidløst design. Enhedens hus består af et perleblæst antracithus.

Enheden er udstyret med et tydeligt, touch-kontrol betjeningspanel, som du nemt kan betjene enheden med. Derudover kan du styre enheden på afstand med vores praktiske applikation, som er tilgængelig på Google Play og i App Store.

Model 1500-T er udstyret med en digital CO2-sensor der måler koncentrationen kontinuerligt, og resultater vises på displayet.

AirExchange® 1500-T luftrenseren er udstyret med et arsenal af forsvarsmekanismer og fjerner vira, bakterier, pollen, støv, patogener, allergener og kemiske forbindelser fra den forurenede omgivende luft med en effektivitet på mere end 99,995 %.

AirExchange® 1500-T har en rengøringskapacitet (Clean Air Delivery Rate - CADR) på op til 1500m³/time og er velegnet til rumstørrelser op til 200m².

Tekniske funktioner

- Maksimal rengøringskapacitet:
 - Ren luft leveringshastighed på 1500m³/time
 - Renser områder op til 200 m² med en effektivitet på >99,995 %
 - 220V/AC (50Hz)
 - 140W ved maksimal effekt
 - To motorer med centrifugalturbinehjul
 - Normalt støjniveau: <18dBA (lydløs)
 - Maksimalt støjniveau: <42dBA
 - Mål: 398x398x850mm
 - Vægt: 28,5 kg
- CE, CB, RoHS godkendt

Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en standard 2-års producentgaranti

Brugeregenskaber

- Temperaturmåling
- Fugtmåling
- CO2-måling
- TVOC-måling
- Applikationskontrol
- SMART-tilstand
- 5 vindhastighedsniveauer
- Automatisk filterovervågning
- Timer funktion
- Nattilstand
- Vippesensor med automatisk slukning
- Børnelås
- Tilslut og brug
- Supernem filterudskiftning
- Integrerede kraftige hjul

Pris

Vejl Pris: kr. 18.496,- ex. moms

Leasing: 36 mdr: 568,- 60 mdr: 368,- ex moms pr mdr.



Produktegenskaber

• En avanceret DUAL-filter kombination

AirExchange® 1500-T bruger et dobbeltfilter med et vaskbart mesh-filter, antibakterielt forfilter, mikrobiologisk HEPA H14-filter, kulfilter med aktivt kul og et fotokatalytisk TiO2 (Titanium Dioxide) filter som naturlig ionisator. Levetiden for de dobbelte filtre er omkring 4000 timer (afhængig af mængden af miljøforurening).

• UV-C LED (270nm) lysbehandling

UV-C lysbehandling beskadiger de fotolytiske processer i cellekernerne af eventuelle resterende mikroorganismer og eliminerer dem på ubestemt tid.

• SMART-mode

Med "SMART"-tilstanden aktiveret, vil AirExchange® automatisk bestemme og optimere luftkvaliteten. På denne måde er du altid sikret den bedste luftkvalitet uden besvær!

• Auto Nat Mode

AirExchange® har en automatisk nattilstand med særligt støjsvage luftstrømsindstillinger. Når det bliver mørkt, vil systemet automatisk dæmpe displayet, så du kan sove uforstyrret.

• Højteknologiske laser- og støvsensorer

Laser- og støvsensorerne er digitale partikkelkoncentrationssensorer som måler konstant. Disse sensorer måler antallet af aktive partikler såsom aerosoler, fint støv og pollen flere gange i sekundet. Sensoren måler partikler mellem 0,3 til 10 mikrometer. Resultaterne af disse målinger vises på displayet.

• CO₂ & TVOC Sensor

CO2-sensoren måler CO2-værdien og justerer hurtigt rengøringsprogrammet derefter. TVOC-sensoren er en avanceret, elektrochemisk sensor til måling af flygtige organiske forbindelser som formaldehyd (tæpper), benzen, xylene og andre TVOC.

• Temperatur- og fugtighedssensor

De indbyggede temperatur- og fugtighedssensorer viser den aktuelle temperatur og luftfugtighed i omgivelserne.

• Filterovervågningssensor

AirExchange® luftrenserne er udstyret med en automatisk filtermonitor, der måler filterets mætning. Når filteret skal udskiftes, vil enheden indikere dette i tide



Produkt Beskrivelse

AirExchange® 150-T er et kraftfuldt luftrensningssystem med et stilfuldt design. Apparatets kabinet består af hvid/blå, pulverlakeret stål.

Enheden er udstyret med et tydeligt, touch betjeningspanel, som du nemt kan betjene enheden med. Derudover kan du styre enheden på afstand med fjernbetjeningen eller med vores praktiske applikation, som er tilgængelig på Google Play og i App Store.

AirExchange® 150-T luftrenseren er udstyret med et arsenal af forsvarsmekanismer og fjerner vira, bakterier, pollen, støv, patogener, allergener og kemiske forbindelser fra den forurenede omgivende luft med en effektivitet på mere end 99,995 %.

AirExchange® 150-T har en renskapacitet (Clean Air Delivery Rate - CADR) på op til 150m³/time og er velegnet til rumstørrelser op til 40m².

Tekniske funktioner

- Maksimal rengøringskapacitet:
- Ren luft leveringshastighed på 600m³/time
- Renser områder op til 40 m² med en effektivitet på >99,995 %
- 220V/AC (50Hz)
- 10W ved maksimal effekt
- Nidec børsteløs motor med centrifugalturbine
- Normalt støjniveau: <15dBA (næsten lydløs)
- Maksimale støjniveau: <40,2dBA
- Mål: 225x320mm
- Vægt: 3,5 kg
- CE, CB, RoHS og FCC godkendt

Brugeregenskaber

- Realtids (fin) støvmåling (PM2.5)
- SMART-tilstand
- Power-tilstand
- 3 vindstyrker
- Automatisk filterovervågning
- Timer funktion
- Nattilstand • Let at bære støtte
- Tilslut og brug
- Super nem udskiftning af filter

Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en standard 2-års producentgaranti.

Pris

Vejl Pris: kr. 2.496,- ex. moms



Produktegenskaber

• En effektiv 360° filterkombination

AirExchange® bruger et kombineret masket, antibakterielt forfilter, mikrobiologisk HEPA H14 filter, kulfilter med aktivt kul og et fotokatalytisk TiO₂ (Titanium Dioxide) filter som naturlig ionisator. Filterets levetid er omkring 4300 timer (afhængig af mængden af miljøforurening).

• UV-C LED (270nm) lysbehandling

UV-C lysbehandling beskadiger de fotolytiske processer i cellekernerne af eventuelle resterende mikroorganismer og eliminerer dem på ubestemt tid.

• SMART-mode

Med "SMART"-tilstanden aktiveret, vil AirExchange® automatisk bestemme og optimere luftkvaliteten. På denne måde er du altid sikret den bedste luftkvalitet uden besvær!

• Nat mode

AirExchange® har en automatisk nattilstand med særligt støjsvage luftstrømsindstillinger. Når det bliver mørkt, vil systemet automatisk dæmpe displayet, så du kan sove uforstyrret

• Højteknologiske laser- og støvsensorer

Laser- og støvsensorerne er digitale partikelkoncentrationssensorer i realtid. Disse sensorer måler antallet af aktive partikler såsom aerosoler, fint støv og pollen flere gange i sekundet. Sensoren måler partikler mellem 0,3 til 10 mikrometer.

• TVOC Sensor

TVOC-sensoren er en avanceret, elektrokemisk sensor til måling af flygtige organiske forbindelser som formaldehyd (tæpper), benzen, xylene og andre TVOC. Baseret på disse data og laser- og støvsensorernes data tilpasser 150-T rengøringsprogrammet hurtigt.

• Power-mode

Når det er sat på power-mode, vil systemet rense den omgivende luft med en hastighed på 150m³/time.

• Filterovervågningssensor

AirExchange® luftrenseren er udstyret med en automatisk filtermonitor, der måler filterets mætning. Når filteret skal udskiftes, vil enheden indikere dette i tide

Produkt beskrivelse

AirExchange® Built-in System og Suge System er effektive filtreringssystemer, der kan integreres i eksisterende ventilationssystemer. Fremstillet i et slidstærkt, sort, pulverlakeret stålhus.

Med den unikke filtreringsteknologi i denne AirExchange®-enhed renses recirkuleret luft fra standardventilationssystemet hurtigt og effektivt.

AirExchange® indbygget system eliminerer vira, bakterier, pollen, støv, patogener, allergener og kemiske forbindelser fra den forurenede omgivende luft med en effektivitet på mere end 99,995% og har et maksimalt filtreringsområde på op til 2500m³/time.

For at øge luftmængden i den eksisterende ventilation kan AirExchange® Motorenheden suppleres.

Tekniske funktioner

Indbyggede og sugesystemer

- Maksimal rengøringskapacitet op til 2500m³/time
- Renser med en effektivitet på >99,995 %
- 220V/AC (50Hz)
- 40W ved maksimal effekt
- Universelt anvendelig
- Kan tilsluttes AirExchange®-motorenheden og hastighedsregulatoren
- Dimensioner: ø318x480 mm
- Vægt: 7,8 kg
- 12-måneders vedligeholdelsesperiode (udskiftning af filtersæt)
- CE godkendt

Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en standard 2-års producentgaranti.

Tekniske funktioner

Motor enhed

- Effektiv luftfortrængning på 2350m³/time 100-2800 RPM
- 339 Pa Statisk tryk
- 220V/AC (50Hz) – (1,6Amp)
- 270W ved maksimal effekt
- Dimensioner: 318x408mm
- Vægt: 10,5 kg
- CE godkendt

Priser, MOQ'er og leveringstid

Vejledende udsalgspris Indbygget system: kr. 11996,- ekskl. moms
Minimum købsvolumen: 10 stk- (6-8 ugers leveringstid)

Vejledende udsalgspris suge system: kr. 11.196,- ekskl. moms
Minimum købsvolumen: 10 stk- (6-8 ugers leveringstid))

Vejledende udsalgspris motor: kr. 4.496,- ekskl. moms
Minimum købsvolumen: 10 stk- (6-8 ugers leveringstid)



Filtregenskaber

• Antibakteriel, steriliserende Forfilter af ikke vævet fiber

Det antibakterielle forfilter er det første beskyttende lag mod (fint) støv, hår, pollen og hudflager. Vores forfiltre har fibernet og steriliserings stof og overholder EN779, ISO 16890 og ASHRAE 52.2 standarder.

• HEPA H14 antimikrobielt peptidfilter

HEPA (High Efficiency Particulate Air) H14 antimikrobielt peptidfilter er udviklet til brug inden for rumfart. Denne teknik er integreret i AirExchange® luftrensningssystemer og renses svampe, bakterier, pollen og vira med en effektivitet på over 99,995%.

Filtrene er udviklet i overensstemmelse med EU-standard 1822:2019 til rensning af PM1.0 (partikler med en minimumsdiameter på 1,0 µm).

• Kulfilter med aktivt kul

Kulfilteret med aktivt kul renses luftpartikler ved aktivt at fjerne lugte, gasser, røg, olier, fedt og dampe. Derudover filtrerer kulfilteret også flygtige organiske forbindelser, formaldehyd, benzen, xylene, TVOC og andre skadelige stoffer.

• Titanium Dioxide (TiO²) filter med naturlig ionisering

Det selvrensende, fotokatalytiske titandioxidfilter (TiO²) eliminerer mikroorganismer som vira, bakterier og svampe ved proaktivt at spaltes passerende partikler fra elektroner (naturlig ionisering i kombination med UV-lysbehandling).

VIGTIGT: AirExchange®-systemerne bruger ikke en ESP (elektrostatisk præcipitator), som bruges som en ioniseringsmetode, hvor giftig ozongas frigives for at rense atmosfæren i et rum.

• Kraftig UV-C lysbehandling

UV-C er en ultraviolet, elektromagnetisk, kortbølget (253,7) stråling. Denne stråling beskadiger de fotolytiske processer i cellerne i eventuelle resterende mikroorganismer, forårsager skade og nedbryder dem permanent.

Filter set - 150-T

AirExchange® 150-T filtersættet er meget nemt at udskifte og kan installeres på få sekunder. Skift filteret eller dit luftrensningssystem mindst en gang om året for optimal rengøring. 270nm UV-C LED skal ikke udskiftes.

- Antibakterielt forfilter med fibernet og steriliseringsfiberstof
- HEPA H13 antimikrobielt peptidfilter
- Kulfilter med aktivt kul

Mål og vægt: ø150x180mm, 1,0kg
Vejledende udsalgspris: Kr. 449,- ekskl. moms



Filtersæt - 600-T & 750-T & integrerede systemer

AirExchange® 600-T og 750-T filtersættet er meget nemt at udskifte og kan installeres på få sekunder. Skift filteret eller dit luftrensningssystem mindst en gang om året for optimal rengøring.

- Antibakterielt forfilter med fibernet og sterilisationsfiberstof
- HEPA H14 antimikrobielt peptidfilter med et samlet overfladeareal på op til 7,2m²
- Kulfilter med aktivt kul
- Fotokatalytisk TiO₂ (Titaniumdioxid) filter som naturlig ionisator
- UV -C (253,7 nm bølgelængde) lampe

Mål og vægt: ø235x400mm, 2,2kg
Vejledende udsalgspris: kr 1.296,- ekskl. moms



Filter set - 1500-T (2 stk)

AirExchange® 1500-T dobbeltfiltersættet er meget nemt at udskifte og kan installeres på få sekunder. Skift filteret eller dit luftrensningssystem mindst en gang om året for optimal rengøring. 270nm UV-C LED skal ikke udskiftes.

- Antibakterielt forfilter med fibernet og steriliseringsfiberstof
- HEPA H14 antimikrobielt peptidfilter med et samlet overfladeareal på op til 16m²
- Kulfilter med aktivt kul
- Fotokatalytisk TiO₂ (Titaniumdioxid) filter som naturlig ionisator

Mål og vægt: 301x641x73mm, 3,5kg/filter
Vejledende udsalgspris: kr. 1.596,- ekskl. moms



Filtoregenskaber

• Antibakteriel, steriliserende Forfilter af ikke-vævet fiber

Det antibakterielle forfilter er det første beskyttende lag mod (fint) støv, hår, pollen og hudflager. Vores forfiltre har fibernet og steriliseringsfiberstof og overholder standarderne EN779, ISO 16890 og ASHRAE 52.2.

• HEPA H13/H14 antimikrobielt peptidfilter

HEPA (High Efficiency Particulate Air) H13/H14 antimikrobielle peptidfilter er udviklet til brug inden for rumfart. Denne teknik anvendes nu i AirExchange® luftrensningssystemer og renser svampe, bakterier, pollen og vira med en effektivitet på over 99,995%.

Filtrene er udviklet i overensstemmelse med EU-standard 1822:2019 til rensning af PM1.0 (partikler med en minimumsdiameter på 1,0 µm).

• Kulfilter med aktivt kul

Kulfilteret med aktivt kul renser luftpartikler ved aktivt at fjerne lugte, gasser, røg, olier, fedt og dampe. Derudover filtrerer kulfilteret også flygtige organiske forbindelser, formaldehyd, benzen, xylene, TVOC og andre skadelige stoffer.

• Titanium Dioxide (TiO₂) filter med naturligt ionisering

Det selvrensende, fotokatalytiske titandioxidfilter (TiO₂) eliminerer mikroorganismer såsom vira, bakterier og svampe ved proaktivt at spalte passerende partikler fra elektroner (naturlig ionisering med UV-lys).

VIGTIGT: AirExchange®-systemerne bruger ikke en ESP (elektrostatisk præcipitator), som bruges som en ioniseringsmetode, hvor giftig ozonang frigives for at rense atmosfæren i et rum.

• Kraftig UV-C lysbehandling

UV-C er en ultraviolet, elektromagnetisk, kortbølget (253,7 – 270nm) stråling. Denne stråling beskadiger de fotolytiske processer i cellerne i eventuelle resterende mikroorganismer, forårsager skade og nedbryder dem permanent.

Transportsystem til AirExchange® 600-T

Fuldend AirExchange® 600-T luftrenseren med dette praktiske transportsystem.
Mobiliser 600-T og rul den til et andet rum med minimal indsats.

Udført i et sort eller hvidt, dobbelt pulverlakeret, laserskåret stålhus.

Transportsystemet er udstyret med fire robuste, lejemonterede styrehjul, som du kan trodse ethvert indendørsgulv med. Også velegnet til små tærskler.

Mål og vægt: Ø320x60mm, 4,0kg

Vejledende udsalgspris: Kr. 796,- ekskl. moms



Transport System for the AirExchange® 750-T

Fuldend AirExchange® 750-T luftrenseren med dette praktiske transportsystem.
Mobiliser 750-T og rul den til et andet rum med minimal indsats.

Udført i et sort eller hvidt, dobbelt pulverlakeret, laserskåret stålhus.

Transportsystemet er udstyret med fire robuste, lejemonterede styrehjul, som du kan trodse ethvert indendørsgulv med. Også velegnet til små tærskler.

Mål og vægt: 350x350x60mm, 4,2kg

Vejledende udsalgspris: Kr. 896,- ekskl. moms





Produkt Beskrivelse

AirExchange® Breeze er en professionel luftfugter, udstyret med et HEPA-filter, der fjerner skadelige partikler fra luften med en effektivitet på over 99,99% og UV-C LED-lysbehandling, som renser vandet.

Enheden har et tidløst og stilfuldt design, og huset består af høj kvalitets polymerer, afsluttet med en sort/hvid farvet, soft-touch belægning. forstøver er lavet af kobber/sølvfarvet, perleblæst, anodiseret aluminium.

Den interne varmfunktion gør det muligt at varme tågen op til en behagelig temperatur på 39°C, hvilket øger vandmolekylernes bevægelse gennem den omgivende luft.

AirExchange® Breeze har et vandreservoir på 4,5L og en maksimal tågeydelse på 350mL/t, hvilket er velegnet til rum op til 60m².

Tekniske funktioner

- Vandbeholder på 4,5L • Maksimal tågeydelse på 350mL/t
- Vandstandssensor
- Måling af omgivende luftfugtighed
- HEPA-filter og UV-C vand-lysbehandling
- Befugtningskapacitet på 60m²
- 220V/AC (50Hz)
- 36W – 115W effekt
- Maksimalt støjniveau: <32dBA
- Mål: 175x175x455mm
- Vægt: 4,35 kg
- CE godkendt

Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en standard 2-års producentgaranti.

Brugeregenskaber

- Intern varmfunktion (op til 39 °C)
- SMART-tilstand
- Fjernbetjening inkluderet
- Power-tilstand
- 3 tågehastighedsniveauer
- Timer funktion
- Natlysfunktion
- Let tilgængeligt vandbeholder
- Tilslut og brug
- Supernem filterudskiftning
- Velegnet til aromaterapitilsætninger

Pris

Vejl Pris: kr. 2.196,- ex. moms



Product features

• Avanceret filtrering

AirExchange® Breeze bruger et HEPA-filter til at rense den omgivende luft fra eventuelle forurenende stoffer.

• UV-C LED (270nm) lys behandling

UV-C-lysbehandling beskadiger de fotolytiske processer i cellekernerne af eventuelle mikroorganismer, såsom vira eller bakterier i vandet og eliminerer dem på ubestemt tid.

• SMART-mode

Med "SMART"-tilstanden aktiveret, vil AirExchange® bestemme luftfugtigheden og automatisk optimere den til 70%. På denne måde er du altid sikret den bedste luftfugtighed uden besvær!

• 39 °C opvarmet, blid fugtighedsforstøvning

Den interne varmfunktion gør det muligt for enheden at opvarme vandet til en skånsom temperatur på 39 °C, hvilket skaber behagelig, hudvenlig omgivende luft.

• Natlys funktion

AirExchange® har en nattilstand med indbygget lys. Når det bliver mørkt, vil lyset skabe et behageligt omgivende miljø.

• Støjsvag præstation

Ved maksimal driftshastighed producerer AirExchange® Breeze <26dBA.

• Vand niveau sensor

Den indbyggede vandstandssensor sørger for, at systemet slukker, når vandstanden er for lav.

• Power-mode

Når det er sat på power-mode, vil systemet befugte luften med en hastighed på 350 ml/time.

Fugtighed og COVID-19

Fugtighed påvirker kraftigt spredningen af vira, bakterier og andre skadelige partikler i luften; især rum med tør luft kan øge risikoen for forurening. Forskning peger på, at et luftfugtighedsniveau på >65 % anbefales for at mindske risikoen for spredning af vira og bakterier.